

# ConTeXt

comandi

II



# ConTeXt

## comandi

**language** : it / italiano  
**version** : 13 luglio 2020  
**maintainer**: Wolfgang Schuster  
**comments** : [ntg-context@ntg.nl](mailto:ntg-context@ntg.nl)



<pre>\AfterPar {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\Alphabeticnumerals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\AMSTEX</pre>
<pre>\AmSTeX</pre>
<pre>\And</pre>
<pre>\abjadnaivenumerals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\abjadnodotnumerals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\abjadnumerals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\activatespacehandler {...} * attivo disattivo si fisso</pre>
<pre>\actualday</pre>
<pre>\actualmonth</pre>
<pre>\actualyear</pre>
<pre>\acute {...} * CHARACTER</pre>
<pre>\adaptcollector [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupcollector</pre>
<pre>\adaptfontfeature [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 NAME 2 inherits: \definefontfeature</pre>
<pre>\adaptpapersize [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 inherits: \impostadimensionicarta OPT 2 inherits: \impostadimensionicarta</pre>
<pre>\adattacampo [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfieldbody</pre>
<pre>\adattalayout [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 NUMMER OPT 2 altezza = max DIMENSION righe = NUMMER</pre>
<pre>\addfeature [...<sup>*</sup>] * NAME</pre>

`\addfeature {...}`

\* NAME

`\addtocommalist {...} \{...}`

1 TEXT  
2 CSNAME

`\addtoJSreamble {...} {...}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\addvalue {...} {...}`

1 NAME  
2 TEXT

`\aftersplitstring ... \at ... \to \{...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME

`\aftertestandsplitstring ... \at ... \to \{...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME

`\al {...} {...} [...]`

1  $\text{TEX}^{\text{PPT}}$  OPT  
2 TEXT  
3 REFERENCE

`\alignbottom`

`\aligned [...1,...] {...}`

1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g  
2 CONTENT

`\alignedbox [...1,...] \{...} {...}`

1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\alignedline {...} {...} {...}`

1 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro  
2 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro  
3 CONTENT

`\alignhere`

`\alignmentcharacter`

`\allineacentro {...}`

\* CONTENT

`\allineadestra {...}`

\* CONTENT

`\allineasinistra {...}`

\* CONTENT

`\allinputpaths`

`\alphabeticnumerals {...}`

\* NUMMER

`\alwayscitation [...1...] [...2]`

1 riferimento = REFERENCE<sup>OPT</sup>  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\alwayscitation [...1] [...2]`

1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear  
2 REFERENCE

`\alwayscitation [...1...] [...2...]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\alwayscite [...1...] [...2]`

1 riferimento = REFERENCE<sup>OPT</sup>  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\alwayscite [...1] [...2]`

1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear  
2 REFERENCE

`\alwayscite [...1...] [...2...]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\ambiente [...]`

\* FILE

`\ambiente ...`

\* FILE

`\ampersand`

```
\anchor [^.^.] [^.,.,.^.,.,.] [^.,.,.^.,.,.] {.^.^.}
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
4 CONTENT
```

```
\ap {.^.^.}
* CONTENT
```

```
\apagina [.^.^.]
* REFERENCE
```

```
\appendetoks .^.^. \to \.^.^.
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

```
\appendgvalue {.^.^.} {.^.^.}
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\appendtocommalist {.^.^.} \.^.^.
1 TEXT
2 CSNAME
```

```
\appendtoks .^.^. \to \.^.^.
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

```
\appendtoksonce .^.^. \to \.^.^.
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

```
\appendvalue {.^.^.} {.^.^.}
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\apply {.^.^.} {.^.^.}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

```
\applyalternativestyle {.^.^.}
* NAME
```

```
\applyprocessor {.^.^.} {.^.^.}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\applytocharacters \.^.^. {.^.^.}
1 CSNAME
2 TEXT
```

```
\applytofirstcharacter \.^.^. {.^.^.}
1 CSNAME
2 TEXT
```

```
\applytosplitstringchar \.^.^. {.^.^.}
1 CSNAME
2 TEXT
```



`\applytosplitstringcharspaced \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\applytosplitstringline \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\applytosplitstringlinespaced \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\applytosplitstringword \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\applytosplitstringwordspaced \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\applytowords \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\HIGH {*...}`

\* CONTENT  
instances: unitshigh

`\unitshigh {*...}`

\* CONTENT

`\arabicdecimals {*...}`

\* NUMMER

`\arabicexnumerals {*...}`

\* NUMMER

`\arabicnumerals {*...}`

\* NUMMER

`\arg {*...}`

\* CONTENT

`\asciimode`

`\asciistr {*...}`

\* CONTENT

`\assignalfadimension {1...} \2... {3...} {4...} {5...}`

1 piccolo medio grande nessuno DIMENSION  
2 CSNAME  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION  
5 DIMENSION

`\assigndimen \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 DIMENSION

```
\assigndimension {...} \dots {...} {...} {...}
1 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno DIMENSION
2 CSNAME
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 DIMENSION
```

```
\assignifempty \dots {...}
1 CSNAME
2 BEFEHL
```

```
\assigntranslation [...,\u00a1,...] \to \dots
1 SPRACHE = TEXT
2 CSNAME
```

```
\assignvalue {...} \dots {...} {...} {...}
1 piccolo medio grande TEXT
2 CSNAME
3 BEFEHL
4 BEFEHL
5 BEFEHL
```

```
\assignwidth {...} \dots {...} {...}
1 adatta ampio DIMENSION
2 CSNAME
3 TEXT
4 DIMENSION
```

```
\assumelongusagecs \dots {...}
1 CSNAME
2 CONTENT
```

```
\astype {...}
* CONTENT
```

```
\ATTACHMENT [...,\u00b2,...]
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupattachment
instances: attachment
```

```
\attachment [...,\u00b2,...]
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupattachment
```

```
\autocap {...}
* TEXT
```

```
\autodirhbox \dots {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\autodirvbox \dots {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\autodirvtop \dots {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\autoinsertnextspace
```

`\autointegral {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\automathematics {...}`

\* CONTENT

`\autoorientation {...}`

\* normale up down sinistra destra cima fondo NAME

`\autopagestaterealpage {...}`

\* NAME

`\autopagestaterealpageorder {...}`

\* NAME

`\autorule .. * .. \relax`

\* width<sub>DIMENSION</sub> height<sub>DIMENSION</sub> depth<sub>DIMENSION</sub> xoffset<sub>DIMENSION</sub> yoffset<sub>DIMENSION</sub> left<sub>DIMENSION</sub> right<sub>DIMENSION</sub>

`\autosetups {...,*...}`

\* NAME

`\autostarttesto ... \autostoptesto`

`\availablehsize`

`\averagecharwidth`

`\BeforePar {...}`

\* BEFEHL

`\Big ...`

\* CHARACTER

`\Bigg ...`

\* CHARACTER

`\Biggl ...`

\* CHARACTER

`\Biggm ...`

\* CHARACTER

`\Biggr ...`

\* CHARACTER

`\Bigl ...`

\* CHARACTER

`\Bigm ...`

\* CHARACTER

`\Bigr ...`

\* CHARACTER

`\backgroundimage {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 NUMBER
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 BEFEHL

`\backgroundimagefill {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 NUMBER
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 BEFEHL

`\backgroundline [1.] {2.}`

- 1 COLOR
- 2 CONTENT

`\bar {*.}`

- \* CHARACTER

`\barracolori [...*...]`

- \* COLOR

`\barrainterazione [1.] [...2.OPT...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostabarrainterazione

`\BAR {*.}`

- \* CONTENT

instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes  
underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar

`\hiddenbar {*.}`

- \* CONTENT

`\nobar {*.}`

- \* CONTENT

`\overbar {*.}`

- \* CONTENT

`\overbars {*.}`

- \* CONTENT

`\overstrike {*.}`

- \* CONTENT

`\overstrikes {*.}`

- \* CONTENT

`\underbar {*.}`

- \* CONTENT

`\underbars {*.}`

- \* CONTENT

`\underdash {*.}`

- \* CONTENT

`\underdashes {...}`  
\* CONTENT

`\underdot {...}`  
\* CONTENT

`\underdots {...}`  
\* CONTENT

`\underrandom {...}`  
\* CONTENT

`\underrandoms {...}`  
\* CONTENT

`\understrike {...}`  
\* CONTENT

`\understrikes {...}`  
\* CONTENT

`\basegrid [..., ...OP..., ...]`  
\* nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
dx = NUMBER  
dy = NUMBER  
fattore = NUMBER  
scala = NUMBER  
xstep = NUMBER  
ystep = NUMBER  
offset = DIMENSION  
xoffset = DIMENSION  
yoffset = DIMENSION  
allinea = centro  
unita = cm mm in pc pt bp  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
colorelinea = COLOR  
spessorelinea = DIMENSION

`\baselinebottom`

`\baselineleftbox {...}`  
\* CONTENT

`\baselinemiddlebox {...}`  
\* CONTENT

`\baselinerightbox {...}`  
\* CONTENT

`\bbordermatrix {...}`  
\* CONTENT

`\bbox {...}`  
\* CONTENT

`\beforesplitstring ... \at ... \to ...`  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME

`\beforetestandsplitstring 1... \at 2... \to 3...`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME

`\beginBLOCK [...1;...] [...2...2...] ... \endBLOCK`

1 + - NAME OPT OPT  
2 KEY = VALUE

`\beginhbox ... \endhbox`

`\beginofshapebox ... \endofshapebox`

`\beginvbox ... \endvbox`

`\beginvtop ... \endvtop`

`\begstrut ... \endstrut`

`\bigg *...`

\* CHARACTER

`\bigger`

`\biggl *...`

\* CHARACTER

`\biggm *...`

\* CHARACTER

`\biggr *...`

\* CHARACTER

`\bigl *...`

\* CHARACTER

`\bigm *...`

\* CHARACTER

`\bigr *...`

\* CHARACTER

`\bigskip`

`\bitmapimage [...1...1...] {2...}`

1 colore = rgb cmyk grigio  
  ampiezza = DIMENSION  
  altezza = DIMENSION  
  x = NUMMER  
  y = NUMMER  
2 NUMMER

`\blap {*...}`

\* CONTENT

`\bleed [...1...1...] {2...}`

1 inherits: \setupbleeding  
2 CONTENT

<code>\bleedheight</code>
<code>\bleedwidth</code>
<code>\blockligatures [...]*...]</code> * TEXT
<code>\blocksynctexfile [...]*...]</code> * FILE
<code>\blockuservariable {...}</code> * KEY
<code>\bodyfontenvironmentlist</code>
<code>\bodyfontsize</code>
<code>\boldface</code>
<code>\booleanmodevalue {...}</code> * NAME
<code>\bordermatrix {...}</code> * CONTENT
<code>\bottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomrightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\boxcursor</code>
<code>\boxmarker {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMBER
<code>\boxofsize \<sup>1</sup>... .. <sup>2</sup>... .. {<sup>3</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 CONTENT
<code>\boxreference [...<sup>1</sup>,...] \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...}</code> 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\bpar ... \epar</code>
<code>\bpos {...}</code> * NAME
<code>\breakhere</code>

<pre>\breve {...} * CHARACTER</pre>
<pre>\bTABLE [...,.*,...] ... \eTABLE * inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\bTABLEbody [...,.*,...] ... \eTABLEbody * inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\bTABLEfoot [...,.*,...] ... \eTABLEfoot * inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\bTABLEhead [...,.*,...] ... \eTABLEhead * inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\bTABLEnested [...,.*,...] ... \eTABLEnested * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup></pre>
<pre>\bTABLEnext [...,.*,...] ... \eTABLEnext * inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\bTC [...,.*,...] ... \eTC * inherits: \bTD</pre>
<pre>\bTD [...,.*,...] ... \eTD * nx      = <sup>OPT</sup>NUMBER   ny      = NUMBER   nc      = NUMBER   nr      = NUMBER   n       = NUMBER   m       = NUMBER   azione  = REFERENCE   inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\bTDs [...] ... \eTDs * NAME</pre>
<pre>\bTH [...,.*,...] ... \eTH * inherits: \bTD</pre>
<pre>\bTN [...,.*,...] ... \eTN * inherits: \bTD</pre>
<pre>\bTR [...,.*,...] ... \eTR * inherits: \setupTABLE<sup>REF</sup></pre>
<pre>\bTRs [...] ... \eTRs * NAME</pre>
<pre>\bTX [...,.*,...] ... \eTX * inherits: \bTD</pre>
<pre>\bTY [...,.*,...] ... \eTY * inherits: \setupTABLE<sup>REF</sup></pre>
<pre>\btxabbreviatedjournal {...} * NAME</pre>



`\btxaddjournal [..] [..]`

1 NAME  
2 NAME

`\btxalwayscitation [..,.,.1..,.,.] [..]`

1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup>  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authorhornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\btxalwayscitation [.1.] [.2.]`

1 implicito category entry <sup>OPT</sup>short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authorhornum  
authoryear  
2 REFERENCE

`\btxalwayscitation [..,.,.1..,.,.] [..,.,.2..,.,.]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authorhornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\btxauthorfield {..}`

\* initials firstnames vons surnames juniors

`\btxdetail {..}`

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

`\btxdirect {..}`

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

`\btxdoif {.1.} {..}`

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE

`\btxdoifcombiinlistelse {.1.} {..} {.3.} {.4.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\btxdoifelse {.1.} {.2.} {.3.}`

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxdoifelsecombiinlist {.1.} {..} {.3.} {.4.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\btxdoifelsesameasprevious {1.} {2.} {3.}`

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxdoifelsesameaspreviouschecked {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 sempre doppiafaccia  
2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\btxdoifelseuservariable {1.} {2.} {3.}`

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxdoifnot {1.} {2.}`

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE

`\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 sempre doppiafaccia  
2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\btxdoifsameaspreviouselse {1.} {2.} {3.}`

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxdoifuservariableelse {1.} {2.} {3.}`

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxexpandedjournal {*.}`

\* NAME

`\btxfield {*.}`

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

`\btxfieldname {*.}`

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

`\btxfieldtype {*.}`

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

`\btxfirstofrange {*.}`

\* volume pages

`\btxflush {...}`

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

`\btxflushauthor [...1] {...2}`

1 num normale normals<sup>pp</sup>ort inverted invertedshort  
2 autore editor

`\btxflushauthorinverted {...}`

\* autore editor

`\btxflushauthorinvertedshort {...}`

\* autore editor

`\btxflushauthorname {...}`

\* autore editor

`\btxflushauthornormal {...}`

\* autore editor

`\btxflushauthornormalshort {...}`

\* autore editor

`\btxflushsuffix`

`\btxfoundname {...}`

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

`\btxfoundtype {...}`

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

`\btxhiddencitation [...]`

\* REFERENCE

`\btxhybridcite [...1...2...] [...]`

1 riferimento = REFERENCE<sup>pp</sup>  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\btxhybridcite [...1] [...2]`

1 implicito category<sup>pp</sup>entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear  
2 REFERENCE

`\btxhybridcite {...}`

\* REFERENCE

```

\btxhybridcite [...,\1...,...] [...,\2...,...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\btxlistcitation [...,\1...,...] [...,\2...]
1 riferimento = REFERENCEOPT
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\btxlistcitation [...,\1...] [...,\2...]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE

```

```

\btxlistcitation [...,\1...,...] [...,\2...,...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\btxloadjournalist [...]
* FILE

```

```

\btxoneorange {...} {...} {...}
1 volume pages
2 TRUE
3 FALSE

```

```

\btxremapauthor [...] [...]
1 TEXT
2 TEXT

```

```

\btxsavejournalist [...]
* FILE

```

```

\btxsetup {...}
* NAME

```

```

\btxsingularorplural {...} {...} {...}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE

```

```

\btxsingularplural {...} {...} {...}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE

```

```

\btxttextcitation [...,\u1...,\u2...] [...]
1 riferimento = REFERENCEOPT
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\btxttextcitation [^1.] [...]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE

```

```

\btxttextcitation [...,\u1...,\u2...] [...,\u2...,\u3...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\buildmathaccent {...} {...}
1 CHARACTER
2 CHARACTER

```

```

\buildtextaccent {...} {...}
1 CHARACTER
2 CHARACTER

```

```

\buildtextbottomcomma {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextbottomdot {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextcedilla {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextgrave {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextmacron {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextognek {...}
* CHARACTER

```

```

\Cap {...}
* TEXT

```

```

\Caps {...}
* TEXT

```

```

\CONTEXT

```

```

\ConTeXt

```

<code>\Context</code>
<code>\ConvertConstantAfter \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\ConvertToConstant \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\calligrafico</code>
<code>\cambiaafontdeltesto [...*...]</code> * inherits: \impostafontdeltesto
<code>\camel {...}</code> * TEXT
<code>\campi [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code> 1 NAME OPT 2 TEXT
<code>\cap {...}</code> * TEXT
<code>\capello</code>
<code>\SECTION [...<sup>1</sup>...;...] {<sup>2</sup>...}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT instances: part chapter section subsection subsection subsection subsection subsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
<code>\SECTION [...,..*...]</code> * titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT placeholder = TEXT instances: part chapter section subsection subsection subsection subsection subsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
<code>\chapter [...,..*...]</code> * titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT placeholder = TEXT
<code>\part [...,..*...]</code> * titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT placeholder = TEXT

`\section [.,..*.,..]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

`\subject [.,..*.,..]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

`\subsection [.,..*.,..]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

`\subsubject [.,..*.,..]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

`\subsubsection [.,..*.,..]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

`\subsubsubject [.,..*.,..]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

`\subsubsubsection [.,..*.,..]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

`\subsubsubsubject [.,..*.,..]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

`\subsubsubsubsection [...,.*...,...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

`\subsubsubsubject [...,.*...,...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

`\title [...,.*...,...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

`\chapter [...,1...] {2.}`

1 REFERENCE OPT  
2 TEXT

`\SECTION [...,1...] {2.} {3.}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...,1...] {2.} {3.}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\part [...,1...] {2.} {3.}`

1 REFERENCE<sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\section [...,1...] {2.} {3.}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subject [...,1...] {2.} {3.}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsection [...,1...] {2.} {3.}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubject [...,1...] {2.} {3.}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT



`\subsubsection [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubject [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubsection [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubsubject [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubsubsection [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubsubsubject [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\title [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\part [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE<sup>PT</sup>
- 2 TEXT

`\section [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subject [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsection [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubject [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubsection [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubsubject [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubsection [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubsubject [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubsubsection [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubsubsubject [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\title [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\catcodetablename`

`\cbox ...1 {...2}`

- 1 TEXT OPT
- 2 CONTENT

`\centeraligned {...}`

- \* CONTENT

`\centerbox ...1 {...2}`

- 1 TEXT OPT
- 2 CONTENT

`\centeredbox ...1 {...2}`

- 1 TEXT OPT
- 2 CONTENT

`\centeredlastline`

`\centerednextbox ...1 {...2}`

- 1 TEXT OPT
- 2 CONTENT

`\centerline {...}`

- \* CONTENT

`\centro ...`

- \* CHARACTER

`\cfrac [...1] {...2} {...3}`

- 1 l c r l<sup>P</sup>l<sup>F</sup>c lr cl cc cr rl rc rr
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\CHARACTERKERNING [...1] {...2}`

- 1 NUMBER OPT
- 2 TEXT

`\chardescription {...}`

- \* NUMBER

<code>\charwidthlanguage</code>
<code>\check {...}</code> * CHARACTER
<code>\checkcharacteralign {...}</code> * CONTENT
<code>\checkedblank [...,*,...]</code> * inherits: \rigovuoto
<code>\checkedchar {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 CHARACTER
<code>\checkedfiller {...}</code> * sim simbolo linea ampiezza spazio NAME BEFEHL
<code>\checkedstrippedcsname \...</code> * CSNAME
<code>\checkinjector [...]</code> * NAME
<code>\checknextindentation [...]</code> * si no auto
<code>\checknextinjector [...]</code> * NAME
<code>\checkpage [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setuppagechecker
<code>\checkparameters [...]</code> * TEXT
<code>\checkpreviousinjector [...]</code> * NAME
<code>\checksoundtrack {...}</code> * NAME
<code>\checktwopassdata {...}</code> * NAME
<code>\checkvariables [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>,...]</code> 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
<code>\chemical [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>] [...,<sup>3</sup>...<sup>OPT</sup>]</code> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\chemicalbottext {...}</code> * TEXT

<pre> \chemicalmidtext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chemicalsymbol [...] * NAME </pre>
<pre> \chemicaltext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chemicaltoptext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chim {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \chineseallnumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \chinesecapnumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \chinesenumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \circondato [..., ..<sup>1</sup>..., ..] {...} 1 inherits: \impostai<sup>OP</sup>corniciato 2 CONTENT </pre>
<pre> \citation [..., ..<sup>1</sup>..., ..] [..., ..<sup>2</sup>...] 1 riferimento = REFERENCE   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears                 authornum authoryear   prima       = BEFEHL   dopo        = BEFEHL   sinistra    = BEFEHL   destra      = BEFEHL   inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \citation [..., ..<sup>1</sup>...] [..., ..<sup>2</sup>...] 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum   authoryear 2 REFERENCE </pre>
<pre> \citation {...} * REFERENCE </pre>
<pre> \citation [..., ..<sup>1</sup>..., ..] [..., ..<sup>2</sup>..., ..] 1 riferimento = REFERENCE   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears                 authornum authoryear   prima       = BEFEHL   dopo        = BEFEHL   sinistra    = BEFEHL   destra      = BEFEHL   inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE </pre>

```

\cite [...1...2...] [...2...]
1 riferimentoOPT= REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
               authornum authoryear
  prima      = BEFEHL
  dopo       = BEFEHL
  sinistra   = BEFEHL
  destra     = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\cite [...1...] [...2...]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE

```

```

\cite {...}
* REFERENCE

```

```

\cite [...1...2...] [...2...3...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
               authornum authoryear
  prima      = BEFEHL
  dopo       = BEFEHL
  sinistra   = BEFEHL
  destra     = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\clap {...}
* CONTENT

```

```

\classfont {...} {...}
1 NAME
2 FONT

```

```

\cldcommand {...}
* BEFEHL

```

```

\cldcontext {...}
* BEFEHL

```

```

\cldloadfile {...}
* FILE

```

```

\cldprocessfile {...}
* FILE

```

```

\clip [...1...2...] {...}
1 inherits: \ifmpostaclipping
2 CONTENT

```

```

\clippedoverlayimage {...}
* FILE

```

```

\clonacampo [...1...] [...2...] [...3...] [...4,...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME

```

```

\collect {...}
* CONTENT

```

```
\collectedtext [...,..1...,...] [...,..2...,...] {...} {...}
1 inherits: \setupcollectedtextOPT
2 stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  inherits: \impostaincorniciato
3 TEXT
4 CONTENT
```

```
\collectexpanded {...}
* CONTENT
```

```
\colonna [...,*...]
* inherits: \colfiumbreak
```

```
\colorcomponents {...}
* COLOR
```

```
\colore [...1] {...2}
1 COLOR
2 CONTENT
```

```
\colored [...,..1...,...] {...2}
1 inherits: \definiscicolore
2 CONTENT
```

```
\colored [...1] {...2}
1 COLOR
2 CONTENT
```

```
\coloregrigio [...1] {...2}
1 COLOR
2 CONTENT
```

```
\coloronly [...1] {...2}
1 COLOR
2 CONTENT
```

```
\columnbreak [...,*...]
* si no preferenza  $\mathbb{C}$ ale forza primo ultimo NUMMER NAME
```

```
\columnsetspanwidth {...}
* NUMMER
```

```
\combinepages [...1] [...,..2...,...]
1 FILEOPT
2 alternativa = a b c orizzontale verticale
  n = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  inizia = NUMMER
  termina = NUMMER
  distanza = DIMENSION
  cima = BEFEHL
  fondo = BEFEHL
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  cornice = attivo disattivo
  sfondo = foreground colore NAME
  coloresfondo = COLOR
```

```
\commalistelement
```

`\commalistsentence [...1,...] [...2,...]`  
 1 TEXT OPT  
 2 TEXT

`\commalistsize`

`\commento (...1,...) (...2,...) [...3,...4,...] {...}`  
 1 POSITION OPT  
 2 POSITION OPT  
 3 inherits: \impostaincorniciato  
 4 TEXT

`\COMMENT [...1] [...2,...3,...] {...}`  
 1 TEXT OPT OPT  
 2 inherits: \impostacommento  
 3 TEXT  
**instances: comment**

`\comment [...1] [...2,...3,...] {...}`  
 1 TEXT OPT OPT  
 2 inherits: \impostacommento  
 3 TEXT

`\comparedimension {...1} {...2}`  
 1 DIMENSION  
 2 DIMENSION

`\comparedimensioneps {...1} {...2}`  
 1 DIMENSION  
 2 DIMENSION

`\completebt rendering [...1] [...2,...3,...]`  
 1 NAME OPT OPT  
 2 inherits: \setupbt rendering

`\completoCOMBINEDLIST [...1,...2,...]`  
 \* inherits: \impostaelencocombinato OPT  
**instances: content**

`\completocontent [...1,...2,...]`  
 \* inherits: \impostaelencocombinato OPT

`\completelist [...1] [...2,...3,...]`  
 1 LISTE OPT  
 2 inherits: \impostaelenco

`\completelistofFLOATS [...1,...2,...]`  
 \* inherits: \impostaelenco OPT  
**instances: chemicals figures tables intermezzi graphics**

`\completelistofchemicals [...1,...2,...]`  
 \* inherits: \impostaelenco OPT

`\completelistoffigures [...1,...2,...]`  
 \* inherits: \impostaelenco OPT

`\completelistofgraphics [...1,...2,...]`  
 \* inherits: \impostaelenco OPT

`\completelistofintermezzi [...1,...2,...]`  
 \* inherits: \impostaelenco OPT

<pre> \completelistoftables [...,.*,.,.] * inherits: \impostaelenco OPT </pre>
<pre> \completelistofpublications [.*] [...,.*,.,.] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbt rendering </pre>
<pre> \completelistofsorts [.*] [...,.*,.,.] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \impostaordinamento </pre>
<pre> \completelistofSORTS [...,.*,.,.] * inherits: \impostaordinamento OPT instances: logos </pre>
<pre> \completelistoflogos [...,.*,.,.] * inherits: \impostaordinamento OPT </pre>
<pre> \completelistofsynonyms [.*] [...,.*,.,.] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \impostasinonimi </pre>
<pre> \completelistofSYNONYMS [...,.*,.,.] * inherits: \impostasinonimi OPT instances: abbreviations </pre>
<pre> \completelistofabbreviations [...,.*,.,.] * inherits: \impostasinonimi OPT </pre>
<pre> \completeregister [.*] [...,.*,.,.] 1 NAME OPT 2 inherits: \impostaregistro </pre>
<pre> \completoREGISTER [...,.*,.,.] * inherits: \impostaregistro OPT instances: index </pre>
<pre> \completoindex [...,.*,.,.] * inherits: \impostaregistro OPT </pre>
<pre> \complexorsimple \*.. * CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimpleempty \*.. * CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimpleempty {.*} * TEXT CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimple {.*} * TEXT CSNAME </pre>
<pre> \componenet [.*] * FILE </pre>
<pre> \componenet ... * FILE </pre>



<pre> \composedcollector {...} * NAME </pre>
<pre> \composedlayer {...} * NAME </pre>
<pre> \compresult </pre>
<pre> \confrontagruppocolori [...] * NAME </pre>
<pre> \confrontatavolozza [...] * NAME </pre>
<pre> \constantdimen \*.. * CSNAME </pre>
<pre> \constantdimenargument \*.. * CSNAME </pre>
<pre> \constantemptyargument \*.. * CSNAME </pre>
<pre> \constantnumber \*.. * CSNAME </pre>
<pre> \constantnumberargument \*.. * CSNAME </pre>
<pre> \contentreference [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...<sup>OPT</sup>,...] {...<sup>3</sup>} 1 REFERENCE 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT </pre>
<pre> \continuednumber {...} * NUMBER </pre>
<pre> \continueifinputfile {...} * FILE </pre>
<pre> \convertargument <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>.. 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \convertcommand \<sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>.. 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \convertedcounter [<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...<sup>OPT</sup>,...] 1 NAME 2 inherits: \setupcounter </pre>
<pre> \converteddimen {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc </pre>

`\convertedsubcounter [...1] [...2] [...3...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tutti
- 3 inherits: \setupcounter

`\convertinnumero {...} {...}`

- 1 vuoto implicito nessuno mese month:mnem lettera Lettera lettere Lettere a A Numeri parola words Parola Parole n N numeriromani Numeriromani i I r R KR RK greco Greco g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals hebrewnumerals yiddishnumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclenumberals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals russiannumerals russianNumerals mathgreek set<sub>0</sub> set<sub>1</sub> set<sub>2</sub> set<sub>3</sub> continued zero NAME
- 2 NUMBER

`\convertmonth {...}`

- \* NUMBER

`\convertvalue ... \to ...`

- 1 NAME
- 2 CSNAME

`\convertvboxtohbox`

`\copiacampo [...1] [...2]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\copyboxfromcache {...} {...} ...3`

- 1 NAME
- 2 NUMBER TEXT
- 3 CSNAME NUMBER

`\copyLABELtesto [...1] [...2...]`

- 1 SPRACHE OPT
  - 2 KEY = KEY
- instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\copybtxlabeltesto [...1] [...2...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = KEY

`\copyheadtesto [...1] [...2...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = KEY

`\copylabeltesto [...1] [...2...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = KEY

`\copymathlabeltesto [...1] [...2...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = KEY

`\copyoperatorresto [...1] [...2...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = KEY

`\copyprefixtesto [...1] [...2...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = KEY

```
\copysuffixtesto [1...] [2...,...2...,...]  
1 SPRACHE OPT  
2 KEY = KEY
```

```
\copytaglabeltesto [1...] [2...,...2...,...]  
1 SPRACHE OPT  
2 KEY = KEY
```

```
\copyunittesto [1...] [2...,...2...,...]  
1 SPRACHE OPT  
2 KEY = KEY
```

```
\copypages [1...] [2...,...2...,...] [3...,...3...,...]  
1 FILE OPT OPT  
2 marcatatura = attivo disattivo  
offset = DIMENSION  
n = NUMMER  
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\copyparameters [1...] [2...] [3...,...]  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 KEY
```

```
\copyposition {1...} {2...}  
1 NAME  
2 NAME
```

```
\copysetups [1...] [2...]  
1 NAME  
2 NAME
```

```
\correggispaziobianco {*...}  
* CONTENT
```

```
\corsivo
```

```
\corsivograssetto
```

```
\countersubs [1...] [2...]  
1 NAME OPT  
2 NUMMER
```

```
\counttoken 1... \in 2... \to \3...  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME
```

```
\counttokens 1... \to \2...  
1 TEXT  
2 CSNAME
```

```
\cramped {*...}  
* CONTENT
```

```
\crampedclap {*...}  
* CONTENT
```

```
\crampedllap {*...}  
* CONTENT
```

<pre>\crampedrlap {...} * CONTENT</pre>
<pre>\crlf</pre>
<pre>\crlfplaceholder</pre>
<pre>\ctop ..<sup>1</sup> {...} 1 TEXT<sup>OPT</sup> 2 CONTENT</pre>
<pre>\ctxcommand {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxdirectcommand {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxdirectlua {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxfunction {...} * NAME</pre>
<pre>\CTXFUNCTIONDEFINITION</pre>
<pre>\CTXFUNCTION</pre>
<pre>\ctxlatecommand {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxlatelua {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxloadluafile {...} * FILE</pre>
<pre>\ctxlua {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxluabuffer [...]<sup>OPT</sup> * BUFFER</pre>
<pre>\ctxluacode {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxreport {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxsprint {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\currentassignmentlistkey</pre>
<pre>\currentassignmentlistvalue</pre>

<pre>\currentbtxuservariable {...} * KEY</pre>
<pre>\currentcommalistitem</pre>
<pre>\currentcomponent</pre>
<pre>\currentenvironment</pre>
<pre>\currentfeaturetest</pre>
<pre>\currentinterface</pre>
<pre>\currentETICHETTA [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>] {...} 1 REFERENCE          OPT      OPT 2 TEXT</pre>
<pre>\currentlanguage</pre>
<pre>\currentlistentrydestinationattribute</pre>
<pre>\currentlistentrylimitedtext {...} * TEXT</pre>
<pre>\currentlistentrynumber</pre>
<pre>\currentlistentrypagenumber</pre>
<pre>\currentlistentryreferenceattribute {...} * numero testo numeropagina tutti</pre>
<pre>\currentlistentrytitle</pre>
<pre>\currentlistentrytitlerendered</pre>
<pre>\currentlistsymbol</pre>
<pre>\currentmainlanguage</pre>
<pre>\currentmessagetext</pre>
<pre>\currentmoduleparameter {...} * KEY</pre>
<pre>\currentoutputstream</pre>
<pre>\currentproduct</pre>
<pre>\currentproject</pre>
<pre>\currentregime</pre>
<pre>\currentregisterpageuserdata {...} * KEY</pre>

<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...*,...]</code> * h m TEXT <small>OPT</small>
<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\DAYLONG {...}</code> * NUMMER
<code>\DAYSHORT {...}</code> * NUMMER
<code>\d {...}</code> * CHARACTER
<code>\da [...]</code> * REFERENCE
<code>\daqualcheparte {...} {...} [...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\data [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]</code> 1 d = NUMMER <small>OPT</small> m = NUMMER y = NUMMER 2 anno year:NAME y y:NAME yy Y Y:NAME YY mese month:mnem month:hebrew month:jalali m m:mnem m:hebrew m:jalali MESE MONTH:mnem MONTH:hebrew MONTH:jalali mm M giorno day:NAME day:+ day:ord day:++ day:highord d d:NAME d:+ d:ord d:++ d:highord dd dd:+ dd:ord dd:++ dd:highord D D:+ D:ord D:++ D:highord giornosettimana weekday:mnem weekday:hebrew weekday:jalali w w:mnem w:hebrew w:jalali GIORNOSETTIMANA WEEKDAY:mnem WEEKDAY:hebrew WEEKDAY:jalali W referral spazio \_ TEXT hebrew:to jalali:to jalali:from
<code>\datadioggi [...*,...]</code> * anno year:NAME y <small>OPT</small> y:NAME yy Y Y:NAME YY mese month:mnem month:hebrew month:jalali m m:mnem m:hebrew m:jalali MESE MONTH:mnem MONTH:hebrew MONTH:jalali mm M giorno day:NAME day:+ day:ord day:++ day:highord d d:NAME d:+ d:ord d:++ d:highord dd dd:+ dd:ord dd:++ dd:highord D D:+ D:ord D:++ D:highord giornosettimana weekday:mnem weekday:hebrew weekday:jalali w w:mnem w:hebrew w:jalali GIORNOSETTIMANA WEEKDAY:mnem WEEKDAY:hebrew WEEKDAY:jalali W referral spazio \_ TEXT hebrew:to jalali:to jalali:from
<code>\datadioggi [...]</code> * NAME <small>OPT</small>
<code>\datasetvariable {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMMER 3 KEY realpage
<code>\data [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] [...]</code> 1 d = NUMMER <small>OPT</small> m = NUMMER y = NUMMER 2 NAME
<code>\daylong {...}</code> * NUMMER

`\dayoftheweek {1..} {2..} {3..}`

1 NUMBER  
2 NUMBER  
3 NUMBER

`\daysshort {...}`

\* NUMBER

`\dayspermonth {1..} {2..}`

1 NUMBER  
2 NUMBER

`\dddote {...}`

\* CHARACTER

`\ddote {...}`

\* CHARACTER

`\decrement \*`

\* CSNAME

`\decrementcounter [1..] [2..]`

1 NAME OPT  
2 NUMBER

`\decrementedcounter [...]`

\* NAME

`\decrementpagenumber`

`\decrementsubpagenumber`

`\decrementvalue {...}`

\* NAME

`\decrement (...,*...)`

\* CSNAME NUMBER

`\defaultinterface`

`\defaultobjectpage`

`\defaultobjectreference`

`\defcatcodecommand \1... 2... {3..}`

1 CSNAME  
2 CHARACTER NUMBER  
3 BEFEHL

`\defconvertedargument \1... {2..}`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\defconvertedcommand \1... \2...`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\defconvertedvalue \1..2 {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\defineactivecharacter ..1 {...}`

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

`\definealternativestyle [...1,...] [...2] [...3]`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\defineanchor [...1] [...2] [...,..3...,...] [...,..4...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplayer
- 4 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato

`\defineattachment [...1] [...2] [...,..3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupattachment

`\defineattribute [...1] [...,..2,...]`

- 1 NAME
- 2 locale globale public private pickup

`\definebackground [...1] [...2] [...,..3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostafondo

`\definebar [...1] [...2] [...,..3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbar

`\definebodyfontswitch [...1] [...,..2,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostafontdeltesto

`\definebreakpoint [...1] [...2] [...,..3...,...]`

- 1 NAME
- 2 CHARACTER
- 3 type = 1 2 3 4 5  
nsinistra = NUMMER  
ndestra = NUMMER  
sinistra = BEFEHL  
centro = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
range = si no  
language = SPRACHE

`\definebreakpoints [...*]`

- \* NAME

`\definebtx [...1] [...2] [...,..3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbtx



`\definebtxdataset [...1] [...2] [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupbtxdataset

`\definebtxregister [...1] [...2] [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupbtxregister

`\definebtxrendering [...1] [...2] [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupbtxrendering

`\definebutton [...1] [...2] [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupbutton

`\definecapitals [...1] [...2] [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostamajuscole

`\definecharacterkerning [...1] [...2] [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupcharacterkerning

`\definecharacterspacing [...]`

\* NAME

`\definechemical [...1] {...2}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\definechemicals [...1] [...2] [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupchemical

`\definechemicalsymbol [...1] [...2]`

1 NAME  
2 TEXT

`\definecollector [...1] [...2] [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupcollector

`\definecolumnbreak [...1] [...2,...]`

1 NAME  
2 si no preferenza locale forza primo ultimo NUMBER

`\definecolumnsetarea [...1] [...2] [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupcolumnsetarea

`\definecolumnsetspan [...1] [...2] [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupcolumnsetspan

```
\definecombination [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcombination
```

```
\definecomment [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostacommento
```

```
\definecomplexorsimple \*..
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty \*..
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\definecomplexorsimple {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\defineconversionset [...1] [...,2...,] [...3]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 NAME PROCESSOR->NAME
3 NAME PROCESSOR->NAME
```

```
\definecounter [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcounter
```

```
\definedataset [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdataset
```

```
\definedate [...1] [...,2...]
1 NAME
2 anno year:NAME y y:NAME yy Y Y:NAME YY mese month:mnem month:hebrew month:jalali m m:mnem m:hebrew m:jalali MESE
MONTH:mnem MONTH:hebrew MONTH:jalali mm M giorno day:NAME day:+ day:ord day:++ day:highord d d:NAME d:+ d:ord d:++
d:highord dd dd:+ dd:ord dd:++ dd:highord D D:+ D:ord D:++ D:highord giornosettimana weekday:mnem weekday:hebrew
weekday:jalali w w:mnem w:hebrew w:jalali GIORNOSETTIMANA WEEKDAY:mnem WEEKDAY:hebrew WEEKDAY:jalali W referral
spazio \_ TEXT hebrew:to jalali:to jalali:from
```

```
\definedelimitedtext [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...1]
* FONT OPT
```

```
\defineeffect [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupeffect
```

```
\defineexpandable [...1] \*... {...3}
1 NUMBER OPT
2 CSNAME
3 CONTENT
```

`\defineexpansion` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupexpansion

`\defineexternalfigure` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupexternalfigure

`\definefacingfloat` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupfacingfloat

`\definefallbackfamily` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...<sup>4</sup>...]

1 NAME OPT  
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math matematica  
3 FONT  
4 rscale = NUMBER  
designsize = implicito auto  
goodies = FILE  
range = NUMBER NAME  
offset = NUMBER NAME  
check = si no  
forza = si no  
features = NAME  
tf = TEXT  
bf = TEXT  
it = TEXT  
sl = TEXT  
bi = TEXT  
bs = TEXT  
sc = TEXT

`\definefallbackfamily` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...<sup>4</sup>...]

1 NAME OPT  
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math matematica  
3 FONT  
4 NAME

`\definefieldbody` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupfieldbody

`\definefieldbodyset` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 NAME

`\definefieldcategory` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupfieldcategory

`\definefileconstant` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 NAME

`\definefilefallback` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 FILE

`\definefilesynonym` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 FILE

```
\definefiller [1...] [2...] [3...,...]
```

```
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupfiller
```

```
\definefirstline [1...] [2...] [3...,...]
```

```
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupfirstline
```

```
\definefittingpage [1...] [2...] [3...,...]
```

```
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupfittingpage
```

```
\definefontalternative [...]
```

```
* NAME
```

```
\definefontfallback [1...] [2...] [3...,...] [4...,...]
```

```
1 NAME OPT  
2 FONT NAME  
3 NAME NUMMER  
4 rscale = NUMMER  
forza = si no  
check = si no  
offset = NUMMER NAME  
target = NUMMER NAME  
features = NAME  
fattore = NUMMER  
metodo = lowercase uppercase
```

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [4...,...]
```

```
1 NAME OPT  
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math  
matematica  
3 FONT  
4 rscale = NUMMER  
designsize = implicito auto  
goodies = FILE  
features = NAME  
tf = TEXT  
bf = TEXT  
it = TEXT  
sl = TEXT  
bi = TEXT  
bs = TEXT  
sc = TEXT
```

```
\definefontfamilypreset [1...] [2...,...]
```

```
1 NAME  
2 inherits: \definefontfamily
```

```
\definefontfamilypreset [1...] [2...]
```

```
1 NAME  
2 NAME
```

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [4...,...]
```

```
1 NAME OPT  
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math  
matematica  
3 FONT  
4 NAME
```

`\definefontfeature` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...,...]

```
1 NAME OPT
2 NAME
3 language = NAME
  script = NAME auto
  mode = node base auto nessuno
  liga = si no
  kern = si no
  extrakerns = si no
  tlig = si no
  trep = si no
  missing = si no
  dummies = si no
  analyze = si no
  unicoding = si no
  espansione = NAME
  protrusion = NAME
  nostackmath = si no
  realdimensions = si no
  itlc = si no
  textitalics = si no
  mathitalics = si no
  slant = NUMMER
  extend = NUMMER
  dimensions = NUMMER strut
  boundingbox = si no sfondo cornice vuoto COLOR
  compose = si no
  char-ligatures = si no
  compat-ligatures = si no
  goodies = FILE
  extrafeatures = si no
  featureset = NAME
  colorscheme = NAME
  postprocessor = NAME
  mathdimensions = NAME
  keepligatures = si no auto
  devanagari = si no
  features = si no
  tcom = si no
  anum = si no
  mathsize = si no
  decomposehangul = si no
  mathalternatives = si no
  mathgaps = si no
  checkmarks = si no
  uppercasing = si no
  lowercasing = si no
  mathnolimitsmode = NUMMER
  blockligatures = si no
  metapost = NAME
  NAME = si no
```

`\definefontfile` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...,...]

```
1 NAME OPT
2 FILE
3 features = NAME
  fallbacks = NAME
  goodies = NAME
  designsize = auto implicito
```

`\definefontsize` [...]

```
* NAME
```

`\definefontsolution` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...,...]

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfontsolution
```

`\defineformula` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...,...]

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupformula
```

`\defineformulaalternative [..1] [..2] [..3]`

- 1 NAME
- 2 CSNAME
- 3 CSNAME

`\defineformulaframed [..1] [..2] [..3..,..3..,..3]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupformulaframed

`\defineframedcontent [..1] [..2] [..3..,..3..,..3]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupframedcontent

`\defineframedtable [..1] [..2]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definefrozenfont [..1] [..2]`

- 1 NAME
- 2 FONT

`\defineglobalcolor [..1] [..2..,..2..,..2]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \definiscicolore

`\defineglobalcolor [..1] [..2]`

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definegraphicstypesynonym [..1] [..2]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definegridsnapping [..1] [..2..,..2]`

- 1 NAME
- 2 locale globale noheight nodepth box max min nessuno riga mezzariga primo ultimo altezzamin maxheight mindepth maxdepth cima fondo strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER

`\defineheadalternative [..1] [..2] [..3..,..3..,..3]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupheadalternative

`\definehelp [..1] [..2] [..3..,..3..,..3]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphelp

`\definehigh [..1] [..2] [..3..,..3..,..3]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphigh

`\definehighlight [..1] [..2] [..3..,..3..,..3]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphighlight

`\definehspace` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT  
2 NAME  
3 DIMENSION

`\definehyphenationfeatures` [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 characters = TEXT  
hyphens = si tutti TEXT  
joiners = si tutti TEXT  
rightwords = NUMMER  
hyphenmin = NUMMER  
lefthyphenmin = NUMMER  
righthyphenmin = NUMMER  
lefthyphenchar = NUMMER  
righthyphenchar = NUMMER  
alternativa = original tex hyphenate expanded traditional nessuno  
bordodestro = tex  
rightchars = parola NUMMER

`\defineindentedtext` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupindentedtext

`\defineindenting` [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta toggle DIMENSION

`\defineinitial` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupinitial

`\defineinsertion` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupinsertion

`\defineinteraction` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostainterazione

`\defineinteractionbar` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostabarrainterazione

`\defineinterfaceconstant` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 NAME

`\defineinterfaceelement` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 NAME

`\defineinterfacevariable` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 NAME

`\defineinterlinespace` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostainterlinea

```

\defineintermediatecolor [1...] [2...] [3...,...]
1 NAME
2 COLOR NUMBER
3 a = NUMBER
  t = NUMBER

```

```

\defineitemgroup [1...] [2...] [3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupitemgroup

```

```

\defineitems [1...] [2...] [3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostaelementi

```

```

\definelabelclass [1...] [2...]
1 NAME
2 NUMBER

```

```

\definelayer [1...] [2...] [3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer

```

```

\definelayerpreset [1...] [2...,...]
1 NAME
2 inherits: \setuplayer

```

```

\definelayerpreset [1...] [2...]
1 NAME
2 NAME

```

```

\definelinefiller [1...] [2...] [3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplinefiller

```

```

\definelinenote [1...] [2...] [3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplinenote

```

```

\definelinenumbering [1...] [2...] [3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostanumerazionerighe

```

```

\definelines [1...] [2...] [3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostarighe

```

```

\definelistalternative [1...] [2...] [3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplistalternative

```

```

\definelistextra [1...] [2...] [3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplistextra

```



`\definelow [1...] [2...] [3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuplow

`\definelowhigh [1...] [2...] [3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuplowhigh

`\definelowmidhigh [1...] [2...] [3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuplowmidhigh

`\defineMPinstance [1...] [2...] [3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupMPinstance

`\definemarginblock [1...] [2...] [3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupmarginblock

`\definemargindata [1...] [2...] [3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupmargindata

`\definemarker [...]`

\* NAME

`\definemathaccent 1... 2...`

1 NAME  
2 CHARACTER

`\definemathalignment [1...] [2...] [3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathalignment

`\definemathcases [1...] [2...] [3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathcases

`\definemathcommand [1...] [2...] [3...] {4...}`

1 NAME OPT OPT OPT  
2 ord op bin rel open close punct alpha interno nothing limop nolop box  
3 uno due  
4 BEFEHL \...##1 \...##1##2

`\definemathdouble [1...] [2...] [3...] [4...]`

1 entrambi vfenced NAME  
2 NAME  
3 NUMMER  
4 NUMMER

`\definemathdoubleextensible [1...] [2...] [3...] [4...]`

1 entrambi vfenced OPT  
2 NAME  
3 NUMMER  
4 NUMMER

```

\definematheconomics [^1.] [^2.] [^3.,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [^1.] [^2.] [^3.]
1 invertito matematica testo 0Chemistry
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definematheconomics [^1.] [^2.] [^3.,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [^1.] [^2.] [^3.,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [^1.] [^2.] [^3.,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [^1.] [^2.] [^3.,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [^1.] [^2.] [^3.,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [^1.] [^2.] [^3.]
1 cima vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definematheconomics [^1.] [^2.] [^3.]
1 cima vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definematheconomics [^1.] [^2.] [^3.]
1 bothtext OPT
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definematheconomics [^1.] [^2.] [^3.,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [^1.] [^2.] [^3.,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [^1.] [^2.,.,.]
1 NAME
2 schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande

```

`\definemathtriplet [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 TEXT

`\definemathunder [.1.] [.2.] [.3.]`

1 fondo vfenced NAME  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemathunderextensible [.1.] [.2.] [.3.]`

1 fondo vfenced OPT  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemathundertextextensible [.1.] [.2.] [.3.]`

1 bothtext OPT  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemathunstacked [.1.] [.2.] [.3.]`

1 ampio OPT  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemeasure [.1.] [.2.]`

1 NAME  
2 DIMENSION

`\definemessageconstant {.*}`

\* NAME

`\definemixedcolumns [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupmixedcolumns

`\definemode [...,1...] [.2.]`

1 NAME OPT  
2 si no mantieni

`\definemultitonecolor [.1.] [.,.,.2.,.,.] [.,.,.3.,.,.] [.,.,.4.,.,.]`

1 NAME OPT  
2 COLOR = NUMMER  
3 inherits: \definiscicolore  
4 inherits: \definespotcolor

`\definemedcolor [.1.] [.,.,.2.,.,.]`

1 NAME  
2 inherits: \definiscicolore

`\definemedcolor [.1.] [.2.]`

1 NAME  
2 COLOR

`\definenamespace [.1.] [.,.,.2.,.,.]`

1 NAME  
2 nome = TEXT  
parent = TEXT  
stile = si no  
comando = si no elenco  
setup = si no elenco  
set = si no elenco  
cornice = si no

`\definewidth [..] [..] [..,.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostapiustretto

`\definewidth [..] [..] [..,.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupwidth

`\defineorientation [..] [..] [..,.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuporientation

`\defineornament [..] [..,.,.,.2.,.,.] [..,.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT  
2 alternativa = a b  
inherits: \setupcollector  
3 stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
inherits: \impostaincorniciato

`\defineornament [..] [..,.,.,.2.,.,.] [..,.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT  
2 alternativa = a b  
inherits: \setupplayer  
3 inherits: \setupplayeredtext

`\defineoutputroutine [..] [..] [..,.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupoutputroutine

`\defineoutputroutinecommand [..,*..]`

\* KEY

`\definepage [..] [..]`

1 NAME  
2 REFERENCE

`\definepagebreak [..] [..,.,.]`

1 NAME  
2 vuoto intestazione piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto  
preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina xy

`\definepagechecker [..] [..] [..,.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuppagechecker

`\definepagecolumns [..] [..] [..,.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuppagecolumns

`\definepageinjection [..] [..] [..,.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuppageinjection

`\definepageinjectionalternative [..] [..] [..,.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuppageinjectionalternative

`\definepageshift` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 orizzontale verticale
- 3 DIMENSION

`\definepagestate` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagestate

`\definepairedbox` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppairedbox

`\defineparagraph` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupparagraph

`\defineparallel` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineparbuilder` [<sup>\*</sup>...]

- \* NAME

`\defineperiodkerning` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupperiodkerning

`\defineplaceholder` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupplaceholder

`\defineplacement` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupplacement

`\definepositioning` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostapositionamento

`\defineprefixset` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...] [<sup>3</sup>...]

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 ABSCHNITT
- 3 ABSCHNITT

`\defineprocesscolor` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 COLOR
- 3 inherits: \definiscicolore

`\defineprocessor` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupprocessor

`\definepushbutton [..1] [..,2..,..3..,..4..]`

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \setupfieldcontentframed

`\definepushsymbol [..1] [..2..]`

- 1 NAME
- 2 n r d

`\definerenderingwindow [..1] [..2..] [..,3..4..,..5..]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setuprenderingwindow

`\defineresetset [..1] [..2..,..3..] [..4..]`

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

`\defineruby [..1] [..2..] [..,3..4..,..5..]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setupruby

`\definescale [..1] [..2..] [..,3..4..,..5..]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setupscale

`\definescript [..1] [..2..] [..,3..4..,..5..]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setupscrip

`\definesectionlevels [..1] [..2..,..3..]`

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT

`\defineselector [..1] [..,2..3..,..4..]`

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \setupselector

`\defineseparatorset [..1] [..2..,..3..] [..4..]`

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
- 2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
- 3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\defineshift [..1] [..2..] [..,3..4..,..5..]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setupshift

`\definesidebar [..1] [..2..] [..,3..4..,..5..]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setupsidebar

`\definesort [..1] [..2..] [..3..] {..4..}`

- 1 si no OPT
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 CONTENT

`\definespotcolor` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 COLOR  
3 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten  
difference exclusion hue saturation colore luminosity  
t = NUMMER  
e = TEXT  
p = NUMMER

`\definestyleinstance` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...]

1 NAME  
2 rm ss tt mm hw cg  
3 tf bf it sl bi bs sc  
4 BEFEHL

`\definesubformula` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupsubformula

`\definesynonym` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}

1 si no  
2 SINGULAR  
3 NAME  
4 TEXT  
5 CONTENT

`\definesystemattribute` [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 locale globale public private pickup

`\definesystemconstant` {...}

\* NAME

`\definesystemvariable` {...}

\* NAME

`\defineTABLEsetup` [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 inherits: \setupTABLE

`\definetextbackground` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuptextbackground

`\definetextflow` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuptextflow

`\definetextnote` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuptextnote

`\definetokenlist` {...}

\* NAME

`\definetooltip` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuptooltip

`\definetransparency [...] [...]`

1 NAME  
2 NUMBER

`\definetransparency [...] [..., ...2..., ...]`

1 NAME  
2 a = NUMBER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten  
difference exclusion hue saturation colore luminosity  
t = NUMBER

`\definetransparency [...] [...]`

1 NAME  
2 NAME

`\definetwopasslist {...}`

\* NAME

`\definetypeface [...] [...] [...] [...] [...5] [..., ...6..., ...]`

1 NAME  
2 rm ss tt mm hw cg  
3 serif sans mono math handwriting calligraphy  
4 NAME  
5 implicito dtp  
6 rscale = auto NUMBER  
features = NAME  
fallbacks = NAME  
goodies = NAME  
designsize = auto implicito  
direzione = entrambi

`\definetypecriptprefix [...] [...]`

1 NAME  
2 TEXT

`\definetypecriptsynonym [...] [...]`

1 NAME  
2 TEXT

`\definetypesetting [...] [...2] [..., ...3..., ...]`

1 NAME  
2 TEXT  
3 inherits: \setupexternalfigure

`\defineunit [...] [...2] [..., ...3..., ...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupunit

`\defineuserdata [...] [...2] [..., ...3..., ...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupuserdata

`\defineuserdataalternative [...] [...2] [..., ...3..., ...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupuserdataalternative

`\defineviewerlayer [...] [...2] [..., ...3..., ...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupviewerlayer



`\definevspace` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

1 NAME                   OPT  
2 NAME  
3 DIMENSION

`\definevspacing` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 inherits: \vspacing

`\definevspacingamount` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

1 NAME                                   OPT           OPT  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION

`\definexable` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME                                   OPT           OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupxtable

`\definisci` [<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...}

1 NUMBER                   OPT  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\definisciaccento` <sup>1</sup>... <sup>2</sup>... <sup>3</sup>...

1 CHARACTER  
2 CHARACTER  
3 CHARACTER

`\definisciambientefontdeltesto` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME                                   OPT           OPT  
2 implicito DIMENSION  
3 grande           = DIMENSION NUMBER  
  piccolo         = DIMENSION NUMBER  
  a                = DIMENSION NUMBER  
  b                = DIMENSION NUMBER  
  c                = DIMENSION NUMBER  
  d                = DIMENSION NUMBER  
  testo           = DIMENSION NUMBER  
  x                = DIMENSION NUMBER  
  xx               = DIMENSION NUMBER  
  script          = DIMENSION NUMBER  
  scriptscript   = DIMENSION NUMBER  
  interlinea     = DIMENSION  
  em              = inclinato corsivo STYLE BEFEHL  
  \*               = NUMBER

`\definisciblocco` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME                                   OPT           OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostablocco

`\definiscibloccosezione` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME                                   OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostabloccosezione

`\definiscibuffer` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME                                   OPT           OPT  
2 BUFFER  
3 inherits: \impostabuffer

`\definiscicampo` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [...<sup>4</sup>,...] [...<sup>5</sup>]

1 NAME  
2 radio sotto testo riga push check signature  
3 NAME  
4 NAME  
5 NAME

`\definiscicapoversi [...] [...2] [...,3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostacapoversi

`\definiscicarattere ... ...2`

- 1 CHARACTER
- 2 NUMMER

`\definiscicolore [...1] [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2 r = NUMMER
- g = NUMMER
- b = NUMMER
- c = NUMMER
- m = NUMMER
- y = NUMMER
- k = NUMMER
- h = NUMMER
- s = NUMMER
- v = NUMMER
- w = NUMMER
- x = NUMMER
- a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation colore luminosity
- t = NUMMER

`\definiscicolore [...1] [...2]`

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definiscicomando ... ...2`

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

`\definisciconversione [...1] [...2] [...3]`

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\definisciconversione [...1] [...2] [...,3...,...]`

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\definiscidescrizione [...1] [...2] [...,3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupdescription

`\definiscidimensionicarta [...1] [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2 ampiezza = DIMENSION
- altezza = DIMENSION
- cima = BEFEHL
- fondo = BEFEHL
- sinistra = BEFEHL
- destra = BEFEHL
- distanza = DIMENSION
- pagina = inherits: \impostadimensionicarta
- carta = inherits: \impostadimensionicarta

`\definiscidimensionicarta [...1] [...,2...,...3] [...3...,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostadimensionicarta
- 3 inherits: \impostadimensionicarta

`\definiscielenco [..1] [..2] [..3..,..3..,..3..]`

1 NAME OPT OPT  
2 LISTE  
3 inherits: \impostaelenco

`\definisciencocombinato [..1] [..2..,..2..] [..3..,..3..,..3..]`

1 NAME OPT  
2 LISTE  
3 inherits: \impostaelencocombinato

`\definiscienumerazione [..1] [..2] [..3..,..3..,..3..]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupenumeration

`\definiscietichetta [..1] [..2] [..3..,..3..,..3..]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuplabel

`\definiscifigurasimbolo [..1] [..2] [..3..,..3..,..3..]`

1 NAME OPT  
2 FILE NAME  
3 inherits: \figuraesterna

`\definiscifont [..1] [..2] [..3..,..3..,..3..]`

1 NAME OPT  
2 FONT  
3 inherits: \impostainterlinea

`\definiscifontdeltesto [..1..,..1..] [..2..,..2..] [..3..,..3..] [..4..,..4..,..4..]`

1 NAME implicito OPT OPT  
2 NAME DIMENSION  
3 rm ss tt hw cg  
4 tf = FILE  
bf = FILE  
it = FILE  
sl = FILE  
bi = FILE  
bs = FILE  
sc = FILE  
mr = FILE  
mrlr = FILE  
mrrl = FILE  
mb = FILE  
mblr = FILE  
mbrl = FILE

`\definiscifontdeltesto [..1..,..1..] [..2..,..2..] [..3..,..3..] [..4..]`

1 NAME implicito OPT OPT  
2 NAME DIMENSION  
3 rm ss tt hw cg  
4 NAME

`\definiscifont [..1] [..2] [..3..]`

1 NAME OPT  
2 FONT  
3 NAME

`\definisciformatoriferimento [..1] [..2] [..3..,..3..,..3..]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupreferenceformat

`\definiscigruppocolonne [..1] [..2] [..3..,..3..,..3..]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostagruppocolonne

`\definiscigruppocolori [.1.] [.2.] [x:y:3z,..]`

1 NAME OPT  
2 grigio rgb cmyk spot  
3 TRIPLET

`\definiscihbox [.1.] [.2.]`

1 NAME  
2 DIMENSION

`\definisciincorniciato [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostaincorniciato

`\definisciiniziatermina [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostainiziatermina

`\definiscilayout [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostalayout

`\definiscimakeup [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostamakeup

`\definiscimarcatura [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 BESCHRIFTUNG  
3 inherits: \impostamarcatura

`\definiscimenuinterazione [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostamenuinterazione

`\definiscimodellotabella [.1.] [|.2.|] [.3.] [.4.]`

1 NAME OPT OPT  
2 TEMPLATE  
3 NAME  
4 NAME

`\definisciogettomobile [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 SINGULAR OPT OPT  
2 SINGULAR PLURAL  
3 inherits: \impostaoggettomobile

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\definisciogettomobile [.1.] [.2.] [.3.]`

1 SINGULAR OPT OPT  
2 PLURAL  
3 SINGULAR

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\definisciordinamento [.1.] [.2.] [.3.]`

1 SINGULAR OPT  
2 PLURAL  
3 nessuno CSNAME

\definisciprofilo [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...,...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupprofile

\definisciprogramma [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]

1 NAME OPT  
2 TEXT  
3 TEXT

\definisciregistro [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...,...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostaregistro

\definisciriferimento [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME  
2 REFERENCE

\definiscisezione [...<sup>\*</sup>]

\* NAME

\definiscisimbolo [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]

1 NAME OPT  
2 NAME  
3 BEFEHL

\definiscisinonimi [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>]

1 SINGULAR OPT OPT  
2 PLURAL  
3 CSNAME  
4 CSNAME

\definiscisinonimofont [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 FONT  
3 features = NAME  
fallbacks = NAME  
goodies = NAME  
designsize = auto implicito

\definiscisottocampo [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME

\definiscisovrapposizione [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]

1 NAME OPT  
2 NAME  
3 BEFEHL

\definiscistackcampi [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...] [...,<sup>3</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupfieldcategory

\definiscistile [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...,...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupstyle

\definiscistilefont [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>]

1 NAME  
2 NAME

`\definiscitabulato [...]1 [...]2 [/3.../]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 TEMPLATE

`\definiscitavolozza [...]1 [...,2...]`

1 NAME  
2 NAME = COLOR

`\definiscitavolozza [...]1 [...]2`

1 NAME  
2 NAME

`\definiscitesta [...]1 [...]2 [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 ABSCHNITT  
3 inherits: \impostatesta

`\definiscitesto [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5 [...]6 [...]7`

1 NAME OPT OPT OPT OPT  
2 cima intestazione testo piedipagina fondo  
3 testo margine bordo  
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
6 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
7 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\definiscitestoincorniciato [...]1 [...]2 [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupframedtext

`\definiscitype [...]1 [...]2 [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostatype

`\definiscityping [...]1 [...]2 [...,3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostatyping

`\delimited [...]1 [...]2 {...}3`

1 NAME OPT  
2 SPRACHE  
3 CONTENT

`\delimitedtext [...]1 [...]2 {...}3`

1 NAME OPT  
2 SPRACHE  
3 CONTENT

`\DELIMITEDTEXT [...]1 {...}2`

1 SPRACHE OPT  
2 CONTENT  
instances: quotation quote blockquote speech aside

`\aside [...]1 {...}2`

1 SPRACHE<sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\blockquote [...]1 {...}2`

1 SPRACHE OPT  
2 CONTENT

`\quotation [...]{...}`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 CONTENT

`\quote [...]{...}`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 CONTENT

`\speech [...]{...}`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 CONTENT

`\depthofstring {...}`

- \* TEXT

`\depthonlybox {...}`

- \* CONTENT

`\depthspanningtext {...}{...}{...}`

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 FONT

`\depthstrut`

`\DESCRIZIONE [...1;...] {...2} ...3 \par`

- 1 REFERENCE OPT OPT
- 2 TEXT
- 3 CONTENT

`\destra ...`

- \* `\egroup \bgroup \letterclosebrace ] [ ) ( > < / |` `|| \rbrace \rbracket \rbracket \rparenthesis`  
`\rparent \rparen \rangle \rangle \rangle \rVert \vert \solidus \rfloor \rceil \rceil \urcorner \lrcorner`  
`\rmoustache \rbracket \rgroup \rinterval \rointerval \lrointerval \rrointerval \} \} \} \> \` CHARACTER

`\determinacaratteristicheregistro [...]1 [...]2...`

- 1 NAME OPT
- 2 language = implicito DIN<sub>5007-1</sub> DIN<sub>5007-2</sub> Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE  
metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc  
numberorder = numeri  
compress = si no tutti  
criterio = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT

`\determinacarattersticheelenco [...]1 [...]2...`

- 1 LISTE OPT
- 2 inherits: \impostaelenco

`\determinanumerotesta [...]`

- \* ABSCHNITT

`\determinenoflines {...}`

- \* CONTENT

`\devanagarinumerals {...}`

- \* NUMMER

`\digits {...}`

- \* NUMMER

`\digits ...`

- \* NUMMER

`\dimensiontocount {1.} \2.`

- 1 DIMENSION
- 2 CSNAME

`\directboxfromcache {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER TEXT

`\directcolor [*.]`

- \* COLOR

`\directcolored [...*...]`

- \* inherits: \definiscicolore

`\directcolored [*.]`

- \* COLOR

`\directconvertedcounter {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 primo precedente successivo ultimo numero

`\directcopyboxfromcache {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER TEXT

`\directdummyparameter {*.}`

- \* KEY

`\directgetboxllx ...`

- \* CSNAME NUMMER

`\directgetboxlly ...`

- \* CSNAME NUMMER

`\directhighlight {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\directlocalframed [1.] {2.}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\directluacode {*.}`

- \* BEFEHL

`\directselect {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT

`\directsetbar {*.}`

- \* NAME

`\directsetup {*.}`

- \* NAME



<pre> \directsymbol {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \directvspacing {...,*...} * inherits: \vspacing </pre>
<pre> \dis {...} * CONTENT </pre>
<pre> \disabledirectives [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \disableexperiments [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \disablemode [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \disableoutputstream </pre>
<pre> \disableparpositions </pre>
<pre> \disableregime </pre>
<pre> \disabletrackers [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \displaymath {...} * CONTENT </pre>
<pre> \displaymathematics {...} * CONTENT </pre>
<pre> \displaymessage {...} * TEXT </pre>
<pre> \disposeluatable \*.. * CSNAME </pre>
<pre> \distributedhsize {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER </pre>
<pre> \dividedsize {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER </pre>
<pre> \doadaptleftskip {...} * si no standard DIMENSION </pre>
<pre> \doadaptrightskip {...} * si no standard DIMENSION </pre>
<pre> \doaddfeature {...,*...} * NAME </pre>

`\doassign [..] [..2..]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\doassignempty [..] [..2..]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\doboundtext {...} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 BEFEHL

`\docheckassignment {...}`

- \* TEXT

`\docheckedpair {...,*...}`

- \* TEXT

`\documentvariable {...}`

- \* KEY

`\dodoubleargument \..1 [..2] [..3]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\dodoubleargumentwithset \..1 [..2,..3] [..3]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\dodoubleempty \..1 [..2] [..3]`

- 1 CSNAME OPT OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\dodoubleemptywithset \..1 [..2,..3] [..3]`

- 1 CSNAME OPT OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\dodoublegroupempty \..1 {...2} {...3}`

- 1 CSNAME OPT OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\doeassign [..] [..2..]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\doexpandedrecurse {...} {...2}`

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL

`\dofastloops {...} \..2..`

- 1 NUMMER
- 2 CSNAME

`\dogetattribute {...}`

- \* NAME

`\dogetattributeid {..}`

\* NAME

`\dogetcommacommandelement 1.. \from 2.. \to 3..`

1 NUMBER  
2 TEXT  
3 CSNAME

`\dogobbledoubleempty [1..] [2..]`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\dogobblesingleempty [1..]`

\* TEXT OPT

`\doif {1..} {2..} {3..}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\doifallcommon {...1,...} {...2,...} {...3..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifallcommonelse {...1,...} {...2,...} {...3..} {...4..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifalldefinedelse {...1,...} {...2..} {...3..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifallmodes {...1,...} {...2..} {...3..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifallmodeselse {...1,...} {...2..} {...3..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifassignmentelse {1..} {2..} {3..}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifassignmentelsecs {1..} \2.. \3..`

1 TEXT  
2 CSNAME  
3 CSNAME

`\doifblackelse {1..} {2..} {3..}`

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

```
\doifbothsides {...} {...} {...}
```

```
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL
```

```
\doifbothsidesoverruled {...} {...} {...}
```

```
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL
```

```
\doifboxelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifbufferelse {...} {...} {...}
```

```
1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
```

```
1 REFERENCE  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL  
4 BEFEHL  
5 BEFEHL  
6 BEFEHL  
7 BEFEHL
```

```
\doifcolor {...} {...}
```

```
1 COLOR  
2 TRUE
```

```
\doifcolorelse {...} {...} {...}
```

```
1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcommandhandler \^1... {...} {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE
```

```
\doifcommandhandlerelse \^1... {...} {...} {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifcommon {...1,...} {...2,...} {...3}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE
```

```
\doifcommonelse {...1,...} {...2,...} {...3} {...4}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifcontent {...} {...} {...} \^4... {...5}
```

```
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL  
4 CSNAME  
5 CONTENT
```

```
\doifconversiondefinedelse {..} {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {..} {..} {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifcounter {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifcounterelse {..} {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {..} {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdefined {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {..} {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdefinedelse {..} {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdimensionelse {..} {..} {..}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdimenstringelse {..} {..} {..}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdocumentargument {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifdocumentargumentelse {..} {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

`\doifdocumentfilename {...} {...}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE

`\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentvariable {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE

`\doifdocumentvariableelse {...} {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdrawingblackelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseallcommon {...1,...} {...2,...} {...} {...4}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsealldefined {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseallmodes {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseassignment {...1} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseassignmentcs {...1} \... \...3`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 CSNAME

`\doifelseblack {...1} {...2} {...3}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsebox {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseboxincache {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NUMBER TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsebuffer {...} {...} {...}`

1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsecolor {...} {...} {...}`

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsecommandhandler \^1... {...} {...} {...}`

1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsecommon {...1,...} {...2,...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsecounter {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsecurrentsortingused {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsedefined {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsedefinedcounter {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsedimension {..} {..} {..}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsedimenstring {..} {..} {..}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsedocumentargument {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsedocumentfilename {..} {..} {..}`

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsedocumentvariable {..} {..} {..}`

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsedrawingblack {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelseempty {..} {..} {..}`

1 CONTENT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseemptyvalue {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseemptyvariable {..} {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseenv {..} {..} {..}`

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs \^1.. \^2..`

1 CSNAME  
2 CSNAME



```
\doifelsefieldbody {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelsefigure {...} {...} {...}
```

```
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelsefile {...} {...} {...}
```

```
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelsefiledefined {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelsefileexists {...} {...} {...}
```

```
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifelseflagged {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}
```

```
1 FONT  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifelsefontfeature {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelsefontpresent {...} {...} {...}
```

```
1 FONT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

`\doifelseframed \{..} \{..} \{..}`

1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsehasspace \{..} \{..} \{..}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsehelp \{..} \{..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelseincname \{..} \{..} \{..} \{..}`

1 TEXT  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseindented \{..} \{..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelseinelement \{..} \{..} \{..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseinputfile \{..} \{..} \{..}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseinsertion \{..} \{..} \{..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseinset \{..} \{..,..\} \{..} \{..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseinstring \{..} \{..} \{..} \{..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseinsymbolset \{..} \{..} \{..} \{..}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseintoks \{..} \{..} \{..} \{..}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseintwopassdata {..} {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseitalic {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelselanguage {..} {..} {..}`

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelselayerdata {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelselayoutdefined {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelselayoutsomeline {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelselayouttextline {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseleapyear {..} {..} {..}`

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelselist {..} {..} {..}`

1 LISTE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelselocation {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelselocfile {..} {..} {..}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseMPgraphic {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsemainfloatbody {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsemarkedcontent {1..} {2..} {3..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsemarkedpage {1..} {2..} {3..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsemarking {1..} {2..} {3..}`

1 BESCHRIFTUNG  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsemeaning \1.. \2.. {3..} {4..}`

1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsemessage {1..} {2..} {3..} {4..}`

1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsemode {1..,1..} {2..} {3..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsenextbgroup {1..} {2..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsenextbgroupcs \1.. \2..`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doifelsenextchar {1..} {2..} {3..}`

1 CHARACTER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsenextoptional {1..} {2..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsenextoptionalcs \1.. \2..`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doifelsenextparenthesis {1..} {2..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsenonzeropositive {1..} {2..} {3..}`

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseonsamepage {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsenothing {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsenumber {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseoddpagel {...} {...}

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

\doifelseoddpagelfloat {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseoldercontext {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseorientation {...} {...} {...}

- 1 normale up down sinistra destra cima fondo NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseoverlay {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseparallel {1.} {2...2,...} {3.} {4.}`

- 1 NAME
- 2 NAME tutti
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseparentfile {1.} {2.} {3.}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepath {1.} {2.} {3.}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepathexists {1.} {2.} {3.}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepatterns {1.} {2.} {3.}`

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseposition {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositionaction {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositiononpage {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsepositionsonsamepage {1...1,...} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositionsonthispage {1...1,...} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositionsused {1.} {2.}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelserreferencefound {1.} {2.} {3.}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelserightpage {1.} {2.}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelserightpagefloat {..} {..}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelserighttoleftinbox .. {..} {..}`

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesamelinereference {.} {..} {..}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesamestring {..} {..} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsesetups {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesomebackground {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesomespace {..} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesomething {..} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesometoks \.. {..} {..}`

- 1 CSNAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsestringinstring {..} {..} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsestructurelisthasnumber {..} {..}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsestructurelisthaspage {..} {..}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsesymboldefined {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesymbolset {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsettext {1.} {2.} {3.}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsettextflow {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsettextflowcollector {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsettopofpage {1.} {2.}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifsettypingfile {1.} {2.} {3.}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseundefined {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseurldefined {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevalue {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevariable {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifempty {1.} {2.}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifemptyelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE



`\doifemptytoks \1 \2`

1 CSNAME  
2 TRUE

`\doifemptyvalue {1} {2}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {1} {2} {3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifemptyvariable {1} {2} {3}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {1} {2} {3} {4}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifenv {1} {2}`

1 KEY  
2 TRUE

`\doifenvelse {1} {2} {3}`

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffastoptionalcheckcelse \1 \2`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse {1} {2}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiffielddbodyelse {1} {2} {3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffielddcategoryelse {1} {2} {3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffigureelse {1} {2} {3}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffile {1} {2}`

1 FILE  
2 TRUE

`\doiffiledefinedelse {1} {2} {3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffileelse {1.} {2.} {3.}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffileexistselse {1.} {2.} {3.}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffirstcharelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifflaggedelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffontcharelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 FONT  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doiffontfeatureelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffontpresentelse {1.} {2.} {3.}`

1 FONT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffontsynonymelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifhasspaceelse {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifhelpelse {1.} {2.}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifincsnameelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 TEXT  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinelementelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifinputfileelse {..} {..} {..}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifinsertionelse {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifinset {..} {...,} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifinsetelse {..} {...,} {..} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinstring {..} {..} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifinstringelse {..} {..} {..} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinsymbolset {..} {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinsymbolsetelse {..} {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifintokselse {..} {..} {..} {..}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifintwopassdataelse {..} {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifitalicelse {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiflanguageelse {..} {..} {..}`

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

```
\doiflayerdataelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifleapyearelse {...} {...} {...}
```

```
1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflistelse {...} {...} {...}
```

```
1 LISTE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflocationelse {...} {...}
```

```
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doiflocfileelse {...} {...} {...}
```

```
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifmainfloatbodyelse {...} {...}
```

```
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doifmarkingelse {...} {...} {...}
```

```
1 BESCHRIFTUNG  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifmeaningelse \^1... \^2... {...} {...}
```

```
1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 NAME NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE
```

`\doifmode {...1,...} {...2}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifmodeelse {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnextbgroupcselse \1... \2...`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doifnextbgroupelse {...1} {...2}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifnextcharelse {...1} {...2} {...3}`

1 CHARACTER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnextoptionalcselse \1... \2...`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doifnextoptionalelse {...1} {...2}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifnextparenthesiselse {...1} {...2}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifnonzeropositiveelse {...1} {...2} {...3}`

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnot {...1} {...2} {...3}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\doifnotallcommon {...1,...} {...2,...} {...3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotallmodes {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnotcommandhandler \1... {...2} {...3}`

1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE

`\doifnotcommon {...1,...} {...2,...} {...3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotcounter {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotdocumentargument {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotdocumentfilename {..} {..}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE

`\doifnotdocumentvariable {..} {..}`

- 1 KEY
- 2 TRUE

`\doifnotempty {..} {..}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifnotemptyvalue {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotemptyvariable {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

`\doifnotenv {..} {..}`

- 1 KEY
- 2 TRUE

`\doifnoteonsamepageelse {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnotescollected {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotfile {..} {..}`

- 1 FILE
- 2 TRUE

`\doifnotflagged {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnothing {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifnothingelse {..} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnotinset {..} {...;...} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifnotinsidesplitfloat {..}`

\* TRUE

`\doifnotinstring {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotmode {...,1...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotnumber {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifnotsamestring {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotsetups {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotvalue {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotvariable {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

`\doifnumber {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifnumberelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifoddpagelse {...} {...}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

`\doifoddpagefloatelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

```
\doifoldercontextelse {...} {...} {...}
```

```
1  NUMMER  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1  NUMMER  
2  NUMMER  
3  TRUE  
4  FALSE
```

```
\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  NAME  
3  TRUE  
4  FALSE
```

```
\doifoverlayelse {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifparallelelse {...} {...2,...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  NAME tutti  
3  TRUE  
4  FALSE
```

```
\doifparentfileelse {...} {...} {...}
```

```
1  FILE  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifpathelse {...} {...} {...}
```

```
1  PATH  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifpathexistselse {...} {...} {...}
```

```
1  PATH  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifpatternselse {...} {...} {...}
```

```
1  SPRACHE  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifposition {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifpositionaction {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifpositionactionelse {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  TRUE  
3  FALSE
```



`\doifpositionelse {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifpositiononpageelse {..} {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifpositionsonsamepageelse {...1,...} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifpositionsonthispageelse {...1,...} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifpositionsusedelse {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifreferencefoundelse {..} {..} {..}`

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifrightpageelse {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifrightpagefloatelse {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifrighttoleftinboxedelse .. {..} {..}`

1 CSNAME NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsamelinereferenceelse {..} {..} {..}`

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsamestring {..} {..} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifsamestringelse {..} {..} {..} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifsetups {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE

```
\doifsetupself {..} {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifsomebackground {..} {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifsomebackgroundelse {..} {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifspaceselse {..} {..} {..}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifsomething {..} {..}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE
```

```
\doifsomethingelse {..} {..} {..}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifsetoks \.. {..}
```

```
1 CSNAME  
2 TRUE
```

```
\doifsetokselse \.. {..} {..}
```

```
1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifstringinstringelse {..} {..} {..} {..}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifstructurelisthasnumberelse {..} {..}
```

```
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doifstructurelisthaspageelse {..} {..}
```

```
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doifsymboldefinedelse {..} {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifsymbolsetelse {..} {..} {..}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

`\doiftext {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextelse {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftopofpageelse {1.} {2.}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiftypingfileelse {1.} {2.} {3.}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifundefined {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifundefinedcounter {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifundefinedelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifunknownfontfeature {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifurldefinedelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifvalue {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifvalueelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifvaluenothing {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifvaluenothingelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifvaluesomething {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifvariable {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

`\doifvariableelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doindentation`

`\dollar`

`\doloop {*.}`

\* BEFEHL

`\doloopoverlist {...1,...} {2.}`

1 TEXT  
2 BEFEHL

`\donothing`

`\dontconvertfont`

`\dontleavehmode`

`\dontpermitspacesbetweengroups`

`\dopositionaction {*.}`

\* NAME

`\doprocesslocalsetups {...*,...}`

\* NAME

`\doquadrupleargument \1. [2.] [3.] [4.] [5.]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\doquadrupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\doquadruplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...}`

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\doquintupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\doquintupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\doquintuplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\dorechecknextindentation`

`\dorecurse {1...} {2...}`

1 NUMBER  
2 BEFEHL

`\dorepeatwithcommand [1...] \2...`

1 TEXT NUMBER\*TEXT  
2 CSNAME

`\doreplacefeature {...,*...}`

\* NAME

`\doresetandafffeature {...,*...}`

\* NAME

`\doresetattribute {*...}`

\* NAME

`\dorotatebox {1...} \2... {3...}`

1 NUMBER  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\dosetattribute {1...} {2...}`

1 NAME  
2 NUMBER

`\dosetleftskipadaption {...}`

\* si no standard DIMENSION

`\dosetrighskipadaption {...}`

\* si no standard DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}`

\* inherits: \impostainterlinea

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}`

\* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...}`

\* NAME

`\doseventupleargument \1... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT  
8 TEXT

`\doseventupleempty \1... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]`

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT  
8 TEXT

`\dosingleargument \1... [2]`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\dosingleempty \1... [2]`

1 CSNAME OPT  
2 TEXT

`\dosinglegroupempty \1... {2}`

1 CSNAME OPT  
2 TEXT

`\dosixtupleargument \1... [2] [3] [4] [5] [6] [7]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT

`\dosixtupleempty \1... [2] [3] [4] [5] [6] [7]`

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT

`\dostarttagged {1.} {2.} ... \dostoptagged`

1 NAME  
2 NAME

`\dostepwiserecurse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NUMBER  
2 NUMBER  
3 [-+]NUMBER  
4 BEFEHL

`\dosubtractfeature {...,*...}`

\* NAME

`\dotfill`

`\dotfskip {*.}`

\* DIMENSION

`\dotoks \*...`

\* CSNAME

`\dotripleargument \1... [2.] [3.] [4.]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\dotripleargumentwithset \1... [...,2...] [3.] [4.]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\dotripleempty \1... [2.] [3.] [4.]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\dotripleemptywithset \1... [...,2...] [3.] [4.]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\dotriplegroupempty \1... {2.} {3.} {4.}`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\doublebond`

`\dowith {...,1...} {2.}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

`\dowithnextbox {1.} \2... {3.}`

1 BEFEHL  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\dowithnextboxcontent {...} {...} \... {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\dowithnextboxcontentcs \... \... \... {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\dowithnextboxcs \... \... {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\dowithpargument \*..`

- \* CSNAME

`\dowithrange {...1,...} \...2`

- 1 NUMBER NUMBER:NUMBER
- 2 CSNAME

`\dowithwargument \*..`

- \* CSNAME

`\dpofstring {...}`

- \* TEXT

`\dummydigit`

`\dummyparameter {...}`

- \* KEY

`\ETEX`

`\EveryLine {...}`

- \* BEFEHL

`\EveryPar {...}`

- \* BEFEHL

`\edefconvertedargument \... {...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\efcmxheight {...}`

- \* NAME

`\efcmxwidth {...}`

- \* NAME

`\efcminheight {...}`

- \* NAME

`\efcminwidth {...}`

- \* NAME



`\efcparameter {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 KEY

`\effect [1.] {2.}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\elaborablocchi [...,1...] [...,2...] [...,3...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 `critério = testo ABSCHNITT`

`\elapsedseconds`

`\elapsedsteptime`

`\elapsedtime`

`\elementi [...,1...] {2.}`

- 1 inherits: `\impostarelementi`
- 2 TEXT

`\elemento [...,*...] OPT`

- \* REFERENCE

`\em`

`\emphasisboldface`

`\emphasistypeface`

`\emptylines [*.]`

- \* NUMMER

`\emspace`

`\enableasciimode`

`\enabledirectives [...,*...]`

- \* NAME

`\enableexperiments [...,*...]`

- \* NAME

`\enablemode [...,*...]`

- \* NAME

`\enableoutputstream [*.]`

- \* NAME

`\enableparpositions`

`\enableregime [...]`

\* cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows

`\enabletrackers [...,*...]`

\* NAME

`\enskip`

`\enspace`

`\ENUMERAZIONE [...,1...] {...,2} ...3 \par`

1 REFERENCE  
2 TEXT  
3 CONTENT

`\env {...}`

\* KEY

`\envvar {...,1} {...,2}`

1 KEY  
2 BEFEHL

`\epos {...}`

\* NAME

`\equaldigits {...}`

\* TEXT

`\eTeX`

`\ETICHETTA [...,1...] {...,2}`

1 REFERENCE  
2 TEXT

`\executeifdefined {...,1} {...,2}`

1 NAME  
2 BEFEHL

`\exitloop`

`\exitloopnow`

`\expandcheckedcsname \...1 {...,2} {...,3}`

1 CSNAME  
2 KEY  
3 TEXT

`\expanded {...}`

\* CONTENT

`\expandeddoif {...,1} {...,2} {...,3}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\expandeddoifelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expandeddoifnot {1.} {2.} {3.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\expandfontsynonym \1. {2.}`

1 CSNAME  
2 NAME

`\expdoif {1.} {2.} {3.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\expdoifcommonelse {...,1...} {...,2...} {3.} {4.}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifelsecommon {...,1...} {...,2...} {3.} {4.}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifelseinset {1.} {...,2...} {3.} {4.}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifinsetelse {1.} {...,2...} {3.} {4.}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifnot {1.} {2.} {3.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\externalfigurecollectionmaxheight {*.}`

\* NAME

`\externalfigurecollectionmaxwidth {*.}`

\* NAME

`\externalfigurecollectionminheight {*.}`

\* NAME

<pre>\externalfigurecollectionminwidth {...} * NAME</pre>
<pre>\externalfigurecollectionparameter {...} {...} 1 NAME 2 KEY</pre>
<pre>\fakebox ... * CSNAME NUMBER</pre>
<pre>\fastdecrement \... * CSNAME</pre>
<pre>\fastincrement \... * CSNAME</pre>
<pre>\fastlocalframed [...<sup>1</sup>] [...,<u>...</u>,...] {...<sup>3</sup>} 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT</pre>
<pre>\fastloopfinal</pre>
<pre>\fastloopindex</pre>
<pre>\fastscale {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 NUMBER 2 CONTENT</pre>
<pre>\fastsetup {...} * NAME</pre>
<pre>\fastsetupwithargument {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 CONTENT</pre>
<pre>\fastsetupwithargumentswapped {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 CONTENT 2 NAME</pre>
<pre>\fastswitchtobodyfont {...} * x xx piccolo grande script scriptscript</pre>
<pre>\fastsxsy {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 CONTENT</pre>
<pre>\feature [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...] 1 + - = ! &gt; &lt; more less nuovo reimposta implicito old locale 2 NAME</pre>
<pre>\feature {...<sup>1</sup>} [...<sup>2</sup>,...] 1 + - = ! &gt; &lt; more less nuovo reimposta implicito old locale 2 NAME</pre>
<pre>\fence</pre>

`\fenced [..] {...}`

1 parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus ceiling floor moustache uppercorner  
lowercorner group openbracket mirroredparenthesis mirroredbracket mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar  
mirroredtriplebar mirroredangle mirroreddoubleangle mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache  
mirroreduppercorner mirroredlowercorner mirroredgroup mirroredopenbracket NAME  
2 CONTENT

`\FENCE {...}`

\* CONTENT

`\fetchallmarkings [..] [..]`

1 BESCHRIFTUNG  
2 pagina NAME NUMMER

`\fetchallmarks [..]`

\* BESCHRIFTUNG

`\fetchmark [..] [..]`

1 BESCHRIFTUNG OPT  
2 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck  
previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

`\fetchmarking [..] [..] [..]`

1 BESCHRIFTUNG  
2 pagina NAME NUMMER  
3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck  
previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

`\fetchonemark [..] [..]`

1 BESCHRIFTUNG OPT  
2 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck  
previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

`\fetchonemarking [..] [..] [..]`

1 BESCHRIFTUNG  
2 pagina NAME NUMMER  
3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck  
previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

`\fetchruntimecommand \.. {...}`

1 CSNAME  
2 FILE

`\fetchtwomarkings [..] [..]`

1 BESCHRIFTUNG  
2 pagina NAME NUMMER

`\fetchtwomarks [..]`

\* BESCHRIFTUNG

`\fieldbody [..] [..,..2..,..]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupfieldbody

`\fifthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

```
\fifthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
```

```
\figuraesterna [...] [...2] [...3...]
1 FILE OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\figurefilename
```

```
\figurefilepath
```

```
\figurefiletype
```

```
\figurefullname
```

```
\figureheight
```

```
\figurenaturalheight
```

```
\figurenaturalwidth
```

```
\figuresymbol [...] [...2...]
1 FILE NAME OPT
2 inherits: \figuraesterna
```

```
\figurewidth
```

```
\filename {...}
* FILE
```

```
\filledhboxb 1 {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxc 1 {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxg 1 {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxk 1 {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxm 1 {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxr 1 {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

`\filledhboxy 1... {2...}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\filler [...]`

\* sim simbolo linea ampiezza spazio NAME

`\fillupto [1...] {2...}`

1 sim simbolo linea ampiezza spazio NAME  
2 TEXT

`\filterfromnext {1...} {2...} {3...} {4...} {5...} {6...} {7...}`

1 NUMBER OPT  
2 NUMBER OPT  
3 CONTENT OPT  
4 CONTENT OPT  
5 CONTENT OPT  
6 CONTENT OPT  
7 CONTENT OPT

`\filterfromvalue {1...} {2...} {3...}`

1 NAME  
2 NUMBER  
3 NUMBER

`\filterpages [1...] [...2,...] [...3,...3,...]`

1 FILE OPT  
2 pari dispari NUMBER NUMBER:NUMBER  
3 ampiezza = DIMENSION  
n = NUMBER  
category = NAME

`\filterreference {...}`

\* implicito testo titolo numero pagina realpage

`\findtwopassdata {1...} {2...}`

1 NAME  
2 NAME

`\finishregisterentry [1...] [...2,...] [...3,...3,...]`

1 NAME OPT  
2 etichetta = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
alternativa = TEXT  
3 KEY = VALUE

`\firstcharacter`

`\firstcounter [1...] [2...]`

1 NAME OPT  
2 NUMBER

`\firstcountervalue [...]`

\* NAME

`\firstinlist [...,*...]`

\* BEFEHL

```
\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\firstofoneargument {...}
* TEXT
```

```
\firstofoneunexpanded {...}
* TEXT
```

```
\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
```

```
\firstofthreearguments {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\firstoftwoarguments {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\firstoftwounexpanded {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

\firstrealpage

\firstrealpagenumber

```
\firstsubcountervalue [...] [...]
1 NAME
2 NUMMER
```

\firstsubpagenumber

\firstuserpage

\firstuserpagenumber

```
\fitfieldframed [...1...] {...}
1 inherits: \impostaincorn9Efiato
2 CONTENT
```



<pre>\fittopbaselinegrid {...} * CONTENT</pre>
<pre>\flag {...} * NAME</pre>
<pre>\floatuserdataparameter {...} * KEY</pre>
<pre>\flushbox {...} {...} 1 NAME 2 NAME</pre>
<pre>\flushboxregister ... * CSNAME NUMBER</pre>
<pre>\flushcollector [...] * NAME</pre>
<pre>\flushedrightlastline</pre>
<pre>\flushlayer [...] * NAME</pre>
<pre>\flushlocalfloats</pre>
<pre>\flushnextbox</pre>
<pre>\flushnotes</pre>
<pre>\flushoutputstream [...] * NAME</pre>
<pre>\flushshapebox</pre>
<pre>\flushtextflow {...} * NAME</pre>
<pre>\flushtokens [...] * NAME</pre>
<pre>\flushtoks \... * CSNAME</pre>
<pre>\fontalternative</pre>
<pre>\fontbody</pre>
<pre>\fontchar {...} * NAME</pre>
<pre>\fontcharbyindex {...} * NUMBER</pre>
<pre>\fontclass</pre>

<pre> \fontclassname {...} {...} 1 NAME 2 FONT </pre>
<pre> \fontface </pre>
<pre> \fontfeaturelist [...] [...] 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \fontsize </pre>
<pre> \fontstyle </pre>
<pre> \forcecharacterstripping </pre>
<pre> \forcelocalfloats </pre>
<pre> \forgeteverypar </pre>
<pre> \forgetparameters [...] [..., ...<sup>2</sup>..., ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \forgetparskip </pre>
<pre> \forgetragged </pre>
<pre> \formula [...,<sup>1</sup>...] {...} 1 impaccato tight centro cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto 2 CONTENT </pre>
<pre> \foundbox {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \fourthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT </pre>
<pre> \fourthoffourarguments {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT </pre>
<pre> \fourthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT </pre>
<pre> \frameddimension {...} * KEY </pre>

`\framedparameter {...}`

\* KEY

`\FRACTION {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

instances: `xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom`

`\binom {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\dbinom {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\dfrac {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\frac {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\sfrac {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\tbinom {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\xfrac {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\xxfrac {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\freezedimenmacro \1 \2`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\freezemeasure [1] [2]`

1 NAME

2 DIMENSION

`\frenchspacing`

`\fromlinenote [1] {...}`

1 REFERENCE

2 TEXT

`\frozenhbox {...}`

\* CONTENT

`\frule .. \* .. \relax`

\* `width1DIMENSION height1DIMENSION depth1DIMENSION radius1DIMENSION line1DIMENSION type1TEXT data1TEXT name1TEXT  
radius2DIMENSION corner2TEXT`

<code>\GetPar</code>
<code>\GIORNOSETTIMANA {...}</code> * NUMBER
<code>\GotoPar</code>
<code>\Greeknumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\gdefconvertedargument \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\gdefconvertedcommand \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\getboxfromcache {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} <sup>3</sup>...</code> 1 NAME 2 NUMBER TEXT 3 CSNAME NUMBER
<code>\getboxllx ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\getboxlly ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\getbufferdata [...]</code> * BUFFER <small>OPT</small>
<code>\getcommacommandsize [...]*...]</code> * BEFEHL
<code>\getcommalistsize [...]*...]</code> * BEFEHL
<code>\getdatavalue {...}</code> * NAME
<code>\getdayoftheweek {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 NUMBER 2 NUMBER 3 NUMBER
<code>\getdayspermonth {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 NUMBER 2 NUMBER
<code>\getdefinedbuffer [...]</code> * BUFFER
<code>\getdocumentargument {...}</code> * NAME
<code>\getdocumentargumentdefault {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 TEXT

<pre>\getdocumentfilename {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\getdummyparameters [...,.*,...] *   KEY = VALUE</pre>
<pre>\getemptyparameters [..] [...,.*,...] 1   TEXT 2   KEY = VALUE</pre>
<pre>\getparameters [..] [...,.*,...] 1   TEXT 2   KEY = VALUE</pre>
<pre>\getexpandedparameters [..] [...,.*,...] 1   TEXT 2   KEY = VALUE</pre>
<pre>\getfiguredimensions [..] [...,.*,...] 1   FILE 2   inherits: \setupexternalfigure</pre>
<pre>\getfirstcharacter {...} *   TEXT</pre>
<pre>\getfirsttwopassdata {...} *   NAME</pre>
<pre>\getfromcommacommand [...,<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>.] 1   BEFEHL 2   NUMMER</pre>
<pre>\getfromcommalist [...,<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>.] 1   BEFEHL 2   NUMMER</pre>
<pre>\getfromluatable \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>.} 1   CSNAME 2   KEY NUMBER</pre>
<pre>\getfromtwopassdata {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} 1   NAME 2   NAME</pre>
<pre>\getglyphdirect {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} 1   FONT 2   NUMMER CHARACTER</pre>
<pre>\getglyphstyled {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} 1   FONT 2   NUMMER CHARACTER</pre>
<pre>\getgparameters [..] [...,.*,...] 1   TEXT 2   KEY = VALUE</pre>
<pre>\getinlineuserdata</pre>
<pre>\getlasttwopassdata {...} *   NAME</pre>

`\getlocalfloat {...}`

\* NUMBER

`\getlocalfloats`

`\getMPdrawing`

`\getMPlayer [..1.] [..,..2..,..] {...}`

1 NAME  
OPT  
2 inherits: \impostaincorniciato  
3 CONTENT

`\getmessage {..1.} {..2.}`

1 NAME  
2 NAME NUMBER

`\getnamedglyphdirect {..1.} {..2.}`

1 FONT  
2 NAME

`\getnamedglyphstyled {..1.} {..2.}`

1 FONT  
2 NAME

`\getnamedtwopassdatalist \..1. {..2.}`

1 CSNAME  
2 NAME

`\getnaturaldimensions ..*`

\* CSNAME NUMBER

`\getnoflines {...}`

\* DIMENSION

`\getobject {..1.} {..2.}`

1 NAME  
2 NAME

`\getobjectdimensions {..1.} {..2.}`

1 NAME  
2 NAME

`\getpaletsizes [..*]`

\* NAME

`\getparameters [..1.] [..,..2..,..]`

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

`\getprivatechar {...}`

\* NAME

`\getprivateslot {...}`

\* NAME

`\getrandomcount \..1. {..2.} {..3.}`

1 CSNAME  
2 NUMBER  
3 NUMBER

`\getrandomdimen \1... {2...} {3...}`

1 CSNAME  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION

`\getrandomfloat \1... {2...} {3...}`

1 CSNAME  
2 NUMBER  
3 NUMBER

`\getrandomnumber \1... {2...} {3...}`

1 CSNAME  
2 NUMBER  
3 NUMBER

`\getrandomseed \*..`

\* CSNAME

`\getraweparameters [1...] [...,2...,...]`

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

`\getrawgparameters [1...] [...,2...,...]`

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

`\getrawnoflines {*..}`

\* DIMENSION

`\getrawparameters [1...] [...,2...,...]`

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

`\getrawxparameters [1...] [...,2...,...]`

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

`\getreference [1...] [2..]`

1 implicito testo titolo numero pagina realpage  
2 REFERENCE

`\getreferenceentry {*..}`

\* implicito testo titolo numero pagina realpage

`\getroundednoflines {*..}`

\* DIMENSION

`\getsubstring {1...} {2...} {3...}`

1 NUMBER  
2 NUMBER  
3 TEXT

`\gettokenlist [*..]`

\* NAME

`\gettwopassdata {*..}`

\* NAME

`\gettwopassdatalist {*..}`

\* NAME

<code>\getuserdata</code>
<code>\getuvalue {...}</code> * NAME
<code>\getvalue {...}</code> * NAME
<code>\getvariable {...} {...}</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\getvariabledefault {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 KEY 3 BEFEHL
<code>\getxparameters [...] [..., ...<sup>2</sup>..., ...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\giornosettimana {...}</code> * NUMMER
<code>\globaldisablemode [..., ...]</code> * NAME
<code>\globalenablemode [..., ...]</code> * NAME
<code>\globalletempty \*..</code> * CSNAME
<code>\globalpopbox ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\globalpopmacro \*..</code> * CSNAME
<code>\globalpreventmode [..., ...]</code> * NAME
<code>\globalprocesscommalist [...] \*..</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\globalpushbox ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\globalpushmacro \*..</code> * CSNAME
<code>\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix</code> * + - TEXT
<code>\globalswapcounts \*.. \*..</code> 1 CSNAME 2 CSNAME



`\globalswapdimens \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\globalswapmacros \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\globalundefine {...}`

- \* NAME

`\glyphfontfile {...}`

- \* FONT

`\gobbledoubleempty [1...] [2...]`

- 1 TEXT                   OPT       OPT
- 2 TEXT

`\gobbleeightarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT
- 8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

`\gobblefouroptionals [1...] [2...] [3...] [4...]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\gobbleninearguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT
- 8 CONTENT
- 9 CONTENT

`\gobbleoneargument {...}`

- \* CONTENT

`\gobbleoneoptional [.*]`

\* TEXT

`\gobblesevenarguments {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.} {7.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT

`\gobblesingleempty [.*]`

\* TEXT OPT

`\gobblesixarguments {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT

`\gobblespacetokens`

`\gobbletenarguments {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.} {7.} {8.} {9.} {10.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT  
8 CONTENT  
9 CONTENT  
10 CONTENT

`\gobblethreearguments {1.} {2.} {3.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\gobblethreeoptionals [1.] [2.] [3.]`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\gobbletwoarguments {1.} {2.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\gobbletwooptionals [1.] [2.]`

1 TEXT  
2 TEXT

`\gobbleuntil \*`

\* CSNAME

`\gobbleuntilrelax .* \relax`

\* CONTENT

`\grabbufferdata` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...]

1 CATEGORY           OPT  
2 NAME  
3 NAME  
4 NAME

`\grabbufferdatadirect` {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME

`\grabuntil` {...} \<sup>2</sup>...

1 NAME  
2 CSNAME

`\grafiamanuale`

`\grande` ...

\* CHARACTER

`\grassetto`

`\grassetto corsivo`

`\grassetto inclinato`

`\grave` {...}

\* CHARACTER

`\grayvalue` {...}

\* COLOR

`\greedy splitstring` ... \at <sup>2</sup>... \to \<sup>3</sup>... \and \<sup>4</sup>...

1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME  
4 CSNAME

`\greek numerals` {...}

\* NUMBER

`\griglia` [..., ..., <sup>\*</sup>..., ...]

\* inherits: \base<sup>OPT</sup>fid

`\grosso fontdeltesto`

`\groupedcommand` {...} {...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

`\gsetboxllx` ...<sup>1</sup> {...}

1 CSNAME NUMBER  
2 DIMENSION

`\gsetboxlly` ...<sup>1</sup> {...}

1 CSNAME NUMBER  
2 DIMENSION

`\gujarati numerals` {...}

\* NUMBER

<p><code>\gurmurkhinumerals {...}</code>  * NUMBER</p>
<p><code>\hairspace</code></p>
<p><code>\halflinestrut</code></p>
<p><code>\halfstrut</code></p>
<p><code>\halfwaybox {...}</code>  * CONTENT</p>
<p><code>\handletokens ... \with ...</code>  1 TEXT  2 CSNAME</p>
<p><code>\hash</code></p>
<p><code>\hat {...}</code>  * CHARACTER</p>
<p><code>\hboxofvbox ...</code>  * CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\hboxreference [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>] {...}</code>  1 REFERENCE  2 CONTENT</p>
<p><code>\hboxBOX {...}</code>  * CONTENT</p>
<p><code>\hdofstring {...}</code>  * TEXT</p>
<p><code>\headhbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code>  1 TEXT <small>OPT</small>  2 CONTENT</p>
<p><code>\headnumbercontent</code></p>
<p><code>\headnumberdistance</code></p>
<p><code>\headnumberwidth</code></p>
<p><code>\headreferenceattributes</code></p>
<p><code>\headsetupspacing</code></p>
<p><code>\headtextcontent</code></p>
<p><code>\headtextdistance</code></p>
<p><code>\headtextwidth</code></p>

`\headvbox ...1 {...}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\headwidth`

`\hebrewnumerals {...}`

\* NUMBER

`\heightanddepthofstring {...}`

\* TEXT

`\heightofstring {...}`

\* TEXT

`\heightspanningtext {...1 {...2} {...3}`

1 TEXT  
2 DIMENSION  
3 FONT

`\HELP [...1] {...2} {...3}`

1 REFERENCE  
2 TEXT  
3 TEXT

instances: helptext

`\helptext [...1] {...2} {...3}`

1 REFERENCE OPT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\hexnumber {...}`

\* NUMBER

`\hexstringtonumber {...}`

\* NUMBER

`\hglue ...`

\* DIMENSION

`\hiddencitation [...]`

\* REFERENCE

`\hiddencite [...]`

\* REFERENCE

`\highlight [...1] {...2}`

1 NAME  
2 TEXT

`\HIGHLIGHT {...}`

\* TEXT

`\highordinalstr {...}`

\* TEXT

`\hilo [...1] {...2} {...3}`

1 OPT sinistra destra  
2 CONTENT  
3 CONTENT

<pre> \himilo {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \hl [...] * NUMBER </pre>
<pre> \horizontalgrowingbar [...,.*=...,...] * inherits: \setuppositionbar </pre>
<pre> \horizontalpositionbar [...,.*=...,...] * inherits: \setuppositionbar </pre>
<pre> \hpackbox </pre>
<pre> \hpackedbox </pre>
<pre> \hphantom {...} * CONTENT </pre>
<pre> \hpos {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \hsizefraction {...} {...} 1 DIMENSION 2 NUMBER </pre>
<pre> \hsmash {...} * CONTENT </pre>
<pre> \hsmashbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \hsmashed {...} * CONTENT </pre>
<pre> \hspace [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 piccolo medio grande normale implicito nessuno .5 1 2 3 speech menzione interquotation citazione sentence intersentence finale NAME </pre>
<pre> \htdpofstring {...} * TEXT </pre>
<pre> \htofstring {...} * TEXT </pre>
<pre> \hyphen </pre>
<pre> \hyphenatedcoloredword {...} * TEXT </pre>
<pre> \hyphenatedfile {...} * FILE </pre>

```
\hyphenatedfilename {...}
* TEXT
```

```
\hyphenatedhbox {...}
* CONTENT
```

```
\hyphenatedpar {...}
* TEXT
```

```
\hyphenatedurl {...}
* TEXT
```

```
\hyphenatedword {...}
* TEXT
```

```
\INRSTEX
```

```
\ibox {...}
* CONTENT
```

```
\idxfromluatable \1... \2...
1 CSNAME
2 NUMMER
```

```
\ifassignment \1... \else \2... \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\iff
```

```
\ifinobject \1... \else \2... \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\ifinoutputstream \1... \else \2... \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\ifparameters \1... \else \2... \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\iftrialeavesetting \1... \else \2... \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\ignoreimplicitspaces
```

```
\ignoretagsinexport [...*,...]
* NAME
```

```
\ignorevalue {...}
* NAME
```

```
\ignoto
```

`\immediatesavetwopassdata {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NUMMER  
3 CONTENT

`\impliedby`

`\implies`

`\imposta [...]`

\* NAME

`\impostaallineamento [...]*...]`

\* ampio ampio fondo altezza riga alto basso pedap flushright flushleft centro si no ampiezza normale reimposta  
interno esterno flushinner flushouter sinistra destra center disattiva ultimo end capoverso lefttoright righttoleft  
l2r r2l tabella lesshyphenation morehyphenation sospeso hangingboth nonsospeso hz fullhz nohz sillabato nonsillabato  
tollerante moltotollerante dilata extremestretch finale 1\*final 2\*final 3\*final 4\*final more 1\*more 2\*more

`\impostaambientefontdeltesto [...]1 [...]2 [...]3...]`

1 NAME OPT OPT  
2 implicito DIMENSION  
3 inherits: \definisciambientefontdeltesto

`\impostaampiezzariga [...]`

\* piccolo medio grande DIMENSION

`\impostabarrainterazione [...]1... [...]2...]`

1 NAME OPT  
2 alternativa = a b c d e f g  
stato = inizia termina  
comando = CSNAME  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION max ampio  
profondita = DIMENSION max  
distanza = DIMENSION  
passo = piccolo medio grande  
coloresfondo = COLOR  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
colorecontrasto = COLOR  
simbolo = si no  
inherits: \impostaincorniciato

`\impostablocco [...]1... [...]2...]`

1 NAME OPT  
2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
alternativa = capoverso testo  
interno = BEFEHL  
setups = NAME  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\impostabloccosezione [...]1... [...]2...]`

1 NAME OPT  
2 pagina = inherits: \pagina  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
numero = si no

`\impostabuffer [...]1... [...]2...]`

1 BUFFER OPT  
2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
strip = si no



```

\impostacampi [...] [...] [...] [...]
1 reimposta etichettaOPT cornice orizzontaOPTle verticaleOPT
2 inherits: \setupfieldtotalframed
3 inherits: \setupfieldlabelframed
4 inherits: \setupfieldcontentframed

```

```

\impostacampo [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAMEOPT
2 reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
3 inherits: \setupfieldtotalframed
4 inherits: \setupfieldlabelframed
5 inherits: \setupfieldcontentframed

```

```

\impostacapoversi [...] [...] [...]
1 NAMEOPT
2 ogni NUMBEROPT
3 n = NUMBER
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION adatta
  cima = BEFEHL
  fondo = BEFEHL
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  interno = BEFEHL
  comando = BEFEHL
  linea = attivo disattivo
  spessorelinea = DIMENSION
  colorelinea = COLOR
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR

```

```

\impostacapoversi [...] [...]
1 NAME NAME:NUMBEROPT
2 n = NUMBER
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION adatta
  cima = BEFEHL
  fondo = BEFEHL
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  interno = BEFEHL
  comando = BEFEHL
  linea = attivo disattivo
  spessorelinea = DIMENSION
  colorelinea = COLOR
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR

```

`\impostacaption [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 suffix = BEFEHL
  suffixseparator = BEFEHL
  suffixstopper = BEFEHL
  luogo = sinistra destra centro basso alto griglia righe sovrapponi interno esterno margineinterno
        margineesterno marginesinistro marginedestro lefthanging righthanging sospendi cima fondo
        dilata tollerante moltotollerante nessuno implicito

  comando = \...##1
  comandonumero = \...##1
  comandotesto = \...##1
  spazioprima = inherits: \rigovuoto
  spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
  spaziodopo = inherits: \rigovuoto
  distanza = DIMENSION
  stiletesta = STYLE BEFEHL
  coloretesta = COLOR
  headseparator = TEXT
  tra = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  offsetcima = DIMENSION
  offsetfondo = DIMENSION
  numero = si no nessuno
  group = TEXT
  marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  margineinterno = DIMENSION
  margineesterno = DIMENSION
  allinea = inherits: \impostaaallineamento
  ampiezza = adatta max DIMENSION
  ampiezzamin = adatta DIMENSION
  ampiezzamax = DIMENSION
  sospendi = si no
  inherits: \setupcounterinherits: \impostaincorniciato
```

`\impostacaptions [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostacaption
```

`\impostacima [...1] [...2,...]`

```
1 testo margine bOPTdo
2 stato = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  strut = si no
  n = NUMMER
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  testosinistro = TEXT
  testocentro = TEXT
  testodestro = TEXT
  stilesinistra = STYLE BEFEHL
  middlestyle = STYLE BEFEHL
  stiledestra = STYLE BEFEHL
  coloresinistra = COLOR
  middlecolor = COLOR
  coloredestra = COLOR
  ampiezza = DIMENSION
  ampiezzasinistra = DIMENSION
  middlewidth = DIMENSION
  ampiezzadestra = DIMENSION
```

`\impostaclippling [.,.,.*.,.,.]`

```
* stato = inizia termina
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
x = NUMBER
y = NUMBER
nx = NUMBER
ny = NUMBER
sx = NUMBER
sy = NUMBER
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestra = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
mp = NAME
n = NUMBER
offset = DIMENSION
```

`\impostacolonne [.,.,.*.,.,.]`

```
* inherits: \setupmixedcolumns
```

`\impostacolore [.,.]`

```
* FILE
```

`\impostacolori [.,.,.*.,.,.]`

```
* stato = inizia termina
spot = si no
espansione = si no
fattore = si no
rgb = si no
cmyk = si no
conversione = si no sempre
pagecolormodel = auto nessuno NAME
coloretesto = COLOR
intent = overprint knockout nessuno
```

`\impostacommento [.,.,.1,.,.] [.,.,.*.2,.,.,.]`

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina nessuno
metodo = normale nascosto
simbolo = Comment Aiuto Insert Tasto Newparagraph Note Capoverso Default
ampiezza = adatta DIMENSION
altezza = adatta DIMENSION
profondita = adatta DIMENSION
titolo = TEXT
sottotitolo = TEXT
autore = TEXT
nx = NUMBER
ny = NUMBER
colore = COLOR
opzione = xml max
textlayer = NAME
luogo = bordosinistro bordodestra inmargin marginesinistro marginedestra testo alto nessuno
distanza = DIMENSION
spazio = si
buffer = BUFFER
```

`\impostacommentopagina [.,.,.*.,.,.]`

```
* luogo = sinistra destra cima fondo nessuno
stato = inizia termina nessuno
offset = DIMENSION
distanza = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
```

`\impostadescrizioni [.,.,.1,.,.] [.,.,.*.2,.,.,.]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupdescription
```

\impostadimensionicarta [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 cima = BEFEHL  
fondo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
metodo = normale nessuno NAME  
scala = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
dx = DIMENSION  
dy = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
spaziocima = DIMENSION  
backspace = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
pagina = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME  
carta = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME  
opzione = adatta max  
distanza = DIMENSION

\impostadimensionicarta [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

1 reimposta orizzontale riflesso ~~negativo~~<sup>OPT</sup> ruotato 90 180 270 NAME  
2 reimposta orizzontale riflesso ~~negativo~~<sup>OPT</sup> ruotato 90 180 270 NAME

\impostaelementi [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 alternativa = sinistra destra cima fondo in margine  
ampiezzatesto = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
simbolo = nessuno NAME  
allinea = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno margine  
textalign = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno  
n = NUMMER  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL

\impostaelencazioni [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
primaditesta = BEFEHL
dopotesta = BEFEHL
testosinistro = BEFEHL
testodestro = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
fattore = NUMMER
passo = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
opzione = intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine
inmargine almargine intesto headintext lento adatta nofit capoverso unito vicino
stopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne uno due tre quattro cinque six
seven eight nine standard NUMMER*ampio NUMMER*vicino orizzontale NAME

margine = si no standard DIMENSION
marginesinistro = si no standard DIMENSION
marginedestro = si no standard DIMENSION
distanzamarginesinistro = si no standard DIMENSION
distanzamarginedestro = si no standard DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
inizia = NUMMER
symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
simbolo = NAME
n = NUMMER
rientrasuccessivo = si no auto
interno = BEFEHL
comando = CSNAME
elementi = NUMMER
ampiezzamax = DIMENSION
itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
alignsymbol = si no
distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
mettistopper = si no
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR
stilemarcatura = STYLE BEFEHL
coloremarcatura = COLOR
stilesimbolo = STYLE BEFEHL
coloresimbolo = COLOR
griglia = inherits: \definegridsnapping
packcriterium = NUMMER
inherits: \setupcounter
```

`\impostaelenco [...1...] [...2...]`

```
1 LISTE
2 stato = inizia termina
luogo = nessuno qui
type = simple comando userdata
criterio = locale intro riferimento SECTIONBLOCK:riferimento tutti SECTIONBLOCK:tutti testo
SECTIONBLOCK:testo corrente SECTIONBLOCK:corrente qui precedente SECTIONBLOCK:precedente
componente ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT

elenco = NAME
ampiezza = adatta ampio DIMENSION
altezza = adatta ampio DIMENSION
profondita = adatta ampio DIMENSION
simbolo = uno due tre nessuno implicito
etichetta = si no nessuno NAME
starter = BEFEHL
stopper = BEFEHL
comando = \...#1#2#3
comandonumero = \...#1
comandotesto = \...#1
comandopagina = \...#1
numeropagina = si no sempre realpage
numerotesta = si no sempre
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
margine = nessuno DIMENSION
distanza = nessuno DIMENSION
allineatitolo = si no
numberalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
allinea = inherits: \impostaaallineamento
sospendi = si no
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
interazione = si no tutti numero testo titolo pagina numerosezione numeropagina
limittext = si no TEXT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stilenumero = STYLE BEFEHL
colorenumero = COLOR
stiletesto = STYLE BEFEHL
coloretesto = COLOR
stilepagina = STYLE BEFEHL
colorepagina = COLOR
riferimento = NUMMER
extras = NAME
order = comando tutti titolo
alternativa = a b c d e f g sinistra destra cima fondo comando nessuno interactive capoverso orizzontale
verticale NAME

ampiezzamax = DIMENSION
pageprefix = si no
pageprefixseparatorset = NAME
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tutti corrente
pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
inherits: \setupcounterinherits: \impostaincorniciato
```

`\impostaelencocombinato [...1] [...2...]`

```
1 LISTE
2 criterio = locale intro riferimento SECTIONBLOCK:riferimento tutti SECTIONBLOCK:tutti testo SECTIONBLOCK:testo
corrente SECTIONBLOCK:corrente qui precedente SECTIONBLOCK:precedente componente ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
riferimento = NUMMER
extras = NAME
order = comando tutti titolo
alternativa = a b c d e f g sinistra destra cima fondo comando nessuno interactive capoverso orizzontale verticale
NAME
```

`\impostaCOMBINEDLIST [...*...]`

```
* inherits: \impostaelencocombinato
instances: content
```

`\impostacontent [...*...]`

```
* inherits: \impostaelencocombinato
```

`\impostaenumerazioni [...1;...] [...2;...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupenumeration

`\impostafigureesterne [...1;...] [...2;...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupexternalfigure

`\impostafondo [...1] [...2;...]`

1 testo margine bo  
2 stato = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
strut = si no  
n = NUMMER  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
testosinistro = TEXT  
testocentro = TEXT  
testodestro = TEXT  
stilesinistra = STYLE BEFEHL  
middlestyle = STYLE BEFEHL  
stiledestra = STYLE BEFEHL  
coloresinistra = COLOR  
middlecolor = COLOR  
coloredestra = COLOR  
ampiezza = DIMENSION  
ampiezzasinistra = DIMENSION  
middlewidth = DIMENSION  
ampiezzadestra = DIMENSION

`\impostafontdeltesto [...*...]`

\* DIMENSION NAME globale reimposta x xx piccolo grande script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regolare sans sansserif supporto teletype mono grafiamanuale calligrafico

`\impostafaforms [...*;...]`

\* metodo = XML HTML PDF  
export = si no

`\impostafornole [...1;...] [...2;...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupformula

`\impostagruppocolonne [...1;...] [...2;...]`

1 NAME NAME:NUMMER OPT  
2 n = NUMMER  
nsinistra = NUMMER  
ndestra = NUMMER  
ampiezza = DIMENSION auto  
distanza = DIMENSION  
righe = NUMMER  
ampiezzamax = DIMENSION  
altezzamax = DIMENSION  
direzione = normale invertito  
pagina = inherits: \pagina  
inherits: \impostaincorniciato

\impostaincorniciato [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

```
1 NAME OPT
2 angolo = rettangolare rotondo NUMBER
  angolocornice = rettangolare rotondo NUMBER
  angolosfondo = rettangolare rotondo NUMBER
  raggio = DIMENSION
  raggiocornice = DIMENSION
  raggiosfondo = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  profonditacornice = DIMENSION
  profonditasfondo = DIMENSION
  colorecornice = COLOR
  cornicecima = attivo disattivo piccolo NAME
  cornicefondo = attivo disattivo piccolo NAME
  cornicesinistra = attivo disattivo piccolo NAME
  cornicedestra = attivo disattivo piccolo NAME
  region = si no
  spessorelinea = DIMENSION
  offsetcornice = DIMENSION
  cornice = attivo disattivo sovrapponi piccolo closed nessuno
  sfondo = foreground colore NAME
  offsetsfondo = cornice DIMENSION
  component = NAME
  extras = BEFEHL
  foregroundstyle = STYLE BEFEHL
  coloreprimopiano = COLOR
  setups = NAME
  offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION
  ampiezza = locale adatta max ampio fisso DIMENSION
  altezza = adatta max ampio DIMENSION
  altezzamin = DIMENSION
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  strut = si no nessuno locale globale
  autostrut = si no
  luogo = altezza profondita alto basso cima centro fondo riga pedap sospeso mantieni formula matematica
  normale
  autoampiezza = si no forza
  righe = NUMMER
  cima = BEFEHL
  fondo = BEFEHL
  rigovuoto = si no
  profile = NAME
  vuoto = si no
  loffset = DIMENSION
  roffset = DIMENSION
  toffset = DIMENSION
  boffset = DIMENSION
  orientation = NUMMER
  anchoring = normale up down sinistra destra cima fondo NAME
  xanchor = DIMENSION
  yanchor = DIMENSION
```

\impostainiziatermina [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  setups = NAME
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```



\impostainstestazione [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]

1 testo margine bordo OPT  
2 stato = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
strut = si no  
n = NUMMER  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
testosinistro = TEXT  
testocentro = TEXT  
testodestro = TEXT  
stilesinistra = STYLE BEFEHL  
middlestyle = STYLE BEFEHL  
stiledestra = STYLE BEFEHL  
coloresinistra = COLOR  
middlecolor = COLOR  
coloredestra = COLOR  
ampiezza = DIMENSION  
ampiezzasinistra = DIMENSION  
middlewidth = DIMENSION  
ampiezzadestra = DIMENSION

\impostainterazione [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
colorecontrasto = COLOR  
titolo = TEXT  
sottotitolo = COLOR  
autore = TEXT  
data = TEXT  
parolachiave = TEXT  
focus = standard cornice ampiezza ampiezzamin altezza altezzamin adatta tight  
menu = attivo disattivo  
fieldlayer = auto NAME  
calcola = REFERENCE  
click = si no  
display = normale nuovo  
pagina = si no pagina nome auto  
azioneapri = REFERENCE  
azionechiudi = REFERENCE  
azioneapripagina = REFERENCE  
azionechiudipagina = REFERENCE  
setsimboli = NAME  
altezza = DIMENSION  
profondita = DIMENSION  
focusoffset = DIMENSION

\impostainterazione [...]

\* NAME OPT

\impostainterlinea [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 riga = DIMENSION  
altezza = NUMMER  
profondita = NUMMER  
altezzamin = NUMMER  
mindepth = NUMMER  
distanza = DIMENSION  
cima = NUMMER altezza  
fondo = NUMMER  
dilata = NUMMER  
shrink = NUMMER

\impostainterlinea [...\*...]

\* attivo disattivo reimposta<sup>OPT</sup>auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

\impostainterlinea [...]

\* NAME

\impostalayout [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina normale ripeti
  margine = DIMENSION
  bordo = DIMENSION
  distanzamargine = DIMENSION
  distanzabordo = DIMENSION
  distanzabordosinistro = DIMENSION
  distanzabordodestro = DIMENSION
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  distanzacima = DIMENSION
  distanzaintestazione = DIMENSION
  distanzapdp = DIMENSION
  distanzafondo = DIMENSION
  preimpostato = NAME
  marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  bordosinistro = DIMENSION
  bordodestro = DIMENSION
  intestazione = DIMENSION
  piedipagina = DIMENSION
  cima = DIMENSION
  fondo = DIMENSION
  backspace = DIMENSION
  spaziocima = DIMENSION
  setups = NAME
  cutspace = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION centro adatta
  spaziofondo = DIMENSION
  righe = NUMMER
  altezza = DIMENSION centro adatta
  horoffset = DIMENSION
  veroffset = DIMENSION
  colonne = NUMMER
  distanzacolonne = DIMENSION
  metodo = implicito normale NAME
  luogo = sinistra centro destra cima fondo facciasingola doppiafaccia
  ampiezzatesto = DIMENSION
  altezzatesto = DIMENSION
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  dx = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  scala = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  marcatura = attivo disattivo pagina vuoto colore uno due quattro
  griglia = si no disattivo
  distanzatesto = DIMENSION
  alternativa = implicito normale makeup NAME
  clipoffset = DIMENSION
  cropoffset = DIMENSION auto
  trimoffset = DIMENSION
  bleedoffset = DIMENSION
  artoffset = DIMENSION
  direzione = normale invertito
```

\impostalayout [...]

\* reimposta NAME

\impostalineemargine [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

```
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupmarginrule
```

\impostalineenere [...]\*...]

```
* ampiezza = max DIMENSION
  altezza = max DIMENSION
  profondita = max DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  n = NUMMER
  alternativa = a b
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  type = mp si no
  mp = NAME
```

### \impostalineerimpimento [.,.,.\*.,.,.]

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
n = NUMMER  
interlinea = piccolo medio grande NUMMER  
distanza = DIMENSION  
ampiezza = adatta ampio DIMENSION  
separatore = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

### \impostalinesottili [.,.,.\*.,.,.]

\* altezza = max DIMENSION  
profondita = max DIMENSION  
sfondo = colore  
cornice = attivo disattivo  
spessorelinea = DIMENSION  
alternativa = a b c nessuno  
coloresfondo = COLOR  
colore = COLOR  
interlinea = piccolo medio grande NUMMER  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
n = NUMMER

### \impostalineetesto [.,.,.\*.,.,.]

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
spessorelinea = DIMENSION  
luogo = sinistra in margine  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
colorelinea = COLOR  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
correzioneprofondita = attivo disattivo  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto

### \impostalingua [.<sup>1</sup>.] [.,.,.\*.,.,.]

1 SPRACHE implicito<sup>OPT</sup>  
2 implicito = SPRACHE  
stato = inizia termina  
data = inherits: \datadioggi  
time = inherits: \currenttime  
patterns = FILE  
lefthyphenmin = NUMMER  
righthyphenmin = NUMMER  
lefthyphenchar = NUMMER  
righthyphenchar = NUMMER  
setups = NAME  
spaziatura = ampio impaccato  
font = auto NAME  
bidi = sinistra destra l2r r2l  
testo = TEXT  
limittext = TEXT  
hyphen = TEXT  
compoundhyphen = TEXT  
leftcompoundhyphen = TEXT  
rightcompoundhyphen = TEXT  
menzionesinistra = BEFEHL  
menzionedestra = BEFEHL  
citazionesinistra = BEFEHL  
citazionedestra = BEFEHL  
leftspeech = BEFEHL  
rightspeech = BEFEHL  
frasesinistra = BEFEHL  
middlespeech = BEFEHL  
frasedestra = BEFEHL  
midsentence = BEFEHL  
sottofrasesinistra = BEFEHL  
sottofrasedestra = BEFEHL  
fattore = si no

`\impostamaiuscole [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 titolo = si no  
sc = si no  
stile = STYLE BEFEHL

`\impostamakeup [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 pagina = inherits: \pagina  
comando = BEFEHL  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
setups = NAME  
cima = BEFEHL  
fondo = BEFEHL  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
luogo = cima  
riferimento = REFERENCE  
statopagina = inizia termina  
statointestazione = inizia termina alto vuoto nessuno normale  
statopdp = inizia termina alto vuoto nessuno normale  
statocima = inizia termina alto vuoto nessuno normale  
statofondo = inizia termina alto vuoto nessuno normale  
statotesto = inizia termina alto vuoto nessuno normale  
doppiafaccia = si no vuoto  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\impostamarcatura [...1,...] [...2,...]`

1 BESCHRIFTUNG OPT  
2 stato = inizia termina  
espansione = si no  
separatore = BEFEHL  
filtercommand = \...##1

`\impostamenuinterazione [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 alternativa = verticale orizzontale nascosto  
category = NAME  
offsetsinistro = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION  
offsetdestrto = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION  
offsetcima = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION  
offsetfondo = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION  
ampiezzamax = DIMENSION  
altezzamax = DIMENSION  
itemalign = sinistra centro destra flushleft flushright basso alto pedap  
stato = inizia vuoto locale  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
distanza = sovrapponi DIMENSION  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
posizione = si no  
centro = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stessapagina = si no vuoto nessuno normale implicito  
colorecontrasto = COLOR  
inherits: \impostaincorniciato

`\impostamenzione [...*,...]`

\* inherits: \setupdelimitedtext

`\impostanotepdp [...*,...]`

\* inherits: \setupnote

`\impostanumerazionecapoversi [...,.*,...]`

\* stato = inizia termina riga reimposta  
distanza = DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\impostanumerazionepagina [...,.*,...]`

\* alternativa = facciasingola doppiafaccia  
pagina = inherits: \pagina  
strut = si no  
comando = \...##1  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
stato = inizia termina  
ampiezza = DIMENSION  
luogo = intestazione piedipagina sinistra centro destra insinistra indestra margine in margine al margine  
bordomargine  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\impostanumerazionerighe [...,1...] [...,.*2,...]`

1 NAME OPT  
2 inizia = NUMMER  
passo = NUMMER  
metodo = pagina primo successivo  
conversione = NAME  
continua = si no  
luogo = testo begin end implicito sinistra destra interno esterno insinistra indestra margine in margine  
distanza = DIMENSION  
allinea = interno esterno flushleft flushright sinistra destra centro auto  
comando = \...##1  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
margine = DIMENSION  
ampiezza = margine DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\impostanumeropagina [...,.*,...]`

\* viewerprefix = TEXT  
stato = inizia termina nessuno mantieni vuoto  
inherits: \setupcounter

`\impostanumerosottopagina [...,.*,...]`

\* inherits: \setupcounter

`\impostanumerotesta [...1] [...2]`

1 ABSCHNITT  
2 [-+]NUMMER

`\impostaoggettimmobili [...,1...] [...,.*2,...]`

1 SINGULAR OPT  
2 inherits: \impostaoggettomobile

```

\impostaoggettomobile [...1;...] [...2...;...]
1 SINGULAR OPT
2 rientrasuccessivo = si no auto
   implicito         = inherits: \placefloat
   fallback          = inherits: \placefloat
   interno           = BEFEHL
   criterio          = DIMENSION
   metodo            = NUMMER
   sidemethod        = NUMMER
   textmethod        = NUMMER
   sidealign         = altezza profondita riga mezzariga griglia normale
   griglia           = inherits: \snaptogrid
   locale            = si no
   comando           = \...##1
   availablewidth    = DIMENSION
   availableheight   = DIMENSION
   ampiezzamin       = DIMENSION
   ampiezzamax       = DIMENSION
   luogo             = sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno
                     margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro
                     bordosinistro bordodestro

   distanzamarginesinistro = DIMENSION
   distanzamarginedestro  = DIMENSION
   marginesinistro        = DIMENSION
   marginedestro          = DIMENSION
   margineinterno         = DIMENSION
   margineesterno         = DIMENSION
   bottombefore           = BEFEHL
   bottomafter            = BEFEHL
   espansione             = si no xml
   referenceprefix        = + - TEXT
   xmlsetup                = NAME
   catcodes                = NAME
   freeregion              = si no
   spazioprima             = nessuno inherits: \rigovuoto
   spaziodopo              = nessuno inherits: \rigovuoto
   ampiezza                = DIMENSION
   altezza                 = DIMENSION
   offset                  = DIMENSION nessuno sovrapponi
   spaziolateraleprima    = nessuno inherits: \rigovuoto
   spaziolateraledopo     = nessuno inherits: \rigovuoto
   spacebefore             = nessuno inherits: \rigovuoto
   spaceafterside         = nessuno inherits: \rigovuoto
   sidethreshold           = old dimension
   margine                 = DIMENSION
   ncima                   = NUMMER
   nfondo                  = NUMMER
   passo                   = piccolo medio grande riga profondita
   nrighe                  = NUMMER
   cache                   = si no
   compress                = si no
   compressdistance        = DIMENSION
   inherits: \impostaincorniciato

```

```

\impostaordinamento [...1;...] [...2...;...]
1 SINGULAR OPT
2 espansione = si no xml
   alternativa = primo ultimo normale NAME
   successivo  = BEFEHL
   comando     = \...##1##2##3
   comandotesto = \...##1
   synonymcommand = \...##1
   language    = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   metodo      = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   criterio    = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT
   stile       = STYLE BEFEHL
   colore      = COLOR
   stiletesto  = STYLE BEFEHL
   coloretesto = COLOR
   stilesinonimi = STYLE BEFEHL
   coloresinonimi = COLOR
   prima       = BEFEHL
   dopo        = BEFEHL

```

```

\impostaoutput [...]
* implicito pdf lua json js mps nessuno vuoto

```

`\impostaparranging [...,*...]`

\* disattiva riflesso doppiafaccia negativo 90 180 270 reimposta sfondo normale 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2SIDE 2TOP  
2UP 2DOWN 2\*4\*2 2\*2\*4 2TOPSIDE 2\*8\*Z 2\*6\*Z 1\*8 1\*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12  
DOUBLEWINDOW 1\*2-Conference 1\*4-Conference 2\*2\*2 2\*2\*3 XY NAME

`\impostapdp [..1..] [...,2...]`

1 testo margine  $\frac{1}{2}$ ordo  
2 stato = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
strut = si no  
n = NUMMER  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
testosinistro = TEXT  
testocentro = TEXT  
testodestro = TEXT  
stilesinistra = STYLE BEFEHL  
middlestyle = STYLE BEFEHL  
stiledestra = STYLE BEFEHL  
coloresinistra = COLOR  
middlecolor = COLOR  
coloredestra = COLOR  
ampiezza = DIMENSION  
ampiezzasinistra = DIMENSION  
middlewidth = DIMENSION  
ampiezzadestra = DIMENSION

`\impostapiustretto [...,1...] [...,2...]`

1 NAME OPT  
2 sinistra = DIMENSION  
centro = DIMENSION  
destra = DIMENSION  
implicito = [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER\*sinistra NUMMER\*centro NUMMER\*destra reimposta  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL

`\impostapozizionamento [...,1...] [...,2...]`

1 NAME OPT  
2 offset = si no  
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
stato = inizia sovrapponi  
xoffset = DIMENSION  
yoffset = DIMENSION  
xstep = assoluto relativo  
ystep = assoluto relativo  
xscale = NUMMER  
yscale = NUMMER  
xfactor = NUMMER  
yfactor = NUMMER  
fattore = NUMMER  
scala = NUMMER

`\impostapozizionamentoopposti [...,*...]`

\* stato = inizia termina  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL

`\impostaprogrammi [...,*...]`

\* stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostaregistro [1] [2]

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 referencemethod = avanti
  espansione     = si no xml
  numeroproprio  = si no
  xmlsetup       = NAME
  alternativa    = a b A B
  metodo         = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
  compress       = si no tutti impaccato testo
  check          = si no
  criterio       = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
  pageprefixseparatorset = BEFEHL
  pageprefixconversionset = NAME
  pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pageprefixset  = NAME
  pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                    ABSCHNITT:tutti corrente
  pageprefixconnector = BEFEHL
  pageprefix     = si no
  pageseparatorset = NAME
  pageconversionset = NAME
  pagestarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pagestopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pagesegments  = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
  ampiezzamax   = DIMENSION
  indicatore    = si no
  prima         = BEFEHL
  dopo          = BEFEHL
  comando       = \...#1
  comandotesto  = \...#1
  deeptextcommand = \...#1
  comandopagina = \...#1
  distanza     = DIMENSION
  interazione   = testo numeropagina
  numeropagina = si no
  simbolo       = a n nessuno 1 2 BEFEHL
  language     = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
  stile        = STYLE BEFEHL
  colore       = COLOR
  stiletesto   = STYLE BEFEHL
  coloretesto  = COLOR
  stilepagina  = STYLE BEFEHL
  colorepagina = COLOR
  pageleft     = BEFEHL
  pageright    = BEFEHL
  n            = NUMMER
  bilanciamento = si no
  allinea     = inherits: \impostaallineamento
  numberorder = numeri
  pagemethod  = pagina capoverso
```



```

\impostaregistro [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1 NAME OPT OPT
2 NUMMER
3 referencemethod = avanti
   espansione = si no xml
   numeroproprio = si no
   xmlsetup = NAME
   alternativa = a b A B
   metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress = si no tutti impaccato testo
   check = si no
   criterio = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset = NAME
   pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tutti corrente

   pageprefixconnector = BEFEHL
   pageprefix = si no
   pageseparatorset = NAME
   pageconversionset = NAME
   pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
   ampiezzamax = DIMENSION
   indicatore = si no
   prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   comando = \...##1
   comandotesto = \...##1
   deeptextcommand = \...##1
   comandopagina = \...##1
   distanza = DIMENSION
   interazione = testo numeropagina
   numeropagina = si no
   simbolo = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   stiletesto = STYLE BEFEHL
   coloretesto = COLOR
   stilepagina = STYLE BEFEHL
   colorepagina = COLOR
   pageleft = BEFEHL
   pageright = BEFEHL
   n = NUMMER
   bilanciamento = si no
   allinea = inherits: \impostaallineamento
   numberorder = numeri
   pagemethod = pagina capoverso

```

\impostaREGISTER [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1  NUMMER          OPT
2  referencemethod = avanti
   espansione     = si no xml
   numeroproprio  = si no
   xmlsetup        = NAME
   alternativa     = a b A B
   metodo          = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress        = si no tutti impaccato testo
   check           = si no
   criterio        = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset   = NAME
   pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tutti corrente
   pageprefixconnector = BEFEHL
   pageprefix      = si no
   pageseparatorset = NAME
   pageconversionset = NAME
   pagestarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments    = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
   ampiezzamax     = DIMENSION
   indicatore      = si no
   prima           = BEFEHL
   dopo            = BEFEHL
   comando         = \...#1
   comandotesto    = \...#1
   deeptextcommand = \...#1
   comandopagina   = \...#1
   distanza        = DIMENSION
   interazione     = testo numeropagina
   numeropagina    = si no
   simbolo         = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language        = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stile           = STYLE BEFEHL
   colore          = COLOR
   stiletesto      = STYLE BEFEHL
   coloretesto     = COLOR
   stilepagina     = STYLE BEFEHL
   colorepagina    = COLOR
   pageleft        = BEFEHL
   pageright       = BEFEHL
   n               = NUMMER
   bilanciamento  = si no
   allinea         = inherits: \impostaallineamento
   numberorder     = numeri
   pagemethod      = pagina capoverso
```

instances: index

`\impostaindex [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NUMMER          OPT
2  referencemethod = avanti
   espansione     = si no xml
   numeroproprio  = si no
   xmlsetup        = NAME
   alternativa    = a b A B
   metodo         = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress       = si no tutti impaccato testo
   check          = si no
   criterio       = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset  = NAME
   pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tutti corrente
   pageprefixconnector = BEFEHL
   pageprefix     = si no
   pageseparatorset = NAME
   pageconversionset = NAME
   pagestarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments  = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
   ampiezzamax   = DIMENSION
   indicatore    = si no
   prima         = BEFEHL
   dopo          = BEFEHL
   comando       = \...##1
   comandotesto  = \...##1
   deeptextcommand = \...##1
   comandopagina = \...##1
   distanza      = DIMENSION
   interazione   = testo numeropagina
   numeropagina  = si no
   simbolo       = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language      = implicito DINL5007-1 DINL5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scN SPRACHE
   stile         = STYLE BEFEHL
   colore        = COLOR
   stiletesto    = STYLE BEFEHL
   coloretesto   = COLOR
   stilepagina   = STYLE BEFEHL
   colorepagina  = COLOR
   pageleft      = BEFEHL
   pageright     = BEFEHL
   n             = NUMMER
   bilanciamento = si no
   allinea      = inherits: \impostaallineamento
   numberorder   = numeri
   pagemethod    = pagina capoverso
```

`\impostarientro [...,*...]`

```
* [-+]piccolo [-+]medio0[+]1grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
toggle DIMENSION NAME
```

`\impostariferimento [...,*...,...]`

```
* stato           = inizia termina
   espansione    = si no xml
   autofile       = si no
   export         = si no
   sinistra       = BEFEHL
   destra         = BEFEHL
   ampiezza       = DIMENSION
   doppiafaccia   = si no
   interazione    = etichetta testo simbolo tutti
   separatore      = BEFEHL
   prefisso       = + - TEXT
   labelalternative = inmargin sinistro inmargin destro inoutermargin ininnermargin inlatosinistro inlatodestro
                    inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin insinistra indestra inouter ininner
                    inmargin inother testoinmargin NAME
   labelstyle     = STYLE BEFEHL
   labelcolor     = COLOR
```

`\impostarighe [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 opzione = impaccato  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
rientro = inherits: \impostarientro  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
spazio = si attivo disattivo fisso implicito  
comando = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
indentlist = DIMENSION \*

`\impostarigheriempimento [...*,...]`

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
margine = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
spessorelinea = DIMENSION  
colore = COLOR

`\impostarigovuoto [...*,...]`

\* inherits: \rigovuoto OPT

`\impostarotazione [...*,...]`

\* luogo = adatta ampio profondita alto centro implicito normale  
rotazione = sinistra destra interno esterno NUMBER  
inherits: \impostaincorniciato

`\impostaschermointerazione [...*,...]`

\* ampiezza = adatta max tight DIMENSION  
altezza = adatta max tight DIMENSION  
backspace = DIMENSION  
horoffset = DIMENSION  
veroffset = DIMENSION  
spaziocima = DIMENSION  
opzione = adatta max facciasingola doppiafaccia segnalibro auto nessuno implicito fisso orizzontale portrait  
pagina carta attachment layer titolo lefttoright righttoleft nomenclature  
copies = NUMBER  
print = LISTE  
attesa = nessuno NUMBER

`\impostasegnosillabazione [...*,...]`

\* segno = normale ampio

`\impostasetsimboli [...*,...]`

\* NAME

`\impostasfondi [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 cima intestazione testo piedipagina<sup>OPT</sup> fondo  
2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro  
3 inherits: \impostaincorniciato

`\impostasfondi [...1,...] [...2,...]`

1 carta pagina paginas<sup>OPT</sup> sinistra paginadestra testo nascosto  
2 stato = inizia termina  
inherits: \impostaincorniciato

\impostasfondo [...<sup>1</sup>...][...<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
offsetsinistro = DIMENSION  
offsetdestra = DIMENSION  
offsetcima = DIMENSION  
offsetfondo = DIMENSION  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
inherits: \impostaincorniciato

\impostasinonimi [...<sup>1</sup>...][...<sup>2</sup>...]

1 SINGULAR OPT  
2 espansione = si no xml  
alternativa = primo ultimo normale NAME  
successivo = BEFEHL  
comando = \...##1##2##3  
comandotesto = \...##1  
synonymcommand = \...##1  
language = implicito DIN<sub>5007-1</sub> DIN<sub>5007-2</sub> Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scen SPRACHE  
metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc  
criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stiletesto = STYLE BEFEHL  
coloretesto = COLOR  
stilesinonimi = STYLE BEFEHL  
coloresinonimi = COLOR  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL

\impostasistema [...<sup>\*</sup>...]

\* n = NUMMER

\impostaspaziatura [...]

\* fisso impaccato ampio OPT

\impostaspaziobianco [...<sup>\*</sup>...]

\* fisso fisso flessibile riga <sup>OPT</sup>mezzariga quarterline nessuno piccolo medio grande implicito DIMENSION

\impostaspezzamentooggettomobile [...<sup>\*</sup>...]

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
righe = auto NUMMER  
conversione = NAME

\impostastrut [...]

\* si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER

\impostatabelle [...<sup>\*</sup>...]

\* ampiezzatesto = DIMENSION max  
separa = si no ripeti auto  
cornice = attivo disattivo  
NL = inherits: \rigovuoto  
VL = piccolo medio grande nessuno NUMMER  
HL = piccolo medio grande nessuno NUMMER  
distanza = piccolo medio grande nessuno  
allinea = sinistra centro destra  
comandi = BEFEHL  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto  
spessorelinea = DIMENSION  
altezza = strut NUMMER  
profondita = strut NUMMER  
openup = DIMENSION

\impostatabulato [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...,...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 format = TEMPLATE nessuno  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
distanza = piccolo medio grande nessuno rigovuoto profondita griglia DIMENSION  
rigovuoto = preferenza stessapagina max forza enable disattiva nobianco impaccato dietro sovrapponi  
sempre weak strong implicito prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande  
riga mezzariga quarterline formula bianco altezza profondita standard NUMMER\*piccolo NUMMER\*medio  
NUMMER\*grande NUMMER\*riga NUMMER\*mezzariga NUMMER\*quarterline NUMMER\*formula NUMMER\*bianco  
NUMMER\*altezza NUMMER\*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME  
stiletesta = STYLE BEFEHL  
coloretesta = COLOR  
sfondo = NAME  
coloresfondo = COLOR  
foregroundstyle = STYLE BEFEHL  
coloreprimopiano = COLOR  
allinea = sinistra centro destra dimension  
linea = riga normale  
colorelinea = COLOR  
spessorelinea = DIMENSION  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto  
rientro = si no  
separa = si no ripeti auto  
unita = DIMENSION  
margine = DIMENSION  
interno = BEFEHL  
EQ = BEFEHL  
intestazione = si ripeti testo  
cornice = attivo disattivo  
titolo = TEXT  
keptogether = si no

\impostatavolozza [...]

\* NAME

`\impostatesta [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 ABSCHNITT OPT
2 frontpartlabel = NAME
  bodypartlabel = NAME
  appendixlabel = NAME
  backpartlabel = NAME
  espansione = si no xml
  catcodes = NAME
  sectionresetset = NAME
  sectionseparatorset = NAME
  sectionconversionset = NAME
  conversione = NAME
  sectionstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  sectionstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  sectionset = NAME
  sectionsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
    ABSCHNITT:tutti corrente

  referenceprefix = + - TEXT
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  coloretesto = COLOR
  stilenumero = STYLE BEFEHL
  colorenúmero = COLOR
  accoppiamento = ABSCHNITT
  numeroproprío = si no
  beforesection = BEFEHL
  aftersection = BEFEHL
  insidesection = BEFEHL
  incrementanúmero = si no elenco vuoto
  mettitesta = si no nascosto vuoto capoverso
  numero = si no
  pagina = inherits: \pagina
  marcatura = pagina reimposta
  intestazione = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
  testo = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
  piedipagina = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  continua = si no
  allineatitolo = si no oggettomobile
  interlinea = NAME
  interazione = elenco riferimento
  internalgrid = NAME
  griglia = normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto
    uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line
    math:-halflíne NAME

  allinea = inherits: \impostaallineamento
  tolleranza = inherits: \impostatolleranza
  strut = si no
  sospendi = riga ampio adatta nessuno NUMBER
  margine = DIMENSION
  rientrasuccessivo = si no auto
  alternativa = testo capoverso normale margine in margine cima centro fondo invertito testoin margine NAME
  ampiezza = DIMENSION
  numberwidth = DIMENSION
  ampiezzatesto = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  distanzatesto = DIMENSION
  comandoprima = BEFEHL
  comandodopo = BEFEHL
  comando = \...##1##2
  comandotesto = \...##1
  deeptextcommand = \...##1
  comandonúmero = \...##1
  deepnumbercommand = \...##1
  luogo = NAME
  criterio = rigido positivo tutti
  hidenumber = si no
```

`\impostateste [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 ABSCHNITT OPT
2 inherits: \impostatesta
```

`\impostatecticima` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...]

```
1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT OPT
2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

`\impostatestifondo` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...]

```
1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT OPT
2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

`\impostatestiincorniciati` [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupframedtext
```

`\impostatestiintestazioni` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...]

```
1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT OPT
2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

`\impostatestipdp` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...]

```
1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT OPT
2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

`\impostatesto` [<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...]

```
1 testo margine bordo OPT
2 stato = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   strut = si no
   n = NUMMER
   prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   testosinistro = TEXT
   testocentro = TEXT
   testodestro = TEXT
   stilesinistra = STYLE BEFEHL
   middlestyle = STYLE BEFEHL
   stiledestra = STYLE BEFEHL
   coloresinistra = COLOR
   middlecolor = COLOR
   coloredestra = COLOR
   ampiezza = DIMENSION
   ampiezzasinistra = DIMENSION
   middlewidth = DIMENSION
   ampiezzadestra = DIMENSION
```

`\impostaLABELtesto` [<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...]

```
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
```

`\impostabtxlabeltesto` [<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...]

```
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE
```

`\impostaheadtesto` [<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...]

```
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE
```



`\impostalabeltesto [...]1 [...]2...`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\impostamathlabeltesto [...]1 [...]2...`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\impostaoperatortestto [...]1 [...]2...`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\impostaprefixtesto [...]1 [...]2...`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\impostasuffixtesto [...]1 [...]2...`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\impostataglabeltesto [...]1 [...]2...`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\impostaunittesto [...]1 [...]2...`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\impostatestotesti [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT OPT  
2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\impostatolleranza [...]*...`

\* orizzontale verticale moltorigido rigido tollerante moltotollerante spazio dilata

`\impostatransizionepagina [...]*`

\* reimposta auto inizia casuale NUMMER

`\impostatype [...]1 [...]2...`

1 NAME OPT  
2 opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME  
comando = CSNAME  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
tab = si no NUMMER  
compact = assoluto ultimo tutti  
escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
righe = si no normale sillabato  
spazio = attivo disattivo normale fisso dilata

```

\impostatyping [...1...][...2...]
1 NAME OPT
2 marginedispari = DIMENSION
  marginepari = DIMENSION
  margine = si no standard DIMENSION
  opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  righe = si no normale sillabato
  spazio = attivo disattivo normale fisso dilata
  keeptogether = si no
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  strip = si no NUMMER
  range = NUMMER NAME
  tab = si no NUMMER
  escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT
  rientrasuccessivo = si no auto
  continua = si no
  inizia = NUMMER
  termina = NUMMER
  passo = NUMMER
  numerazione = file riga no
  rigovuoto = inherits: \rigovuoto

```

```

\impostaur1 [...*...]
* stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR

```

```

\imposta {...}
* NAME

```

```

\in {...1} {...2} [...3]
1 TEXTPT OPT
2 TEXT
3 REFERENCE

```

```

\inclinato

```

```

\inclinatograssetto

```

```

\includemenu [...]
* NAME

```

```

\includesvgbuffer [...1][...2...OPT]
1 BUFFER OPT
2 offset = DIMENSION

```

```

\includesvgfile [...1][...2...OPT]
1 FILE OPT
2 offset = DIMENSION

```

```

\includeversioninfo {...}
* NAME

```

```

\incorniciato [...1...]2{...}
1 inherits: \impostainc&#248;orniciato
2 CONTENT

```

```

\FRAMED [...1...]2{...}
1 inherits: \impostainc&#248;orniciato
2 CONTENT
instances: unframed fitfieldframed

```

`\fitfieldframed [...1...2...] {...}`

1 inherits: \impostaincorn<sup>OPT</sup>fiato  
2 CONTENT

`\unframed [...1...2...] {...}`

1 inherits: \impostaincorn<sup>OPT</sup>inciato  
2 CONTENT

`\incrementa \*`

\* CSNAME

`\incrementa (...*...)`

\* CSNAME NUMBER

`\incrementcounter [...1] [...2]`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 NUMBER

`\incrementedcounter [...*]`

\* NAME

`\incrementpagenumber`

`\incrementsubpagenumber`

`\incrementvalue {...*}`

\* NAME

`\indentation`

`\infofont`

`\infofontbold`

`\inheritparameter [...1] [...2] [...3]`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 KEY

`\inhibitblank`

`\initializeboxstack {...*}`

\* NAME

`\inizia [...*] ... \termina`

\* NAME <sup>OPT</sup>

`\iniziaalignment [...*...] ... \terminaalignment`

\* inherits: \impostaallineamento

`\iniziaallineacentro ... \terminaallineacentro`

`\iniziaallineadestra ... \terminaallineadestra`

`\iniziaallineasinistra ... \terminaallineasinistra`

```
\iniziaallmodes [...,*...] ... \terminaallmodes
* NAME
```

```
\iniziaambiente [...] ... \terminaambiente
* FILE *
```

```
\iniziaambientebloccosezione [...] ... \terminaambientebloccosezione
* NAME
```

```
\iniziaambiente .* ... \terminaambiente
* FILE *
```

```
\iniziaasciimode ... \terminaasciimode
```

```
\iniziaATTACHMENT [1...] [...,2...,...] ... \terminaATTACHMENT
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupattachment
instances: attachment
```

```
\iniziaattachment [1...] [...,2...,...] ... \terminaattachment
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupattachment
```

```
\iniziabar [...] ... \terminabar
* NAME
```

```
\iniziabbordermatrix ... \terminabbordermatrix
```

```
\iniziabitmapimage [...,*...,...] ... \terminabitmapimage
* colore = rgb cmyk grigio
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  x = NUMMER
  y = NUMMER
```

```
\iniziabordermatrix ... \terminabordermatrix
```

```
\iniziabtxrenderingdefinitions [...] ... \terminabtxrenderingdefinitions
* NAME
```

```
\iniziabuffer [...] ... \terminabuffer
* NAME OPT
```

```
\iniziaBUFFER ... \terminaBUFFER
instances: hiding
```

```
\iniziahiding ... \terminahiding
```

```
\iniziacapoverso [1...] [...,2...,...] ... \terminacapoverso
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupparagraph
```

`\iniziaSECTION [...1...1...] [...2...2...] ... \terminaSECTION`

1 titolo = TEXT <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

2 KEY = VALUE

instances: part chapter section subsection subsection subsection subsection  
title subject subsubject subsubject subsubject subsubject subsubject

`\iniziachapter [...1...1...] [...2...2...] ... \terminachapter`

1 titolo = TEXT <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

2 KEY = VALUE

`\iniziapart [...1...1...] [...2...2...] ... \terminapart`

1 titolo = TEXT <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

2 KEY = VALUE

`\iniziasection [...1...1...] [...2...2...] ... \terminasection`

1 titolo = TEXT <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

2 KEY = VALUE

`\iniziasubject [...1...1...] [...2...2...] ... \terminasubject`

1 titolo = TEXT <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

2 KEY = VALUE

`\iniziasubsection [...1...1...] [...2...2...] ... \terminasubsection`

1 titolo = TEXT <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

2 KEY = VALUE

`\iniziasubsubject [...1...1...] [...2...2...] ... \terminasubsubject`

1 titolo = TEXT <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT

2 KEY = VALUE

`\iniziasubsubsection [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] ... \terminasubsubsection`

1 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\iniziasubsubsubject [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] ... \terminasubsubsubject`

1 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\iniziasubsubsubsection [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] ... \terminasubsubsubsection`

1 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\iniziasubsubsubsubject [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] ... \terminasubsubsubsubject`

1 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\iniziasubsubsubsubsection [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] ... \terminasubsubsubsubsection`

1 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\iniziasubsubsubsubsubject [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] ... \terminasubsubsubsubsubject`

1 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\iniziatile [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] ... \terminatile`

1 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
placeholder = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\iniziaticodetable \.* ... \terminaticodetable`

\* CSNAME

<code>\iniziacentraligned ... \terminacentraligned</code>
<code>\iniziacharacteralign [...,.*,...] ... \terminacharacteralign</code> * inherits: \setupcharacteralign
<code>\iniziacharacteralign [...] ... \terminacharacteralign</code> * TEXT number->TEXT text->TEXT <sup>OPT</sup>
<code>\iniziacheckedfences ... \terminacheckedfences</code>
<code>\iniziachemical [...<sup>1</sup>] [...,.*<sup>2</sup>,...] ... \terminachemical</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupchemical
<code>\iniziacodatabella [...] ... \terminacodatabella</code> * NAME
<code>\iniziacodatabulato [...] ... \terminacodatabulato</code> * NAME OPT
<code>\iniziacollect ... \terminacollect</code>
<code>\iniziacollecting ... \terminacollecting</code>
<code>\iniziacolore [...] ... \terminacolore</code> * COLOR
<code>\iniziacolorintent [...] ... \terminacolorintent</code> * knockout overprint nessuno
<code>\iniziacoloronly [...] ... \terminacoloronly</code> * COLOR
<code>\iniziacolorset [...] ... \terminacolorset</code> * NAME
<code>\iniziacolumnset [...<sup>1</sup>] [...,.*<sup>2</sup>,...] ... \terminacolumnset</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostagruppocolonne
<code>\iniziacolumnsetspan [...<sup>1</sup>] [...,.*<sup>2</sup>,...] ... \terminacolumnsetspan</code> 1 NAME OPT 2 c = NUMMER r = NUMMER metodo = tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd opzione = nessuno ampio
<code>\iniziacOLUMNSET [...,.*,...] ... \terminacOLUMNSET</code> * inherits: \impostagruppocolonne
<code>\iniziacomination [...<sup>1</sup>] [...,.*<sup>2</sup>,...] ... \terminacomination</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupcombination
<code>\iniziacomination [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] ... \terminacomination</code> 1 NAME OPT OPT 2 N*M

<code>\iniziacommentopagina ... \terminacommentopagina</code>
<code>\iniziaCOMMENT [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] ... \terminaCOMMENT</code> 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento instances: comment
<code>\iniziacomment [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] ... \terminacomment</code> 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento
<code>\iniziacomponenet [<sup>*</sup>...] ... \terminacomponenet</code> * FILE *
<code>\iniziacomponenet ... .. \terminacomponenet</code> * FILE *
<code>\iniziacontextcode ... \terminacontextcode</code>
<code>\iniziacontextdefinitioncode ... \terminacontextdefinitioncode</code>
<code>\iniziactxfuction [<sup>*</sup>...] ... \terminactxfuction</code> * NAME
<code>\iniziactxfuctiondefinition [<sup>*</sup>...] ... \terminactxfuctiondefinition</code> * NAME
<code>\iniziacurrentcolor ... \terminacurrentcolor</code>
<code>\iniziacurrentlistentrywrapper ... \terminacurrentlistentrywrapper</code>
<code>\iniziadelimited [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>] ... \terminadelimited</code> 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: \iniziapiustretto
<code>\iniziadelimitedtext [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>] ... \terminadelimitedtext</code> 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: \iniziapiustretto
<code>\iniziaDELIMITEDTEXT [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>] ... \terminaDELIMITEDTEXT</code> 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto instances: quotation quote blockquote speech aside
<code>\iniziaaside [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>] ... \terminaaside</code> 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
<code>\iniziablockquote [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>] ... \terminablockquote</code> 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
<code>\iniziaquotation [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>] ... \terminaquotation</code> 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto



`\iniziaquote [...]1 [...]2,...] ... \terminaquote`

1 SPRACHE OPT OPT  
2 inherits: \iniziapiustretto

`\inizaspeech [...]1 [...]2,...] ... \terminaspeech`

1 SPRACHE OPT OPT  
2 inherits: \iniziapiustretto

`\iniziaDESCRIZIONE [...]*,...] ... \terminaDESCRIZIONE`

\* titolo = TEXT OPT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

`\iniziaDESCRIZIONE [...]1,...] {...}2 ... \terminaDESCRIZIONE`

1 REFERENCE OPT OPT  
2 TEXT

`\iniziadisplaymath ... \terminadisplaymath`

`\iniziadmath ... \terminadmath`

`\iniziadocument [...]*,...] ... \terminadocument`

\* inherits: \setupdocument<sup>OPT</sup>

`\iniziaeffect [...]* ... \terminaeffect`

\* NAME

`\iniziaEFFECT ... \terminaEFFECT`

`\iniziaelement {...}1 [...]2,...] ... \terminaelement`

1 NAME OPT  
2 KEY = VALUE

`\iniziaelemento [...]*,...] ... \terminaelemento`

\* REFERENCE OPT

`\iniziaembeddedxtable [...]*,...] ... \terminaembeddedxtable`

\* inherits: \setupxtable OPT

`\iniziaembeddedxtable [...]* ... \terminaembeddedxtable`

\* NAME OPT

`\iniziaENUMERAZIONE [...]*,...] ... \terminaENUMERAZIONE`

\* titolo = TEXT OPT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

`\iniziaENUMERAZIONE [...]1,...] {...}2 ... \terminaENUMERAZIONE`

1 REFERENCE OPT OPT  
2 TEXT

`\iniziaexceptions [...]* ... \terminaexceptions`

\* SPRACHE

`\iniziaexpanded ... \terminaexpanded`

`\iniziaexpandedcollect ... \terminaexpandedcollect`

<pre> \iniziaextendedcatcodetable \.* ... \terminaextendedcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \iniziaexternalfigurecollection [...*] ... \terminaexternalfigurecollection * NAME </pre>
<pre> \iniziafacingfloat [...*] ... \terminafacingfloat * NAME </pre>
<pre> \iniziafigura [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...,...] ... \terminafigura 1 NAME OPT 2 FILE 3 inherits: \figuraesterna </pre>
<pre> \iniziafisso [...*] ... \terminafisso * basso centro alt<sup>OPT</sup> pedap implicito </pre>
<pre> \iniziafittingpage [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...] ... \terminafittingpage 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \iniziaFITTINGPAGE [...,<sup>*</sup>...,...] ... \terminaFITTINGPAGE * inherits: \setupfittingpage OPT instances: TEXpage MPpage </pre>
<pre> \iniziaMPpage [...,<sup>*</sup>...,...] ... \terminaMPpage * inherits: \setupfitting<sup>OPT</sup>page </pre>
<pre> \iniziaTEXpage [...,<sup>*</sup>...,...] ... \terminaTEXpage * inherits: \setupfitting<sup>OPT</sup>page </pre>
<pre> \iniziafloatcombination [...,<sup>*</sup>...,...] ... \terminafloatcombination * inherits: \setupcombination OPT </pre>
<pre> \iniziafloatcombination [...*] ... \terminafloatcombination * N*M NAME OPT </pre>
<pre> \iniziaFLOAttesto [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>} ... \terminaFLOAttesto 1 separa sempre sinistra destr<sup>OPT</sup>a interno<sup>OPT</sup> esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtb tblrl rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd 2 REFERENCE 3 TEXT instances: chemical figure table intermezzo graphic </pre>
<pre> \iniziachemicaltesto [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>} ... \terminachemicaltesto 1 separa sempre sinistra destr<sup>OPT</sup>a interno<sup>OPT</sup> esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtb tblrl rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd 2 REFERENCE 3 TEXT </pre>

`\iniziafiguretesto [...1,...] [...2,...] {...3} ... \terminafiguretesto`

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine margine sinistro margine destro bordosinistro bordodestro margine interno margine esterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtp tbrl rltb fxtb btlr lrtp btrl rltb fxtb fixd

2 REFERENCE

3 TEXT

`\iniziagraphictesto [...1,...] [...2,...] {...3} ... \terminagraphictesto`

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine margine sinistro margine destro bordosinistro bordodestro margine interno margine esterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtp tbrl rltb fxtb btlr lrtp btrl rltb fxtb fixd

2 REFERENCE

3 TEXT

`\iniziaintermezzotesto [...1,...] [...2,...] {...3} ... \terminaintermezzotesto`

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine margine sinistro margine destro bordosinistro bordodestro margine interno margine esterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtp tbrl rltb fxtb btlr lrtp btrl rltb fxtb fixd

2 REFERENCE

3 TEXT

`\iniziatabletesto [...1,...] [...2,...] {...3} ... \terminatabletesto`

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine margine sinistro margine destro bordosinistro bordodestro margine interno margine esterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtp tbrl rltb fxtb btlr lrtp btrl rltb fxtb fixd

2 REFERENCE

3 TEXT

`\iniziafont [...*] ... \terminafont`

\* FONT OPT

`\iniziafontclass [...*] ... \terminafontclass`

\* ogni NAME

`\iniziafontsolution [...*] ... \terminafontsolution`

\* NAME

`\iniziaformula [...*,...] ... \terminaformula`

\* impaccato tight centro esterno cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto

`\iniziaformula [...*,...,...] ... \terminaformula`

\* opzione = impaccato tight centro cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto  
margine = si no standard DIMENSION  
griglia = inherits: \snaptogrid

`\iniziaFORMULAformula [...*,...] ... \terminaFORMULAformula`

\* impaccato tight centro cornice esterno profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto  
instances: sp sd mp md

`\iniziamdformula [...*,...] ... \terminamdformula`

\* impaccato tight centro esterno cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto

`\iniziampformula [...*,...] ... \terminampformula`

\* impaccato tight centro esterno cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto

`\inizasdformula [...*,...] ... \terminasdformula`

\* impaccato tight centro esterno cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto

`\iniziaspformula [...*...] ... \terminaspformula`  
\* `impaccato tight centro` <sup>OPT</sup> cornice profondità riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: `\impostafontdeltesto`

`\iniziaformule [...*...] ... \terminaformule`  
\* `+ - REFERENCE` <sup>OPT</sup>

`\iniziaframedcell [...*...] ... \terminaframedcell`  
\* inherits: `\impostaincorniciato`

`\iniziaframedcontent [...*] ... \terminaframedcontent`  
\* `NAME` disattivo <sup>OPT</sup>

`\iniziaframedrow [...*...] ... \terminaframedrow`  
\* inherits: `\impostaincorniciato` <sup>OPT</sup>

`\iniziaframedtable [1...] [...2...] ... \terminaframedtable`  
1 `NAME` <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
2 inherits: `\impostaincorniciato`

`\iniziagridsnapping [...*] ... \terminagridsnapping`  
\* normale standard si rigi<sup>0</sup> tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halflines `NAME`

`\iniziagridsnapping [...*...] ... \terminagridsnapping`  
\* inherits: `\definegridsnapping` <sup>0</sup>

`\iniziaboxestohbox ... \terminaboxestohbox`

`\iniziaboxregister [...*] ... \terminaboxregister`  
\* `CSNAME NUMBER`

`\iniziaHELP [...*] ... \terminaHELP`  
\* `REFERENCE` <sup>OPT</sup>  
instances: `helptext`

`\iniziahelptext [...*] ... \terminahelptext`  
\* `REFERENCE` <sup>OPT</sup>

`\iniziahighlight [...*] ... \terminahighlight`  
\* `NAME`

`\iniziahyphenation [...*...] ... \terminahyphenation`  
\* `original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno`

`\iniziaimath ... \terminaimath`

`\iniziaimpaccato [...*] ... \terminaimpaccato`  
\* `rigovuoto` <sup>OPT</sup>

`\iniziaincorniciato [1...] [...2...] ... \terminaincorniciato`  
1 `NAME` <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
2 inherits: `\impostaincorniciato`

`\iniziaindentedtext [...*] ... \terminaindentedtext`  
\* `NAME`

`\iniziaINDENTEDTEXT ... \terminaINDENTEDTEXT`

`\iniziainterazione [...]` ... `\terminainterazione`  
\* nascosto NAME

`\iniziainterface ...` ... `\terminainterface`  
\* tutti SPRACHE

`\iniziaintertext ...` `\terminaintertext`

`\iniziitemgroup [...]` `[...2...]` `[...3...]` ... `\terminitemgroup`  
1 NAME  
2 inherits: \setupitemgroup  
3 inherits: \setupitemgroup

`\iniziaITEMGROUP [...1...]` `[...2...]` ... `\terminaITEMGROUP`  
1 inherits: \setupitemgroup<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setupitemgroup  
instances: itemize

`\iniziitemize [...1...]` `[...2...]` ... `\terminaitemize`  
1 inherits: \setupitemgroup<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setupitemgroup

`\iniziaJScode ...` `...` `...` ... `\terminaJScode`  
1 NAME  
2 uses  
3 NAME

`\iniziaJSreamble ...` `...` `...` ... `\terminaJSreamble`  
1 NAME  
2 usato  
3 now later

`\iniziaknockout ...` `\terminaknockout`

`\inizialayout [...]` ... `\terminalayout`  
\* NAME

`\inizialinealignment [...]` ... `\terminalinealignment`  
\* sinistra centro destra max

`\inizialineamargine [...]` ... `\terminalineamargine`  
\* NUMMER <sup>OPT</sup>

`\inizialineamargine [...*...]` ... `\terminalineamargine`  
\* inherits: \setupmarginrule <sup>OPT</sup>

`\inizialineatesto {...}` ... `\terminalineatesto`  
\* TEXT

`\inizialinecorrection [...*...]` ... `\terminalinecorrection`  
\* rigovuoto inherits: \rigovuot<sup>8PT</sup>

`\inizialinefiller [...]` `[...2...]` ... `\terminalinefiller`  
1 filler NAME  
2 inherits: \setuplinefiller

`\inizialinenumbering [...1] [...2...] ... \terminalinenumbering`  
1 NAME OPT OPT  
2 continua = si no  
inizia = NUMMER  
passo = NUMMER  
metodo = pagina primo successivo

`\inizialinenumbering [...1] [...2] ... \terminalinenumbering`  
1 NAME OPT OPT  
2 continua NUMMER

`\inizialinetable ... \terminalinetable`

`\inizialinetablebody ... \terminalinetablebody`

`\inizialinetablecell [...*...] ... \terminalinetablecell`  
\* inherits: \setuplinetable OPT

`\inizialinetablehead ... \terminalinetablehead`

`\inizialingua [...*] ... \terminalingua`  
\* SPRACHE

`\iniziallocalfootnotes ... \terminallocalfootnotes`

`\iniziallocalheadsetup ... \terminallocalheadsetup`

`\iniziallocallinecorrection [...*...] ... \terminallocallinecorrection`  
\* rigovuoto inherits: \rigovuoto OPT

`\iniziallocalnotes [...*...] ... \terminallocalnotes`  
\* NAME

`\iniziallocalsetups [...1] [...2] ... \terminallocalsetups`  
1 griglia OPT  
2 NAME

`\iniziallocalsetups .* ... \terminallocalsetups`  
\* NAME

`\inizialua ... \terminalua`

`\inizialuacode ... \terminaluacode`

`\inizialuaparameterset [...*] ... \terminaluaparameterset`  
\* NAME

`\inizialuasetups [...1] [...2] ... \terminaluasetups`  
1 griglia OPT  
2 NAME

`\inizialuasetups .* ... \terminaluasetups`  
\* NAME

`\iniziaMPclip {...*} ... \terminaMPclip`  
\* NAME

`\iniziaMPcode {...} ... \terminaMPcode`

\* metafun minifun ~~extra~~fun lessfun doublefun binaryfun decimalfun mprun metapost nofun doublepost binarypost decimalpost simplefun

`\iniziaMPdefinitions {...} ... \terminaMPdefinitions`

\* metafun minifun extrafun ~~less~~fun doublefun binaryfun decimalfun mprun metapost nofun doublepost binarypost decimalpost simplefun

`\iniziaMPdrawing [...] ... \terminaMPdrawing`

\* - OPT

`\iniziaMPenvironment [...] ... \terminaMPenvironment`

\* reimposta globale + OPT

`\iniziaMPextensions {...,*...} ... \terminaMPextensions`

\* metafun minifun extrafun ~~less~~fun doublefun binaryfun decimalfun mprun metapost nofun doublepost binarypost decimalpost simplefun

`\iniziaMPinclusions [1...] [2...] ... \terminaMPinclusions`

1 + OPT OPT  
2 metafun minifun extrafun lessfun doublefun binaryfun decimalfun mprun metapost nofun doublepost binarypost decimalpost simplefun

`\iniziaMPinitializations ... \terminaMPinitializations`

`\iniziaMPpositiongraphic {...} [1...] [2...,...] ... \terminaMPpositiongraphic`

1 NAME  
2 KEY

`\iniziaMPpositionmethod {...} ... \terminaMPpositionmethod`

\* NAME

`\iniziaMPrun {...} ... \terminaMPrun`

\* NAME OPT

`\iniziaMAKEUP [...1] [...,2...,...] ... \terminaMAKEUP`

1 NAME OPT  
2 inherits: \impostamakeup

`\iniziaMAKEUPmakeup [...,*...,...] ... \terminaMAKEUPmakeup`

\* inherits: \impostamakeup OPT  
instances: standard page text middle

`\iniziamiddlemakeup [...,*...,...] ... \terminamiddlemakeup`

\* inherits: \impostamakeup OPT

`\iniziapagemakeup [...,*...,...] ... \terminapagemakeup`

\* inherits: \impostamakeup OPT

`\iniziastandardmakeup [...,*...,...] ... \terminastandardmakeup`

\* inherits: \impostamakeup OPT

`\iniziatextmakeup [...,*...,...] ... \terminatextmakeup`

\* inherits: \impostamakeup OPT

`\inizamarginblock [...] ... \terminamarginblock`

\* NAME OPT

`\iniziamarkedcontent [...]` ... `\terminamarkedcontent`  
\* reimposta tutti NAME OPT

`\iniziamarkpages [...]` ... `\terminamarkpages`  
\* NAME

`\iniziaMATHALIGNMENT [...]` ... `\terminaMATHALIGNMENT`  
\* inherits: `\setupmathalignment` OPT  
instances: align mathalignment

`\iniziaalign [...]` ... `\terminaalign`  
\* inherits: `\setupmathalignment`

`\inizamathalignment [...]` ... `\terminamathalignment`  
\* inherits: `\setupmathalignment` OPT

`\iniziaMATHCASES [...]` ... `\terminaMATHCASES`  
\* inherits: `\setupmathcases` OPT  
instances: cases mathcases

`\iniziacases [...]` ... `\terminacases`  
\* inherits: `\setupmathcases` OPT

`\inizamathcases [...]` ... `\terminamathcases`  
\* inherits: `\setupmathcases` OPT

`\iniziaMATHMATRIX [...]` ... `\terminaMATHMATRIX`  
\* inherits: `\setupmathmatrix` OPT  
instances: matrix mathmatrix

`\inizamathmatrix [...]` ... `\terminamathmatrix`  
\* inherits: `\setupmathmatrix` OPT

`\inizamatrix [...]` ... `\terminamatrix`  
\* inherits: `\setupmathmatrix` OPT

`\inizamathmode` ... `\terminamathmode`

`\inizamathstyle [...]` ... `\terminamathstyle`  
\* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME

`\inizamatrices [...]` ... `\terminamatrices`  
\* inherits: `\setupmathmatrix` OPT

`\inizamaxaligned` ... `\terminamaxaligned`

`\inizamenuinterattivo [...]` ... `\terminamenuinterattivo`  
\* NAME

`\inizamettiformula [...]` ... `\terminamettiformula`  
\* titolo = TEXT OPT  
suffix = TEXT  
riferimento = + - REFERENCE

`\inizamettiformula [...]` ... `\terminamettiformula`  
\* + - REFERENCE OPT



<code>\iniziamiddlealigned ... \terminamiddlealigned</code>
<code>\iniziamixedcolumns [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] ... \terminamixedcolumns</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupmixedcolumns
<code>\iniziaMIXEDCOLUMNS [<sup>*</sup>...] ... \terminaMIXEDCOLUMNS</code> * inherits: \setupmixedcolumns OPT instances: itemgroupcolumns boxedcolumns columns
<code>\iniziaboxedcolumns [<sup>*</sup>...] ... \terminaboxedcolumns</code> * inherits: \setupmixedcolumns OPT
<code>\iniziacolumns [<sup>*</sup>...] ... \terminacolumns</code> * inherits: \setupmixedcolumns OPT
<code>\iniziaitemgroupcolumns [<sup>*</sup>...] ... \terminaitemgroupcolumns</code> * inherits: \setupmixedcolumns OPT
<code>\iniziamode [...*...] ... \terminamode</code> * NAME
<code>\iniziamodeset [...<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} ... \terminamodeset</code> 1 NAME implicito 2 CONTENT
<code>\iniziamodule [...*] ... \terminamodule</code> * FILE
<code>\iniziamoduletestsection ... \terminamoduletestsection</code>
<code>\iniziamodule .* ... \terminamodule</code> * FILE
<code>\inizianamedsection [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] ... \terminanamedsection</code> 1 ABSCHNITT 2 titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT placeholder = TEXT 3 KEY = VALUE
<code>\inizianamedsubformulas [...<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} ... \terminanamedsubformulas</code> 1 + - REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\inizianarrower [...*...] ... \terminanarrower</code> * [-+]sinistra [-+]centro <sup>OPT</sup> [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta invertito
<code>\iniziaNARROWER [...*...] ... \terminaNARROWER</code> * [-+]sinistra [-+]centro <sup>OPT</sup> [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta invertito
<code>\inizianegativo ... \terminanegativo</code>

```
\iniziaticelyfilledbox [...,*=...,...] ... \terminaticelyfilledbox
* ampiezza = DIMENSION          OPT
  altezza  = DIMENSION
  offset   = DIMENSION
  strut    = si no
```

```
\inizianointerference ... \terminanointerference
```

```
\iniziatotallmodes [...,*...] ... \terminatotallmodes
* NAME
```

```
\iniziaNOTE [...,*...] ... \terminaNOTE
* REFERENCE          OPT
instances: footnote endnote
```

```
\iniziaNOTE [...,*=...,...] ... \terminaNOTE
* titolo           = TEXTOPT
  segnalibro       = TEXT
  elenco           = TEXT
  riferimento      = REFERENCE
instances: footnote endnote
```

```
\iniziaendnote [...,*=...,...] ... \terminaendnote
* titolo           = TEXTOPT
  segnalibro       = TEXT
  elenco           = TEXT
  riferimento      = REFERENCE
```

```
\iniziafootnote [...,*=...,...] ... \terminafootnote
* titolo           = TEXTOPT
  segnalibro       = TEXT
  elenco           = TEXT
  riferimento      = REFERENCE
```

```
\iniziaendnote [...,*...] ... \terminaendnote
* REFERENCE          OPT
```

```
\iniziafootnote [...,*...] ... \terminafootnote
* REFERENCE          OPT
```

```
\inizianotext ... \terminanotext
```

```
\inizianotmode [...,*...] ... \terminanotmode
* NAME
```

```
\iniziaopposto ... \terminaopposto
```

```
\iniziaoutputstream [...*] ... \terminaoutputstream
* NAME
```

```
\iniziaoverprint ... \terminaoverprint
```

```
\iniziapagecolumns [...,*=...,...] ... \terminapagecolumns
* inherits: \setuppagecolumnsOPT
```

```
\iniziaPAGECOLUMNS ... \terminaPAGECOLUMNS
```

```
\iniziaPAGECOLUMNS ... \terminaPAGECOLUMNS
```

`\iniziapagecolumns [...]` ... `\terminapagecolumns`

\* NAME OPT

`\iniziapagefigure [...]` [ $\dots$ ] [ $\dots$ ] ... `\terminapagefigure`

1 FILE OPT  
2 offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION

`\iniziapagelayout [...]` ... `\terminapagelayout`

\* pagina paginasinistra paginadestra

`\iniziapar [...]` [ $\dots$ ] [ $\dots$ ] ... `\terminapar`

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupparagraph

`\iniziaparagraphs [...]` ... `\terminaparagraphs`

\* NAME

`\iniziaparagraphscell ...` `\terminaparagraphscell`

`\iniziaPARAGRAPHS ...` `\terminaPARAGRAPHS`

`\iniziaPARALLEL ...` `\terminaPARALLEL`

`\iniziaparbuidler [...]` ... `\terminaparbuidler`

\* implicito oneline basic NAME

`\iniziaplacefloat [...]` [ $\dots$ ] [ $\dots$ ] [ $\dots$ ] ... `\terminaplacefloat`

1 SINGULAR OPT OPT  
2 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine  
marginésinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno  
bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso  
adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi  
centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione  
piedipagina tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rltb fxtb fixd  
riferimento = REFERENCE  
3 KEY = VALUE

`\iniziamentiFLOAT [...]` [ $\dots$ ] [ $\dots$ ] ... `\terminamentiFLOAT`

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine  
marginésinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno  
bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso  
adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi  
centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione  
piedipagina tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rltb fxtb fixd  
riferimento = REFERENCE  
2 KEY = VALUE  
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

\iniziamettichemical [...,\u00b1...,\u00b2...,\u00b3...] ... \terminamettichemical
1 titolo = TEXT OPT OPT
segnalibro = TEXT
marcatura = TEXT
elenco = TEXT
luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
marginestri marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso
adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi
centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
piedipagina tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btlr rltb fxtb fixd
riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```

\iniziamettifigure [...,\u00b1...,\u00b2...,\u00b3...] ... \terminamettifigure
1 titolo = TEXT OPT OPT
segnalibro = TEXT
marcatura = TEXT
elenco = TEXT
luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
marginestri marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso
adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi
centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
piedipagina tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btlr rltb fxtb fixd
riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```

\iniziamettigraphic [...,\u00b1...,\u00b2...,\u00b3...] ... \terminamettigraphic
1 titolo = TEXT OPT OPT
segnalibro = TEXT
marcatura = TEXT
elenco = TEXT
luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
marginestri marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso
adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi
centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
piedipagina tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btlr rltb fxtb fixd
riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```

\iniziamettiintermezzo [...,\u00b1...,\u00b2...,\u00b3...] ... \terminamettiintermezzo
1 titolo = TEXT OPT OPT
segnalibro = TEXT
marcatura = TEXT
elenco = TEXT
luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
marginestri marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso
adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi
centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
piedipagina tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btlr rltb fxtb fixd
riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```

\iniziamettitable [...,\u00b1...,\u00b2...,\u00b3...] ... \terminamettitable
1 titolo = TEXT OPT OPT
segnalibro = TEXT
marcatura = TEXT
elenco = TEXT
luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
marginestri marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso
adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi
centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
piedipagina tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btlr rltb fxtb fixd
riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```

\iniziaplacepairedbox [...,\u00b1...,\u00b2...,\u00b3...] ... \terminaplacepairedbox
1 NAME OPT
2 inherits: \setuppairedbox

```

```
\iniziamentiPAIREDBOX [...,.*,...] ... \terminamentiPAIREDBOX
* inherits: \setuppairedbox OPT
instances: legend
```

```
\iniziamentilegend [...,.*,...] ... \terminamentilegend
* inherits: \setuppairedbox OPT
```

```
\iniziapositioning [1...] [...,.*2,...] ... \terminapositioning
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \impostapositionamento
```

```
\iniziapositionoverlay {...} ... \terminapositionoverlay
* NAME
```

```
\iniziapositivo ... \terminapositivo
```

```
\iniziaposporre [...] ... \terminaposporre
* [-+]NUMBER OPT
```

```
\iniziapostponingnotes ... \terminapostponingnotes
```

```
\iniziaprocessassignmentcommand [...,.*,...] ... \terminaprocessassignmentcommand
* KEY = VALUE
```

```
\iniziaprocessassignmentlist [...,.*,...] ... \terminaprocessassignmentlist
* KEY = VALUE
```

```
\iniziaprocesscommacommand [...,*,...] ... \terminaprocesscommacommand
* BEFEHL
```

```
\iniziaprocesscommalist [...,*,...] ... \terminaprocesscommalist
* BEFEHL
```

```
\iniziaprodotta [...] ... \terminaprodotta
* FILE *
```

```
\iniziaprodotta .* ... \terminaprodotta
* FILE *
```

```
\iniziaprogetto [...] ... \terminaprogetto
* FILE *
```

```
\iniziaprogetto .* ... \terminaprogetto
* FILE *
```

```
\iniziaprotectedcolors ... \terminaprotectedcolors
```

```
\iniziapubblicazione [1...] [...,.*2,...] ... \terminapubblicazione
1 NAME OPT OPT
2 tag = REFERENCE
category = TEXT
k = REFERENCE
t = TEXT
```

```
\iniziarandomized ... \terminarandomized
```

<pre> \iniziarrowsetups [...] [...] ... \terminarrowsetups 1  griglia          OPT 2  NAME </pre>
<pre> \iniziarrowsetups ... .. \terminarrowsetups *  NAME </pre>
<pre> \iniziareadingfile ... \terminareadingfile </pre>
<pre> \iniziaregime [...] ... \terminaregime *  inherits: \enableregime </pre>
<pre> \iniziareusableMPgraphic {...} {..., ...} ... \terminareusableMPgraphic 1  NAME          OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziariga [...] *  REFERENCE </pre>
<pre> \inizialINES [..., ...*...,...] ... \terminalINES *  inherits: \impostarigh<sup>OPT</sup>e instances: lines </pre>
<pre> \inizialines [..., ...*...,...] ... \terminalines *  inherits: \impostarigh<sup>OPT</sup>e </pre>
<pre> \iniziaruby [...] ... \terminaruby *  NAME </pre>
<pre> \iniziascript [...] ... \terminascript *  hangul hanzi nihongo ethiopic thai tibetan test NAME </pre>
<pre> \iniziasectionblock [...] [...] ... \terminasectionblock 1  NAME          OPT 2  segnalibro = TEXT    inherits: \impostabloccosezione </pre>
<pre> \iniziaSECTIONBLOCK [..., ...*...,...] ... \terminaSECTIONBLOCK *  segnalibro = TEXT          OPT    inherits: \impostabloccosezione instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter </pre>
<pre> \iniziaappendices [..., ...*...,...] ... \terminaappendices *  segnalibro = TEXT          OPT    inherits: \impostabloccosezione </pre>
<pre> \iniziabackmatter [..., ...*...,...] ... \terminabackmatter *  segnalibro = TEXT          OPT    inherits: \impostabloccosezione </pre>
<pre> \iniziabodymatter [..., ...*...,...] ... \terminabodymatter *  segnalibro = TEXT          OPT    inherits: \impostabloccosezione </pre>
<pre> \iniziafrontmatter [..., ...*...,...] ... \terminafrontmatter *  segnalibro = TEXT          OPT    inherits: \impostabloccosezione </pre>

```

\iniziasectionlevel [1...] [2...] [3...] ... \terminasectionlevel
1 NAME OPT OPT OPT
2 titolo = TEXT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  riferimento = REFERENCE
  numeroproprío = TEXT
  placeholder = TEXT
3 KEY = VALUE

```

```

\iniziasetups [1] [2] ... \terminasetups
1 griglia OPT
2 NAME

```

```

\iniziasetups *... \terminasetups
* NAME

```

```

\iniziasfondo [*...] ... \terminasfondo
* inherits: \impostasfondOPT

```

```

\iniziaSFONDO [*...] ... \terminaSFONDO
* inherits: \impostasfondOPT
instances: sfondo

```

```

\iniziashift [...] ... \terminashift
* NAME

```

```

\iniziasidebar [1] [2...] ... \terminasidebar
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupsidebar

```

```

\iniziasimplecolumns [*...] ... \terminasimplecolumns
* n = NUMMER OPT
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  righe = NUMMER

```

```

\iniziasospeso [1...] {2} ... \terminasospeso
1 distanza = DIMENSION OPT
  n = NUMMER
  luogo = sinistra destra
2 CONTENT

```

```

\iniziasospeso [1] {2} ... \terminasospeso
1 sinistra destra OPT
2 CONTENT

```

```

\iniziasovrapponi ... \terminasovrapponi

```

```

\iniziaspecialitem [1] [2...] ... \terminaspecialitem
1 elemento OPT OPT
2 REFERENCE

```

```

\iniziaspecialitem [...] ... \terminaspecialitem
* sotto its

```

```

\iniziaspecialitem [1] {2} ... \terminaspecialitem
1 sim corse mar
2 TEXT

```

```

\iniziasplitformula ... \terminasplitformula

```

<code>\iniziasplittext ... \terminasplittext</code>
<code>\iniziaspread ... \terminaspread</code>
<code>\iniziaSTARTSTOP ... \terminaSTARTSTOP</code>
<code>\iniziastaticMPfigure {...} ... \terminastaticMPfigure</code> * NAME
<code>\iniziastaticMPgraphic {...} {...<sup>2</sup>;...} ... \terminastaticMPgraphic</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\iniziastretto [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>;...] ... \terminastretto</code> 1 NAME 2 inherits: \impostapiustretto
<code>\iniziastretto [...<sup>1</sup>;...] [...<sup>2</sup>;...] ... \terminastretto</code> 1 inherits: \impostapiustretto 2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta invertito
<code>\iniziastretto [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>;...] ... \terminastretto</code> 1 NAME 2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta invertito
<code>\iniziastrictinspectnextcharacter ... \terminastrictinspectnextcharacter</code>
<code>\iniziastyle [...<sup>*</sup>;...] ... \terminastyle</code> * inherits: \setupstyle
<code>\iniziastyle [...] ... \terminastyle</code> * NAME FONT
<code>\iniziaSTYLE ... \terminaSTYLE</code>
<code>\iniziaSTYLE ... \terminaSTYLE</code>
<code>\iniziasubformulas [...<sup>*</sup>;...] ... \terminasubformulas</code> * + - REFERENCE
<code>\iniziasubjectlevel [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>;...] [...<sup>3</sup>;...] ... \terminasubjectlevel</code> 1 NAME 2 titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT placeholder = TEXT 3 KEY = VALUE
<code>\iniziasubsentence ... \terminasubsentence</code>
<code>\iniziasubstack ... \terminasubstack</code>
<code>\iniziasymbolset [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>;...] ... \terminasymbolset</code> 1 NAME 2 font = FONT



<pre> \iniziaTABLE [...,.*,...] ... \terminaTABLE * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaTABLEbody [...,.*,...] ... \terminaTABLEbody * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaTABLEfoot [...,.*,...] ... \terminaTABLEfoot * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaTABLEhead [...,.*,...] ... \terminaTABLEhead * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaTABLEnext [...,.*,...] ... \terminaTABLEnext * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziatabella [/.<sup>1</sup>/] [...,.*<sup>2</sup>,...] ... \terminatabella 1  TEMPLATE<sup>OPT</sup> 2  inherits: \impostatabella </pre>
<pre> \iniziatabella [...] [...,.*<sup>2</sup>,...] ... \terminatabella 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \impostatabella </pre>
<pre> \iniziatabelle [/.*/] ... \terminatabelle *  TEMPLATE </pre>
<pre> \iniziatabelle [...] ... \terminatabelle *  NAME </pre>
<pre> \iniziatabulato [/.<sup>1</sup>/] [...,.*<sup>2</sup>,...] ... \terminatabulato 1  TEMPLATE<sup>OPT</sup> 2  inherits: \impostatabulato </pre>
<pre> \iniziaTABULATE [...] [...,.*<sup>2</sup>,...] ... \terminaTABULATE 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \impostatabulato instances: legend fact </pre>
<pre> \iniziafact [/.<sup>1</sup>/] [...,.*<sup>2</sup>,...] ... \terminafact 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \impostatabulato </pre>
<pre> \inizialegend [/.<sup>1</sup>/] [...,.*<sup>2</sup>,...] ... \terminalegend 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \impostatabulato </pre>
<pre> \iniziatesta [...,<sup>1</sup>...] {...} ... \terminatesta 1  REFERENCE<sup>OPT</sup> 2  TEXT </pre>
<pre> \iniziatestatabella [...] ... \terminatestatabella *  NAME </pre>
<pre> \iniziatestatabulato [...] ... \terminatestatabulato *  NAME<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziatesto ... \terminatesto </pre>

`\inizia*testoaiuto [...] ... \terminaOPTtestoaiuto`

\* REFERENCE

`\inizia1LABELtesto [...] [2...] ... \terminaOPTLABELtesto`

1 SPRACHE

2 KEY

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\inizia1btxlabeltesto [...] [2...] ... \terminaOPTbtxlabeltesto`

1 SPRACHE

2 KEY

`\inizia1headtesto [...] [2...] ... \terminaOPTheadtesto`

1 SPRACHE

2 KEY

`\inizia1labeltesto [...] [2...] ... \terminaOPTlabeltesto`

1 SPRACHE

2 KEY

`\inizia1mathlabeltesto [...] [2...] ... \terminaOPTmathlabeltesto`

1 SPRACHE

2 KEY

`\inizia1operatorOPTtesto [...] [2...] ... \terminaOPToperatorOPTtesto`

1 SPRACHE

2 KEY

`\inizia1prefixtesto [...] [2...] ... \terminaOPTprefixtesto`

1 SPRACHE

2 KEY

`\inizia1suffixtesto [...] [2...] ... \terminaOPTsuffixtesto`

1 SPRACHE

2 KEY

`\inizia1taglabeltesto [...] [2...] ... \terminaOPTtaglabeltesto`

1 SPRACHE

2 KEY

`\inizia1unitOPTtesto [...] [2...] ... \terminaOPTunitOPTtesto`

1 SPRACHE

2 KEY

`\inizia1FRAMEDTEXT [...] [...,2...,...] ... \terminaOPTFRAMEDTEXT`

1 sinistra destra centro<sup>OPT</sup>nessuno

2 inherits: \setupframedtext

instances: framedtext

`\inizia1framedtext [...] [...,2...,...] ... \terminaOPTframedtext`

1 sinistra destra centro<sup>OPT</sup>nessuno

2 inherits: \setupframedtext

`\inizia1texcode ... \terminaOPTtexcode`

```

\iniziatesdefinition 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... \terminatesdefinition
1 spaces nospaces OPT OPT OPT OPT OPT OPT
2 globale
3 unexpanded
4 expanded
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6 NAME
7 TEMPLATE

```

```

\iniziatesbackground [...1.] [...2...2...2.] ... \terminatesbackground
1 NAME
2 inherits: \setuptextbackground

```

```

\iniziatesbackgroundmanual ... \terminatesbackgroundmanual

```

```

\iniziaTEXTBACKGROUND [...*...*...*.] ... \terminaTEXTBACKGROUND
* inherits: \setuptextbackground OPT

```

```

\iniziatescolor [...*.] ... \terminatescolor
* COLOR

```

```

\iniziatescolorintent ... \terminatescolorintent

```

```

\iniziatesflow [...*.] ... \terminatesflow
* NAME

```

```

\iniziatesokenlist [...*.] ... \terminatesokenlist
* NAME

```

```

\iniziatesokens [...*.] ... \terminatesokens
* NAME

```

```

\iniziatestransparent [...*.] ... \terminatestransparent
* COLOR

```

```

\iniziatescript [...1...1.] [...2...2.] [...3...3.] ... \terminatescript
1 serif sans mono math handwriting calligraphy OPT
2 NAME
3 size nome

```

```

\iniziatescriptcollection [...*.] ... \terminatescriptcollection
* NAME

```

```

\iniziaTYPING [...*...*...*.] ... \terminaTYPING
* inherits: \impostatyping
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

```

```

\iniziaTYPING [...*...*.] ... \terminaTYPING
* continua OPT
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

```

```

\iniziaLUA [...*...*.] ... \terminaLUA
* continua OPT

```

```

\iniziaMP [...*...*.] ... \terminaMP
* continua OPT

```

```

\iniziaPARSEDXML [...*...*.] ... \terminaPARSEDXML
* continua OPT

```

```
\iniziaTEX [...,*...] ... \terminaTEX
* continua OPT
```

```
\iniziating [...,*...] ... \terminating
* continua OPT
```

```
\iniziaXML [...,*...] ... \terminaXML
* continua OPT
```

```
\iniziaLUA [...,*...] ... \terminaLUA
* inherits: \impostating
```

```
\iniziaMP [...,*...] ... \terminaMP
* inherits: \impostating
```

```
\iniziaPARSEDXML [...,*...] ... \terminaPARSEDXML
* inherits: \impostating OPT
```

```
\iniziaTEX [...,*...] ... \terminaTEX
* inherits: \impostating
```

```
\iniziating [...,*...] ... \terminating
* inherits: \impostating
```

```
\iniziaXML [...,*...] ... \terminaXML
* inherits: \impostating
```

```
\iniziauniqueMPgraphic {...1} {...2,...} ... \terminauniqueMPgraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

```
\iniziauniqueMPpagegraphic {...1} {...2,...} ... \terminauniqueMPpagegraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

```
\iniziaunpacked ... \terminaunpacked
```

```
\iniziausableMPgraphic {...1} {...2,...} ... \terminausableMPgraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

```
\iniziauseMPgraphic {...1} {...2,...} ... \terminauseMPgraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

```
\iniziausemathstyleparameter \*... ... \terminausemathstyleparameter
* CSNAME
```

```
\iniziauserdata [...1] [...2,...2] ... \terminauserdata
1 NAME OPT OPT
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziausingbtxspefication [...*] ... \terminausingbtxspefication
* NAME
```

```
\iniziavaia [...*] ... \terminavaia
* REFERENCE
```

```
\iniziavboxregister ... ... \terminavboxregister
* CSNAME NUMBER
```

```
\iniziavboxtohbox ... \terminavboxtohbox
```

```
\iniziavboxtohboxseparator ... \terminavboxtohboxseparator
```

```
\iniziaviewerlayer [...] ... \terminaviewerlayer
* NAME
```

```
\iniziaVIEWERLAYER ... \terminaVIEWERLAYER
```

```
\iniziavtopregister ... ... \terminavtopregister
* CSNAME NUMBER
```

```
\iniziacell [...] [...,...,...,...] ... \terminacell
1 NAME OPT OPT
2 nx = NUMBER
ny = NUMBER
nc = NUMBER
nr = NUMBER
inherits: \setupxtable
```

```
\iniziacellgroup [...] [...,...,...,...] ... \terminacellgroup
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupxtable
```

```
\iniziacolumn [...,...,...,...] ... \terminacolumn
* inherits: \setupxtable OPT
```

```
\iniziacolumn [...] ... \terminacolumn
* NAME OPT
```

```
\iniziagroup [...] [...,...,...,...] ... \terminagroup
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupxtable
```

```
\iniziaxmldisplayverbatim [...] ... \terminaxmldisplayverbatim
* NAME
```

```
\iniziaxmlinlineverbatim [...] ... \terminaxmlinlineverbatim
* NAME
```

```
\iniziaxmlraw ... \terminaxmlraw
```

```
\iniziaxmlsetups [...] [...] ... \terminaxmlsetups
1 griglia OPT
2 NAME
```

```
\iniziaxmlsetups ... ... \terminaxmlsetups
* NAME
```

```
\iniziaxrow [...] [...,...,...,...] ... \terminaxrow
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupxtable
```

```
\iniziaxrowgroup [...] [...,...,...,...] ... \terminaxrowgroup
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupxtable
```

`\iniziatable [...,.*,*,...] ... \terminatable`  
\* inherits: \setupxtable<sup>OPT</sup>

`\iniziatablebody [...,.*,*,...] ... \terminatablebody`  
\* inherits: \setupxtable<sup>OPT</sup>

`\iniziatablebody [...*] ... \terminatablebody`  
\* NAME<sup>OPT</sup>

`\iniziatablefoot [...,.*,*,...] ... \terminatablefoot`  
\* inherits: \setupxtable<sup>OPT</sup>

`\iniziatablefoot [...*] ... \terminatablefoot`  
\* NAME<sup>OPT</sup>

`\iniziatablehead [...,.*,*,...] ... \terminatablehead`  
\* inherits: \setupxtable<sup>OPT</sup>

`\iniziatablehead [...*] ... \terminatablehead`  
\* NAME<sup>OPT</sup>

`\iniziablenext [...,.*,*,...] ... \terminablenext`  
\* inherits: \setupxtable<sup>OPT</sup>

`\iniziablenext [...*] ... \terminablenext`  
\* NAME<sup>OPT</sup>

`\iniziaXTABLE [...,.*,*,...] ... \terminaXTABLE`  
\* inherits: \setupxtable<sup>PT</sup>

`\iniziatable [...*] ... \terminatable`  
\* NAME<sup>OPT</sup>

`\inlinebuffer [...,*,...]`  
\* BUFFER<sup>OPT</sup>

`\inlinedbox {...}`  
\* CONTENT

`\inlinemath {...}`  
\* CONTENT

`\inlinemathematics {...}`  
\* CONTENT

`\inlinemessage {...}`  
\* TEXT

`\inlineordisplaymath {...} {...}`  
1 CONTENT  
2 CONTENT

`\inlineprettyprintbuffer {...} {...}`  
1 BUFFER  
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME

<pre>\inlinorange [...] * REFERENCE</pre>
<pre>\innerflushshapebox</pre>
<pre>\input {...} * FILE</pre>
<pre>\inputfilebarename</pre>
<pre>\inputfilename</pre>
<pre>\inputfilerealsuffix</pre>
<pre>\inputfilesuffix</pre>
<pre>\inputgivenfile {...} * FILE</pre>
<pre>\input ... * FILE</pre>
<pre>\inriga {...} [...] 1 TEXT OPT 2 REFERENCE</pre>
<pre>\insertpages [...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...] 1 FILE OPT OPT 2 NUMBER 3 ampiezza = DIMENSION n = NUMMER category = NAME</pre>
<pre>\inspectluatable \*... * CSNAME</pre>
<pre>\installactionhandler {...} * NAME</pre>
<pre>\installactivecharacter ... * CHARACTER</pre>
<pre>\installalingua [...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 NAME 2 inherits: \impostalingua</pre>
<pre>\installalingua [...] [...] 1 NAME 2 SPRACHE</pre>
<pre>\installanddefineactivecharacter .<sup>1</sup> {...} 1 CHARACTER 2 BEFEHL</pre>
<pre>\installattributestack \*... * CSNAME</pre>

```
\installautocommandhandler \^1.. {...} \^3..
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installautosetuphandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installbasicautosetuphandler \^1.. {...} \^3..
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installbasicparameterhandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installbottomframerenderer {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\installcommandhandler \^1.. {...} \^3..
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installcorenamespace {...}
```

```
* NAME
```

```
\installdefinehandler \^1.. {...} \^3..
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installdefinitionset \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdefinitionsetmember \^1.. {...} \^3.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 NAME
```

```
\installdirectcommandhandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectparameterhandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectparametersethandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectsetuphandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```



```
\installdirectstyleandcolorhandler \^1.. {^2..}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installframedautocommandhandler \^1.. {^2..} \^3..
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installframedcommandhandler \^1.. {^2..} \^3..
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installglobalmacrostack \^*..
```

```
* CSNAME
```

```
\installleftframerenderer {^1..} {^2..}
```

```
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\installmacrostack \^*..
```

```
* CSNAME
```

```
\installnamespace {^*..}
```

```
* NAME
```

```
\installoutputroutine \^1.. {^2..}
```

```
1 CSNAME  
2 BEFEHL
```

```
\installpagearrangement ^1.. {^2..}
```

```
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\installparameterhandler \^1.. {^2..}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installparameterhashhandler \^1.. {^2..}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installparametersethandler \^1.. {^2..}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installparentinjector \^1.. {^2..}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installrightframerenderer {^1..} {^2..}
```

```
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\installrootparameterhandler \^1.. {^2..}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

`\installsetuphandler \1.. {2..}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\installsetuponlycommandhandler \1.. {2..}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\installshipoutmethod {1..} {2..}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installsimplecommandhandler \1.. {2..} \3..`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\installsimpleframedcommandhandler \1.. {2..} \3..`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\installstyleandcolorhandler \1.. {2..}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\installswitchcommandhandler \1.. {2..} \3..`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\installswitchsetuphandler \1.. {2..}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\installtexdirective {1..} {2..} {3..}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\installtextracker {1..} {2..} {3..}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\installtopframerenderer {1..} {2..}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installunitsseparator {1..} {2..}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installunitsspace {1..} {2..}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installversioninfo {1..} {2..}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\integerrounding {*..}`

- \* NUMMER

<p><code>\intertext {...}</code>  * TEXT</p>
<p><code>\interwordspaceafter</code></p>
<p><code>\interwordspacebefore</code></p>
<p><code>\interwordspaces {...}</code>  * NUMMER</p>
<p><code>\interwordspacesafter {...}</code>  * NUMMER</p>
<p><code>\interwordspacesbefore {...}</code>  * NUMMER</p>
<p><code>\interno [...]</code>  * REFERENCE</p>
<p><code>\invokepagehandler {...} {...}</code>  1 normale nessuno NAME  2 CONTENT</p>
<p><code>\italiccorrection</code></p>
<p><code>\italicface</code></p>
<p><code>\itemtag [...;...]</code>  * REFERENCE <small>OPT</small></p>
<p><code>\jobfilename</code></p>
<p><code>\jobfilesuffix</code></p>
<p><code>\kap {...}</code>  * TEXT</p>
<p><code>\keeplinestgether {...}</code>  * NUMMER</p>
<p><code>\keepunwantedspaces</code></p>
<p><code>\kerncharacters [...] {...}</code>  1 NUMMER <small>OPT</small>  2 TEXT</p>
<p><code>\koreancirclenumerals {...}</code>  * NUMMER</p>
<p><code>\koreannumerals {...}</code>  * NUMMER</p>
<p><code>\koreannumeralsc {...}</code>  * NUMMER</p>

<code>\koreannumeralsp {...}</code> * NUMBER
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\Lettera {...}</code> * NUMBER
<code>\Lettere {...}</code> * NUMBER
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUAMETATEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaMetaTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELlingua</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabellingua</code>
<code>\headlingua</code>
<code>\labellingua</code>
<code>\mathlabellingua</code>
<code>\operatorlingua</code>
<code>\prefixlingua</code>
<code>\suffixlingua</code>
<code>\taglabellingua</code>

<code>\unitlingua</code>
<code>\LABELtexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel
<code>\headtexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT
<code>\labeltexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT
<code>\mathlabeltexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT
<code>\languageCharacters {...}</code> * NUMMER
<code>\languagecharacters {...}</code> * NUMMER
<code>\languagecharwidth {...}</code> * SPRACHE
<code>\lastcounter [...] [...]</code> 1 NAME                    OPT 2 NUMMER
<code>\lastcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\lastdigit {...}</code> * NUMMER
<code>\lastlinewidth</code>
<code>\lastnaturalboxdp</code>
<code>\lastnaturalboxht</code>
<code>\lastnaturalboxwd</code>
<code>\lastpredefinedsymbol</code>
<code>\lastrealpage</code>
<code>\lastrealpagenumber</code>
<code>\lastsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\lastsubpagenumber</code>

<pre> \lasttwodigits {...} *   NUMMER </pre>
<pre> \lastuserpage </pre>
<pre> \lastuserpagenumber </pre>
<pre> \lateluacode {...} *   BEFEHL </pre>
<pre> \layeredtext [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...] {...<sup>4</sup>...] 1  inherits: \setuplayer<sup>PT</sup>          OPT 2  inherits: \setuplayeredtext 3  TEXT 4  CONTENT </pre>
<pre> \layerheight </pre>
<pre> \layerwidth </pre>
<pre> \lazysavetaggedtwopassdata {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} 1  NAME 2  NUMMER 3  NAME 4  CONTENT </pre>
<pre> \lazysavetwopassdata {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1  NAME 2  NUMMER 3  CONTENT </pre>
<pre> \lbox <sup>1</sup>.. {...<sup>2</sup>..} 1  TEXT <sup>OPT</sup> 2  CONTENT </pre>
<pre> \lchexnumber {...} *   NUMMER </pre>
<pre> \lchexnumbers {...} *   NUMMER </pre>
<pre> \leftbottombox {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \leftbox {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \lefthbox {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \leftLABELtesto {...} *   KEY instances: head label mathlabel </pre>
<pre> \leftheadtesto {...} *   KEY </pre>
<pre> \leftlabeltesto {...} *   KEY </pre>

```
\leftmathlabeltesto {...}
* KEY
```

```
\leftline {...}
* CONTENT
```

```
\lefttorighthbox ...1 {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\lefttorightvbox ...1 {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\lefttorightvtop ...1 {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\leftskipadaption
```

```
\leftsubguillemot
```

```
\lefttopbox {...}
* CONTENT
```

```
\lefttoright
```

```
\lefttorighthbox ...1 {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\lefttorightvbox ...1 {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\lefttorightvtop ...1 {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\letbeundefined {...}
* NAME
```

```
\letcatcodecommand \...1 ...2 \...3
1 CSNAME
2 CHARACTER NUMBER
3 CSNAME
```

```
\letcscsname \...1 \csname ...2 \endcsname
1 CSNAME
2 NAME
```

```
\letcsnamecs \csname ...1 \endcsname \...2
1 NAME
2 CSNAME
```

```
\letcsnamecsname \csname ...1 \endcsname \csname ...2 \endcsname
1 NAME
2 NAME
```

<pre> \letdummyparameter {...} \dots 1 KEY 2 CSNAME </pre>
<pre> \letempty \dots * CSNAME </pre>
<pre> \letgvalue {...} \dots 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \letgvalueempty {...} * NAME </pre>
<pre> \letgvalurelax {...} * NAME </pre>
<pre> \lettera {...} * NUMMER </pre>
<pre> \letterampersand </pre>
<pre> \letterat </pre>
<pre> \letterbackslash </pre>
<pre> \letterbar </pre>
<pre> \letterbgroup </pre>
<pre> \letterclosebrace </pre>
<pre> \lettercolon </pre>
<pre> \letterdollar </pre>
<pre> \letterdoublequote </pre>
<pre> \lettere {...} * NUMMER </pre>
<pre> \lettereigroup </pre>
<pre> \letterescape </pre>
<pre> \letterexclamationmark </pre>
<pre> \letterhash </pre>
<pre> \letterhat </pre>
<pre> \letterleftbrace </pre>
<pre> \letterleftbracket </pre>



<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> [...] {...} 1 NUMMER                    OPT 2 TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> {...} \^{2..} 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letvalueempty</code> {...} * NAME
<code>\letvaluerelax</code> {...} * NAME
<code>\lfence</code> {...} * \bgroup \egroup \letteropenbrace [ ] ( ) < > /                 \lbrace \lbracket \lbrack \lparenthesis \lparent \lparen \llangle \llangle \lVert \vert \solidus \lfloor \lceil \lceil \ulcorner \llcorner \lmoustache \llbracket \lgroup \linterval \lointerval \llointerval \lrointerval \{ \[ \[ \[ \[ \[ CHARACTER
<code>\lhbox</code> {...} * CONTENT
<code>\limitatefirstline</code> {...} {...} {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatelines</code> {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 TEXT

`\limitatetext {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT  
2 [-+]DIMENSION  
3 BEFEHL

`\limitatetext {1.} {2...3.} {3.}`

1 TEXT  
2 [-+]DIMENSION  
3 BEFEHL

`\lineanera [...*...]`

\* inherits: \impostafineenere

`\lineasottile`

`\lineatesto [1.] {2.}`

1 cima centro fondo<sup>OPT</sup>  
2 TEXT

`\linebox {*.}`

\* CONTENT

`\lineenere [...*...]`

\* inherits: \impostafineenere

`\lineerimpimento [...1...2.] {2.} {3.}`

1 inherits: \impostalineerimpimento<sup>OPT</sup>  
2 TEXT  
3 TEXT

`\linesottili [...*...]`

\* inherits: \impostalinesottili

`\linefillerhbox [1.] 2... {3.}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 CONTENT

`\linefillervbox [1.] 2... {3.}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 CONTENT

`\linefillervtop [1.] 2... {3.}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 CONTENT

`\LINENOTE {*.}`

\* TEXT  
instances: linenote

`\linenote {*.}`

\* TEXT

`\linespanningtext {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT  
2 DIMENSION  
3 FONT

`\lingua [...]`

\* SPRACHE

`\linguaprincipale [...]`

\* SPRACHE

`\LANGUAGE`

`\listcitation [...1...] [...2]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\listcitation [...1] [...2]`

1 implicito category<sup>opt</sup> entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear  
2 REFERENCE

`\listcitation [...1...] [...2...]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\listcite [...1...] [...2]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\listcite [...1] [...2]`

1 implicito category<sup>opt</sup> entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear  
2 REFERENCE

`\listcite [...1...] [...2...]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\listnamespaces`

`\literalmode`

<pre>\llap {...} * CONTENT</pre>
<pre>\loadanyfile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadanyfileonce [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadbtxdefinitionfile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadbtxreplacementfile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadcldfile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadcldfileonce [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadfontgoodies [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadluafile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadluafileonce [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadspellchecklist [...] [...]</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 FILE</pre>
<pre>\loadtexfile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadtexfileonce [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadtypescriptfile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\localframed [...] [...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 inherits: \impostaincorniciato</pre> <pre>3 CONTENT</pre>
<pre>\localframedwithsettings [...] [...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 inherits: \impostaincorniciato</pre> <pre>3 CONTENT</pre>
<pre>\localhsize</pre>
<pre>\localpopbox ...</pre> <pre>* CSNAME NUMBER</pre>

<pre>\localpopmacro \*.. * CSNAME</pre>
<pre>\localpushbox .. * CSNAME NUMBER</pre>
<pre>\localpushmacro \*.. * CSNAME</pre>
<pre>\localundefine {...} * NAME</pre>
<pre>\locatedfilepath</pre>
<pre>\locatefilepath {...} * FILE</pre>
<pre>\locfilename {...} * FILE</pre>
<pre>\lomihi {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT</pre>
<pre>\lowerbox {...} \^2... {...} 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT</pre>
<pre>\lowercased {...} * TEXT</pre>
<pre>\lowercasestring ^1... \to \^2... 1 TEXT 2 CSNAME</pre>
<pre>\lowercasing</pre>
<pre>\lowerlefthdoubleninequote</pre>
<pre>\lowerleftsingleninequote</pre>
<pre>\lowerrighthdoubleninequote</pre>
<pre>\lowerrightsingleninequote</pre>
<pre>\LOWHIGH [...] {...} {...} 1 sinistra destra 2 CONTENT 3 CONTENT</pre>
<pre>\LOWHIGH [...] {...} {...} 1 sinistra destra 2 CONTENT 3 CONTENT</pre>

`\LOWMIDHIGH {1.} {2.} {3.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\LOWMIDHIGH {1.} {2.} {3.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\lrbbox {1.} {2.} {3.} {4.} {5.}`

1 DIMENSION  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION  
5 CONTENT

`\ltop 1. {2.}`

1 TEXT<sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\ltrhbox 1. {2.}`

1 TEXT<sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\ltrvbox 1. {2.}`

1 TEXT<sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\ltrvtop 1. {2.}`

1 TEXT<sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\luacode {*.}`

\* BEFEHL

`\luaconditional \*.}`

\* CSNAME

`\luaenvironment *.}`

\* FILE

`\luaexpanded {*.}`

\* BEFEHL

`\luaexpr {*.}`

\* CONTENT

`\luafunction {*.}`

\* BEFEHL

`\luajitTeX`

`\luamajorversion`

`\luametaTeX`

`\luaminorversion`

`\luaparameterset {1.}` `{2.}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\luasetup {*.}`

\* NAME

`\luaTeX`

`\luaversion`

`\lunghezzaelenco`

`\MESE {*.}`

\* NUMMER

`\METAFONT`

`\METAFUN`

`\METAPOST`

`\MetaFont`

`\MetaFun`

`\MetaPost`

`\MKII`

`\MKIV`

`\MKIX`

`\MKLX`

`\MKVI`

`\MKXI`

`\MKXL`

`\MONTHLONG {*.}`

\* NUMMER

`\MONTHSHORT {*.}`

\* NUMMER

`\MPanchor {*.}`

\* NAME

`\MPbetex {*.}`

\* NAME

<pre> \MPc {...} * NAME </pre>
<pre> \MPcode {...} {...} 1 metafun mifun extrafun lessfun doublefun binaryfun decimalfun mprun metapost nofun doublepost binarypost   decimalpost simplefun 2 CONTENT </pre>
<pre> \MPcolor {...} * COLOR </pre>
<pre> \MPcoloronly {...} * COLOR </pre>
<pre> \MPcolumn {...} * NAME </pre>
<pre> \MPd {...} * NAME </pre>
<pre> \MPdrawing {...} * CONTENT </pre>
<pre> \MPfontsizehskip {...} * FONT </pre>
<pre> \MPgetmultipars {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \MPgetmultishape {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \MPgetposboxes {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \MPH {...} * NAME </pre>
<pre> \MPII </pre>
<pre> \MPIV </pre>
<pre> \MPinclusions [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1 +           OPT     OPT 2 metafun minifun extrafun lessfun doublefun binaryfun decimalfun mprun metapost nofun doublepost binarypost   decimalpost simplefun 3 CONTENT </pre>
<pre> \MPLX </pre>
<pre> \MPleftskip {...} * NAME </pre>
<pre> \MPll {...} * NAME </pre>



<pre> \MPlr {...} * NAME </pre>
<pre> \MPls {...} * NAME </pre>
<pre> \MPmenubuttons {...} * NAME </pre>
<pre> \MPn {...} * NAME </pre>
<pre> \MPoptions {...} * COLOR </pre>
<pre> \MPoverlayanchor {...} * NAME </pre>
<pre> \MPp {...} * NAME </pre>
<pre> \MPpage {...} * NAME </pre>
<pre> \MPpardata {...} * NAME </pre>
<pre> \MPplus {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMBER 3 CONTENT </pre>
<pre> \MPpos {...} * NAME </pre>
<pre> \MPpositiongraphic {...} {...<sup>2</sup>...} 1 NAME 2 KEY = VALUE OPT </pre>
<pre> \MPposset {...} * NAME </pre>
<pre> \MPr {...} * NAME </pre>
<pre> \MPrawvar {...} {...} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \MPregion {...} * NAME </pre>
<pre> \MPrest {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \MPrightskip {...} * NAME </pre>

<pre>\MPrs {...} * NAME</pre>
<pre>\MPstring {...} * NAME</pre>
<pre>\MPtext {...} * NAME</pre>
<pre>\MPtransparency {...} * COLOR</pre>
<pre>\MPul {...} * NAME</pre>
<pre>\MPur {...} * NAME</pre>
<pre>\MPVI</pre>
<pre>\MPv {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMBER 3 CONTENT</pre>
<pre>\MPvar {...} * KEY</pre>
<pre>\MPvariable {...} * KEY</pre>
<pre>\MPvv {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT</pre>
<pre>\MPw {...} * NAME</pre>
<pre>\MPwhd {...} * NAME</pre>
<pre>\MPXL</pre>
<pre>\MPx {...} * NAME</pre>
<pre>\MPxy {...} * NAME</pre>
<pre>\MPxywhd {...} * NAME</pre>
<pre>\MPy {...} * NAME</pre>
<pre>\m [...] {...} 1 NAME 2 CONTENT</pre>

`\maiuscoletto {...}`

\* TEXT

`\maiuscolo {...}`

\* TEXT

`\makecharacteractive ...`

\* CHARACTER

`\makerawcommalist [...1;...] \2...`

1 BEFEHL  
2 CSNAME

`\makestrutofbox ...`

\* CSNAME NUMBER

`\mapfontsize [...1] [...2]`

1 DIMENSION  
2 DIMENSION

`\marcatura (...1,...) (...2,...) [...3]`

1 POSITION  
2 POSITION  
3 REFERENCE

`\margindata [...1] [...2...2...] [...3...3...] {...4}`

1 NAME  
2 riferimento = REFERENCE  
inherits: \setupmargindata  
3 inherits: \setupmarginframed  
4 CONTENT

`\MARGINDATA [...1...1...] [...2...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge  
inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin  
inother margintext

`\atleftmargin [...1...1...] [...2...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

`\atrightmargin [...1...1...] [...2...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

`\ininner [...1...1...] [...2...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

`\ininneredge [...1...1...] [...2...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

```

\ininnermargin [...,..1...,...] [...,..2...,...] {...}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleft [...,..1...,...] [...,..2...,...] {...}
1 riferimento =OPTREFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftedge [...,..1...,...] [...,..2...,...] {...}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftmargin [...,..1...,...] [...,..2...,...] {...}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inmargin [...,..1...,...] [...,..2...,...] {...}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inother [...,..1...,...] [...,..2...,...] {...}
1 riferimento = OPTREFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouter [...,..1...,...] [...,..2...,...] {...}
1 riferimento = OPTREFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouteredge [...,..1...,...] [...,..2...,...] {...}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inoutermargin [...,..1...,...] [...,..2...,...] {...}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inright [...,..1...,...] [...,..2...,...] {...}
1 riferimento = OPTREFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightedge [...,..1...,...] [...,..2...,...] {...}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightmargin [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3.}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\marginleft [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3.}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\markcontent [\1.] {\2.}
1 reimposta tuttiOPTNAME
2 CONTENT

```

```

\markedpages [...]
* NAME

```

```

\markinjector [...]
* NAME

```

```

\markpage [\1.] [...,\2...,...]
1 NAMEOPT
2 [-+]NUMBER

```

```

\markreferencepage

```

```

\mat {\*.}
* CONTENT

```

```

\matematica [\1.] {\2.}
1 NAMEOPT
2 CONTENT

```

```

\matematica [...,\1...,...] {\2.}
1 inherits: \setupmatOPTematics
2 CONTENT

```

```

\math [\1.] {\2.}
1 NAMEOPT
2 CONTENT

```

```

\mathbf

```

```

\mathbi

```

```

\mathblackboard

```

```

\mathbs

```

```

\MATHCOMMAND {\1.} {\2.}
1 TEXTOPT
2 TEXTOPT

```

```

\mathdefault

```

`\mathdouble [^.^.] {..} {...} {...} {...}`

- 1 entrambi vfenc<sup>OP</sup>
- 2 NUMMER
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\MATHDOUBLEEXTENSIBLE {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket

`\doublebar {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\doublebrace {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\doublebracket {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\doubleparent {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\overbarunderbar {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\overbraceunderbrace {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\overbracketunderbracket {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\overparentunderparent {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\MATHEXTENSIBLE {..} {..}`

- 1 TEXT OPT
- 2 TEXT OPT

instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharrow xLeftarrow xRightarrow  
xLeftrightharrow xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow  
xleftharpoondown xleftharpoonup xriightharpoondown xriightharpoonup xrightoverleftarrow  
xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharrow  
mLeftarrow mRightarrow mLeftrightharrow mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow  
mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mriightharpoondown mriightharpoonup mrightoverleftarrow  
mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel eleftarrowfill erightarrowfill eleftrightharrowfill  
etwoheadrightarrowfill eleftharpoondownfill eleftharpoonupfill erightharpoondownfill  
erightharpoonupfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfill  
eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow  
tleftrightharrow tLeftarrow tRightarrow tLeftrightharrow ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow  
thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharpoonup  
trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel cleftarrow crightarrow  
crightoverleftarrow

`\cleftarrow {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\crightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\crightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\eleftarrowfill {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\elefttharpoondownfill {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\elefttharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\elefttrightharrowfill {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\eoverbarfill {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\eoverbracefill {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\eoverbracketfill {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\eoverparentfill {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\erightharrowfill {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\erightharpoondownfill {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\erightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\etwoheadrightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT            OPT      OPT  
2 TEXT

`\eunderbarfill {...} {...}`

1 TEXT                   OPT       OPT  
2 TEXT

`\eunderbracefill {...} {...}`

1 TEXT                   OPT       OPT  
2 TEXT

`\eunderbracketfill {...} {...}`

1 TEXT                   OPT       OPT  
2 TEXT

`\eunderparentfill {...} {...}`

1 TEXT                   OPT       OPT  
2 TEXT

`\mequal {...} {...}`

1 TEXT       OPT       OPT  
2 TEXT

`\mhookleftarrow {...} {...}`

1 TEXT                   OPT       OPT  
2 TEXT

`\mhookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT                   OPT       OPT  
2 TEXT

`\mLeftarrow {...} {...}`

1 TEXT                   OPT       OPT  
2 TEXT

`\mLeftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT                   OPT       OPT  
2 TEXT

`\mleftarrow {...} {...}`

1 TEXT                   OPT       OPT  
2 TEXT

`\mleftharpoondown {...} {...}`

1 TEXT                   OPT       OPT  
2 TEXT

`\mleftharpoonup {...} {...}`

1 TEXT                   OPT       OPT  
2 TEXT

`\mleftrightharpoonrightarrow {...} {...}`

1 TEXT                   OPT       OPT  
2 TEXT

`\mleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT                   OPT       OPT  
2 TEXT

`\mmapsto {...} {...}`

1 TEXT       OPT       OPT  
2 TEXT



`\mRrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mrel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mrightharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mrightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mrightrightarpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mrightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mtriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mtwoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mtwoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\thookleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\thookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tleftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tlefttharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tlefttharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tlefttrightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tlefttrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\trightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\trel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\rightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\trightharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\trightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\trightleftharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\trightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\ttriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\twoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\twoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\hookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\hookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xleftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xleftarrowpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xleftarrowpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xleftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xleftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xrel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xriphtharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xriphtharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xrightleftharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xrightarrowoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xtriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xtwoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xtwoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mathfraktur`

`\MATHFRAMED [..., ...1..., ...] {...}`

1 inherits: \setupmathframed  
2 CONTENT  
instances: mframed inmframed mcframed

`\inmframed [..., ...1..., ...] {...}`

1 inherits: \setupmathframed  
2 CONTENT

`\mcframed [..., ...1..., ...] {...}`

1 inherits: \setupmathframed  
2 CONTENT

`\mframed [..., ...1..., ...] {...}`

1 inherits: \setupmathframed  
2 CONTENT

`\mathfunction {...}`

\* CONTENT

`\mathit`

`\mathitalic`

`\MATHMATRIX {...}`

\* CONTENT

`\mathop {...}`

\* CONTENT

`\MATHORNAMENT {..}`

\* CONTENT

`\mathover [^1] {..} {..}`

1 cima vfenced<sup>PT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\MATHOVEREXTENSIBLE {..}`

\* TEXT

`\MATHOVERTEXTENSIBLE {^1} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT

instances: `overleftarrow overrightarrow overlefttriarrow overtwoheadleftarrow overtwoheadrightarrow`  
`overleftharpoondown overleftharpoonup overrightharpoondown overrightharpoonup overbar`  
`overbrace overparent overbracket overbartext overbracetext overparenttext overbrackettext`

`\overbar {..} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overbartext {^1} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overbrace {^1} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overbracetext {^1} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overbracket {^1} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overbrackettext {^1} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overleftarrow {^1} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overleftharpoondown {^1} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overleftharpoonup {^1} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overlefttriarrow {^1} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overparent {^1} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overparenttext {1.} {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overrightarrow {1.} {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overrightarrowharpoondown {1.} {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overrightarrowharpoonup {1.} {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overtwoheadleftarrow {1.} {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overtwoheadrightarrow {1.} {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\MATHRADICAL [1.] {2.}`

1 TEXT  
2 CONTENT

`\mathrm`

`\mathscript`

`\mathsl`

`\mathss`

`\mathtext 1. {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\mathtextbf 1. {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\mathtextbi 1. {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\mathtextbs 1. {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\mathtextit 1. {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\mathtextsl 1. {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\mathtexttf`  $\dots$   $\{\dots\}$

- 1 TEXT OPT
- 2 TEXT

`\mathtf`

`\mathtriplet`  $[\dots]$   $\{\dots\}$   $\{\dots\}$   $\{\dots\}$

- 1 NAME OPT OPT OPT OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\MATHTRIPLET`  $[\dots]$   $\{\dots\}$   $\{\dots\}$   $\{\dots\}$

- 1 NAME OPT OPT OPT OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\mathtt`

`\mathunder`  $[\dots]$   $\{\dots\}$   $\{\dots\}$

- 1 `fondo vfenced`<sup>PT</sup>
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\MATHUNDEREXTENSIBLE`  $\{\dots\}$

- \* TEXT

`\MATHUNDERTEXTEXTENSIBLE`  $\{\dots\}$   $\{\dots\}$

- 1 TEXT
- 2 TEXT

instances: `underleftarrow` `underrightarrow` `underleftrightharrow` `undertwoheadleftarrow` `undertwoheadrightarrow`  
`underleftharpoonup` `underleftharpoondown` `underrightharpoonup` `underrightharpoondown` `underbar`  
`underbrace` `underparent` `underbracket` `underbartext` `underbracetext` `underparenttext` `underbrackettext`

`\underbar`  $\{\dots\}$   $\{\dots\}$

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underbartext`  $\{\dots\}$   $\{\dots\}$

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underbrace`  $\{\dots\}$   $\{\dots\}$

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underbracetext`  $\{\dots\}$   $\{\dots\}$

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underbracket`  $\{\dots\}$   $\{\dots\}$

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underbrackettext`  $\{\dots\}$   $\{\dots\}$

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underleftarrow`  $\{\dots\}$   $\{\dots\}$

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underleftharpoondown {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underleftharpoonup {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underleftrightarrow {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underparent {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underparenttext {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underrightarrow {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underrightharpoondown {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\underrightharpoonup {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\undertwoheadleftarrow {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\undertwoheadrightarrow {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\MATHUNSTACKED`

`\mathupright`

`\mathword 1.. {..}`

- 1 TEXT OPT
- 2 TEXT

`\mathwordbf 1.. {..}`

- 1 TEXT OPT
- 2 TEXT

`\mathwordbi 1.. {..}`

- 1 TEXT OPT
- 2 TEXT

`\mathwordbs 1.. {..}`

- 1 TEXT OPT
- 2 TEXT



```
\mathwordit 1... {2...}
1 TEXT OPT
2 TEXT
```

```
\mathwordsl 1... {2...}
1 TEXT OPT
2 TEXT
```

```
\mathwordtf 1... {2...}
1 TEXT OPT
2 TEXT
```

```
\math [...1...2...] {2...}
1 inherits: \setupmathematics OPT
2 CONTENT
```

```
\maxaligned {*...}
* CONTENT
```

```
\mbox {*...}
* CONTENT
```

```
\measure {*...}
* NAME
```

```
\measured {*...}
* NAME
```

```
\medskip
```

```
\medspace
```

```
\menuinterattivo [1...] [...2...2...]
1 NAME OPT
2 inherits: \impostamenuinterazione
```

```
\mese {*...}
* NUMMER
```

```
\message {*...}
* TEXT
```

```
\mettielenco [...1...] [...2...2...]
1 LISTE OPT
2 inherits: \impostaelenco
```

```
\mettielencocombinato [1...] [...2...2...]
1 LISTE OPT
2 inherits: \impostaelencocombinato
```

```
\mettiCOMBINEDLIST [...*...*...]
* inherits: \impostaelencocombinato OPT
instances: content
```

```
\metticontent [...*...*...]
* inherits: \impostaelencocombinato OPT
```

<pre> \mettifiancofianco {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT </pre>
<pre> \mettiformula [...,<sup>1</sup>...] {...} 1 + - REFERENCE OPT OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \mettiingriglia [...<sup>1</sup>] {...} 1 normale standard si<sup>OPT</sup>rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \mettiingriglia [...,<sup>1</sup>...] {...} 1 inherits: \definegridsmapping 2 CONTENT </pre>
<pre> \mettinodepd [...]...<sup>*</sup>...] * inherits: \setupnote OPT </pre>
<pre> \mettinodepdlocali [...,<sup>*</sup>...] * inherits: \setupnote OPT </pre>
<pre> \mettinumeropagina </pre>
<pre> \mettiregistro [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...] 1 NAME OPT 2 inherits: \impostaregistro </pre>
<pre> \mettiREGISTER [...,<sup>*</sup>...] * inherits: \impostaregistro instances: index </pre>
<pre> \mettiindex [...,<sup>*</sup>...] * inherits: \impostaregistro </pre>
<pre> \mettisegnalibro [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...] 1 ABSCHNITT LISTE OPT OPT OPT 2 ABSCHNITT LISTE 3 inherits: \setupbookmark </pre>
<pre> \mettisottoformula [...,<sup>1</sup>...] {...} 1 + - REFERENCE OPT OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \mettiunosullaltro {...<sup>1</sup>} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT </pre>
<pre> \mfence {...} * CHARACTER </pre>
<pre> \mfunction {...} * CONTENT </pre>
<pre> \mfunctionlabeltext {...} * NAME </pre>
<pre> \mhbox {...} * CONTENT </pre>

<pre>\middlealigned {...} * CONTENT</pre>
<pre>\middlebox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\midhbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\midsubsentence</pre>
<pre>\minimalhbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>} 1 TEXT          OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\mixedcaps {...} * TEXT</pre>
<pre>\mkvibuffer [...<sup>*</sup>] * BUFFER      OPT</pre>
<pre>\moduleparameter {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 FILE 2 KEY</pre>
<pre>\molecule {...} * CONTENT</pre>
<pre>\mono</pre>
<pre>\monograssetto</pre>
<pre>\mononormal</pre>
<pre>\monthlong {...} * NUMMER</pre>
<pre>\monthshort {...} * NUMMER</pre>
<pre>\mostraambientefontdeltesto [...<sup>*</sup>,...] * inherits: \impostafontdeltesto</pre>
<pre>\mostracolore [...<sup>*</sup>] * COLOR</pre>
<pre>\mostracornice [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] 1 cima intestazione testo piedipagina<sup>OPT</sup> fondo 2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro</pre>
<pre>\mostrafontdeltesto [...<sup>*</sup>,...] * inherits: \impostafontdeltesto</pre>
<pre>\mostragriglia [...<sup>*</sup>,...] * reimposta fondo cima<sup>OPT</sup>nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno interno colonne</pre>

`\mostragruppocolori [...]1 [...]2,...]`

1 NAME OPT  
2 orizzontale verticale numero valore nome

`\mostraimpostazioni [...]*,...]`

\* pt bp cm mm dd cc pc nd nc OPT sp in

`\mostralyout [...]*,...]`

\* pt bp cm mm dd cc OPT nd nc sp in NUMBER

`\mostramakeup [...]*`

\* makeup reimposta<sup>OPT</sup> boxes tutti hbox vbox vtop kern glue penalty fontkern strut whatsit glyph simple simplehbox simplevbox simplevtop user math corsivo origin discretionary expansion riga spazio profondita

`\mostrasetsimboli [...]*`

\* NAME

`\mostrastampa [...]1,... [...]2,... [...]3,...]`

1 inherits: \impostad<sup>OPT</sup>dimensionicarta<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \impostadimensionicarta  
3 inherits: \impostalayout

`\mostrastruts`

`\mostratavolozza [...]1 [...]2,...]`

1 NAME OPT  
2 orizzontale verticale numero valore nome

`\mprandomnumber`

`\mtext {...}`

\* CONTENT

`\m [...]1,... [...]2`

1 inherits<sup>OPT</sup> \setupmathematics  
2 CONTENT

`\NormalizeFontHeight \... {...} {...} {...}`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 DIMENSION  
4 FONT

`\NormalizeFontWidth \... {...} {...} {...}`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 DIMENSION  
4 FONT

`\NormalizeTextHeight {...} {...} {...}`

1 FONT  
2 DIMENSION  
3 TEXT

`\NormalizeTextWidth {...} {...} {...}`

1 FONT  
2 DIMENSION  
3 TEXT

`\Numeri {...}`

\* NUMBER

<pre> \Numeriromani {...} *   NUMMER </pre>
<pre> \namedheadnumber {...} *   ABSCHNITT </pre>
<pre> \namedstructureheadlocation {...} *   ABSCHNITT </pre>
<pre> \namedstructureuservariable {...} {...} 1   ABSCHNITT 2   KEY </pre>
<pre> \namedstructurevariable {...} {...} 1   ABSCHNITT 2   KEY </pre>
<pre> \namedtaggedlabeltexts {...} {...} {...} {...} {...} 1   NAME 2   NAME 3   NAME 4   NAME 5   CONTENT </pre>
<pre> \nascondiblocchi [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] 1   NAME 2   NAME </pre>
<pre> \naturalhbox ... {...} 1   TEXT 2   CONTENT </pre>
<pre> \naturalhpack ... {...} 1   TEXT 2   CONTENT </pre>
<pre> \naturaltpack ... {...} 1   TEXT 2   CONTENT </pre>
<pre> \naturalvbox ... {...} 1   TEXT 2   CONTENT </pre>
<pre> \naturalvcenter ... {...} 1   TEXT 2   CONTENT </pre>
<pre> \naturalvpack ... {...} 1   TEXT 2   CONTENT </pre>
<pre> \naturalvtop ... {...} 1   TEXT 2   CONTENT </pre>
<pre> \naturalwd ... *   CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \negatecolorbox ... *   CSNAME NUMBER </pre>

<pre>\negated {...} * TEXT</pre>
<pre>\negemspace</pre>
<pre>\negenspace</pre>
<pre>\negthinspace</pre>
<pre>\newattribute \*.. * CSNAME</pre>
<pre>\newcatcodetable \*.. * CSNAME</pre>
<pre>\newcounter \*.. * CSNAME</pre>
<pre>\newevery \<sup>1</sup>.. \<sup>2</sup>.. 1 CSNAME 2 CSNAME</pre>
<pre>\newfrenchspacing</pre>
<pre>\newluatable \*.. * CSNAME</pre>
<pre>\newmode {...} * NAME</pre>
<pre>\newsignal \*.. * CSNAME</pre>
<pre>\newsystemmode {...} * NAME</pre>
<pre>\nextbox</pre>
<pre>\nextboxdp</pre>
<pre>\nextboxht</pre>
<pre>\nextboxhtdp</pre>
<pre>\nextboxwd</pre>
<pre>\nextcounter [...] [...]<sup>2</sup> 1 NAME OPT 2 NUMBER</pre>
<pre>\nextcountervalue [...] * NAME</pre>
<pre>\nextdepth</pre>
<pre>\nextparagraphs</pre>

<code>\successivoPARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\nientelineecimafondo</code>
<code>\nientelineintestazionepdp</code>
<code>\nientespazio</code>
<code>\nocap {...}</code> * TEXT
<code>\nocharacteralign</code>
<code>\nocitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> * REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocite {...}</code> * REFERENCE
<code>\nodetostring \^1... {...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflinesinbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>

<code>\noitem</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\normalboldface</code>
<code>\normale</code>
<code>\normalframedwithsettings [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code> 1 inherits: \impostaincorniciato 2 CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \<sup>1</sup>... {...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \<sup>1</sup>... {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontheight \<sup>1</sup>... {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontline \<sup>1</sup>... {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontwidth \<sup>1</sup>... {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizetextdepth {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalizetextheight {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalizetextline {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT



`\normalizetextwidth {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalslantedface`

`\normaltypeface`

`\nota [...]1 [...]2`

- 1 NAME OPT
- 2 REFERENCE

`\NOTE [...]1, [...]2 {...}`

- 1 REFERENCE<sup>OPT</sup>
- 2 TEXT

instances: footnote endnote

`\NOTE [...]*, [...]`

- \* titolo = TEXT
- segnalibro = TEXT
- elenco = TEXT
- riferimento = REFERENCE

instances: footnote endnote

`\endnote [...]*, [...]`

- \* titolo = TEXT
- segnalibro = TEXT
- elenco = TEXT
- riferimento = REFERENCE

`\footnote [...]*, [...]`

- \* titolo = TEXT
- segnalibro = TEXT
- elenco = TEXT
- riferimento = REFERENCE

`\endnote [...]1, [...]2 {...}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\footnote [...]1, [...]2 {...}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\notesymbol [...]1 [...]2`

- 1 NAME OPT
- 2 REFERENCE

`\notragged`

`\ntimes {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 NUMBER

`\numberofpoints {...}`

- \* DIMENSION

`\numeri {...}`

- \* NUMBER

<pre>\numeriromani {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\numeroformula [...,*,...] *   REFERENCE      OPT</pre>
<pre>\numeropagina</pre>
<pre>\numeropaginacompleto</pre>
<pre>\numerotesta [..] [?.] 1  ABSCHNITT      OPT 2  precedente corrente successivo primo ultimo</pre>
<pre>\numerotestacorrente</pre>
<pre>\obeydepth</pre>
<pre>\objectdepth</pre>
<pre>\objectheight</pre>
<pre>\objectmargin</pre>
<pre>\objectwidth</pre>
<pre>\obox {...} *   CONTENT</pre>
<pre>\octnumber {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\octstringtonumber {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\offset [...,..<sup>1</sup>.,..] {...} 1  inherits: \setup<sup>OPT</sup>offset 2  CONTENT</pre>
<pre>\offsetbox [...,..<sup>1</sup>.,..] \<sup>2</sup>... {...} 1  inherits: \setup<sup>OPT</sup>offsetbox 2  CSNAME 3  CONTENT</pre>
<pre>\onedigitrounding {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\ordinaldaynumber {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\ordinalstr {...} *   TEXT</pre>

```

\ornamenttext [...1...] [...2...] {...} {...}
1 alternativa = a b
inherits: \setupcollector
2 stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
inherits: \impostaincorniciato
3 TEXT
4 CONTENT

```

```

\ornamenttext [...1] {...2} {...3}
1 NAME
2 TEXT
3 CONTENT

```

```

\ornamenttext [...1...] [...2...] {...3} {...4}
1 alternativa = a b
inherits: \setupplayer
2 inherits: \setuplayeredtext
3 TEXT
4 CONTENT

```

```

\ORNAMENT {...1} {...2}
1 TEXT
2 CONTENT

```

\outputfilename

```

\outputstreambox [...]
* NAME

```

```

\outputstreamcopy [...]
* NAME

```

```

\outputstreamunvbox [...]
* NAME

```

```

\outputstreamunvcopy [...]
* NAME

```

```

\over [...]
* REFERENCE

```

```

\overlaybutton [...]
* REFERENCE

```

```

\overlaybutton {...}
* REFERENCE

```

\overlaycolor

\overlaydepth

```

\overlayfigure {...}
* FILE

```

\overlayheight

```

\overlayimage {...}
* FILE

```

<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...] [...]</code> 1 REFERENCE 2 REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\PAROLA {...}</code> * TEXT
<code>\PAROLE {...}</code> * TEXT
<code>\Parola {...}</code> * TEXT
<code>\Parole {...}</code> * TEXT
<code>\PDFcolor {...}</code> * NAME
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...} \^2..</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToReal {...} \^2..</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToWholeBigPoints {...} \^2..</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>

<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code> * DIMENSION
<code>\pagearea [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]</code> 1 cima intestazione <sup>OPT</sup> testo <sup>OPT</sup> piedipagina fondo 2 testo margine bordo 3 sinistra destra lefttext middletext righttext
<code>\pagebreak [...,*...]</code> * vuoto intestazione <sup>OPT</sup> piedipagina dummy cornice NUMBER +NUMBER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina xy NAME
<code>\pagefigure [<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]</code> 1 FILE <sup>OPT</sup> 2 offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION
<code>\pageinjection [<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]</code> 1 NAME <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 2 KEY = VALUE
<code>\pageinjection [...,<sup>1</sup>.,...] [...,<sup>2</sup>.,...]</code> 1 inherits: \setuppageinjection <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 2 KEY = VALUE
<code>\pagestaterealpage {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMBER
<code>\pagestaterealpageorder {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMBER
<code>\pagina [...,*...]</code> * inherits: <sup>OPT</sup> \pagebreak
<code>\paletsize</code>
<code>\PARAGRAPHS</code>
<code>\parola {...}</code> * TEXT
<code>\paroladestra [<sup>1</sup>.] {...}</code> 1 destra DIMENSION <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\pdfactualtext {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 TEXT
<code>\pdfbackendactualtext {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 TEXT
<code>\pdfbackendcurrentresources</code>

<pre> \pdfbackendsetcatalog {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetcolorspace {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsettextgstate {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetinfo {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetname {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetpageattribute {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetpageresource {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetpagesattribute {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetpattern {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetshade {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfcolor {...} * NAME </pre>
<pre> \pdfeTeX </pre>
<pre> \pdfTeX </pre>
<pre> \ped {...} * CONTENT </pre>
<pre> \pedap [..] {...} {...} 1 sinistra<sup>OP</sup>destra 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \LOW {...} * CONTENT instances: unitslow </pre>

<pre>\unitslow {...} * CONTENT</pre>
<pre>\percent</pre>
<pre>\percentdimen {...} {...} 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMBER</pre>
<pre>\perlungo {...} * NAME</pre>
<pre>\permitcaretescape</pre>
<pre>\permitcircumflexescape</pre>
<pre>\permitspacesbetweengroups</pre>
<pre>\persiandecimals {...} * NUMBER</pre>
<pre>\persiannumerals {...} * NUMBER</pre>
<pre>\phantom {...} * CONTENT</pre>
<pre>\phantombox [..., ...*..., ...] * ampiezza = DIMENSION   altezza = DIMENSION   profondita = DIMENSION</pre>
<pre>\piccolo</pre>
<pre>\piccolocorsivograssetto</pre>
<pre>\piccolofontdelcorpo</pre>
<pre>\piccolograssetto</pre>
<pre>\piccolograssetto corsivo</pre>
<pre>\piccolograssetto inclinato</pre>
<pre>\piccoloinclinato</pre>
<pre>\piccoloinclinatograssetto</pre>
<pre>\piccolonormale</pre>
<pre>\piccolotype</pre>
<pre>\pickupgroupedcommand {...} {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL</pre>

`\placeattachments`

`\placebtxrendering [...1] [...,2...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 inherits: \setupbtxrendering

`\placecitation [...]`

- \* REFERENCE

`\placecomments`

`\placecurrentformulanumber`

`\placedbox {...}`

- \* CONTENT

`\placefloat [...1] [...,2...] [...,3...] {...4} {...5}`

- 1 SINGULAR OPT OPT
- 2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\placefloatcaption [...1] [...,2...] [...,3...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE
- 3 KEY = VALUE

`\placefloatwithsetups [...1] [...,2...] [...,3...] {...4} {...5}`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\mettiFLOAT [...,1...] [...,2...] {...3} {...4}`

- 1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno<sup>OPT</sup> esterno<sup>OPT</sup> backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\mettichemical [...,1...] [...,2...] {...3} {...4}`

- 1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno<sup>OPT</sup> esterno<sup>OPT</sup> backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 CONTENT



`\mettigure [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtd tblr rltd fxtb btlr lrtd btrl rltd fxtb fixd

2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\mettigraphic [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtd tblr rltd fxtb btlr lrtd btrl rltd fxtb fixd

2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\mettiintermezzo [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno<sup>OPT</sup> esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtd tblr rltd fxtb btlr lrtd btrl rltd fxtb fixd

2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\mettitable [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina tblr lrtd tblr rltd fxtb btlr lrtd btrl rltd fxtb fixd

2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\placeframed [...1] [...2,...] {...3}`

1 NAME<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \impostaincorniciato  
3 CONTENT

`\placehelp`

`\placeholder [...]`

\* NAME

`\placeinitial [...]`

\* NAME<sup>OPT</sup>

`\placelayer [...]`

\* NAME

`\placelayeredtext [...1] [...2,...] [...3,...] {...4} {...5}`

1 NAME<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setuplayer  
3 inherits: \setuplayeredtext  
4 TEXT  
5 CONTENT

`\placelistofFLOATS [...*,...]`

\* inherits: \impostaelenco<sup>OPT</sup>

instances: chemicals figures tables intermezzi graphics

<pre> \placelistofchemicals [...,.*,.,.] * inherits: \impostaelenco      OPT </pre>
<pre> \placelistoffigures [...,.*,.,.] * inherits: \impostaelenco      OPT </pre>
<pre> \placelistofgraphics [...,.*,.,.] * inherits: \impostaelenco      OPT </pre>
<pre> \placelistofintermezzi [...,.*,.,.] * inherits: \impostaelenco      OPT </pre>
<pre> \placelistoftables [...,.*,.,.] * inherits: \impostaelenco      OPT </pre>
<pre> \placelistofpublications [..<sup>1</sup>.] [...,.*<sup>2</sup>,.,.] 1 NAME                               OPT      OPT 2 inherits: \setupbtxrendering </pre>
<pre> \placelistofsorts [..<sup>1</sup>.] [...,.*<sup>2</sup>,.,.] 1 SINGULAR                           OPT 2 inherits: \impostaordinamento </pre>
<pre> \placelistofSORTS [...,.*,.,.] * inherits: \impostaordinamento<sup>OPT</sup> instances: logos </pre>
<pre> \placelistoflogos [...,.*,.,.] * inherits: \impostaordinamento<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \placelistofsynonyms [..<sup>1</sup>.] [...,.*<sup>2</sup>,.,.] 1 SINGULAR                           OPT 2 inherits: \impostasinonimi </pre>
<pre> \placelistofSYNONYMS [...,.*,.,.] * inherits: \impostasinonimi      OPT instances: abbreviations </pre>
<pre> \placelistofabbreviations [...,.*,.,.] * inherits: \impostasinonimi      OPT </pre>
<pre> \placelocalnotes [..<sup>1</sup>.] [...,.*<sup>2</sup>,.,.] 1 NAME                               OPT 2 inherits: \setupnote </pre>
<pre> \placement [..<sup>1</sup>.] [...,.*<sup>2</sup>,.,.] {..<sup>3</sup>.} 1 NAME                               OPT 2 inherits: \setupplacement 3 CONTENT </pre>
<pre> \PLACEMENT [...,.*<sup>1</sup>,.,.] {..<sup>2</sup>.} 1 inherits: \setupplac<sup>OPT</sup>ement 2 CONTENT </pre>
<pre> \placenamefloat [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] 1 NAME 2 REFERENCE </pre>

`\placenedformula [...1,...] {...2} {...3}`

1 + - REFERENCE OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\placenotes [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupnote

`\placepairedbox [...1] [...2,...] {...3} {...4}`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setuppairedbox  
3 CONTENT  
4 TEXT

`\mettiPAIREDBOX [...1,...] {...2} {...3}`

1 inherits: \setuppairedbox OPT  
2 CONTENT  
3 TEXT

instances: legend

`\mettilegend [...1,...] {...2} {...3}`

1 inherits: \setuppairedbox OPT  
2 CONTENT  
3 TEXT

`\placeparallel [...1] [...2,...] [...3,...]`

1 NAME OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupparallel

`\placerawheaddata [...]`

\* ABSCHNITT

`\placerawheadnumber [...]`

\* ABSCHNITT

`\placerawheadtext [...]`

\* ABSCHNITT

`\placerawlist [...1] [...2,...]`

1 LISTE OPT  
2 inherits: \impostaelenco

`\placereadingwindow [...1] [...2]`

1 NAME OPT  
2 NAME

`\popattribute \*`

\* CSNAME

`\popmacro \*`

\* CSNAME

`\popmode [...]`

\* NAME

`\popsystemmode {...}`

\* NAME

<pre>\positionoverlay {...} * NAME</pre>
<pre>\positionregionoverlay {...} {...} 1 NAME 2 NAME</pre>
<pre>\posizionanumerotesta [...] * ABSCHNITT</pre>
<pre>\posizionatestotesta [...] * ABSCHNITT</pre>
<pre>\posizione [..., ...<sup>1</sup>..., ...] (...<sup>2</sup>, ...) {...<sup>3</sup>} 1 inherits: \impostapositionamento 2 POSITION 3 CONTENT</pre>
<pre>\postponenotes</pre>
<pre>\predefinedfont [...] * FONT</pre>
<pre>\predefinefont [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1 NAME 2 FONT</pre>
<pre>\predefinesymbol [...] * NAME</pre>
<pre>\prefixedpagenumber</pre>
<pre>\prendibuffer [...<sup>*</sup>, ...<sup>OPT</sup>] * BUFFER</pre>
<pre>\prendiBUFFER</pre>
<pre>\prendiBUFFER</pre>
<pre>\prendimarcatura [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] 1 BESCHRIFTUNG OPT OPT 2 pagina NAME NUMMER 3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck</pre>
<pre>\prependetoks ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup> 1 BEFEHL 2 CSNAME</pre>
<pre>\prependgvalue {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 BEFEHL</pre>
<pre>\prependtocommalist {...<sup>1</sup>} \...<sup>2</sup> 1 TEXT 2 CSNAME</pre>

`\prependtoks 1... \to \2...`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\prependtoksonce 1... \to \2...`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\prependvalue {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\prerollblank [...,*,...]`

\* inherits: \rigovuoto

`\presetdocument [...,*1...2...]`

\* inherits: \setupdocument

`\presetfieldsymbols [...,*,...]`

\* NAME

`\presetLABELtesto [1...] [...,2...3...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\presetbtxlabeltesto [1...] [...,2...3...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presetheadtesto [1...] [...,2...3...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presetlabeltesto [1...] [...,2...3...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presetmathlabeltesto [1...] [...,2...3...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presetoperatorortesto [1...] [...,2...3...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presetprefixtesto [1...] [...,2...3...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presetsuffixtesto [1...] [...,2...3...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presettaglabeltesto [1...] [...,2...3...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presetunittesto [1...] [...,2...3...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

<pre> \pretocommalist {...} \^2.. 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \prettyprintbuffer {...} {...} 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME </pre>
<pre> \prevcounter [...] [...^2] 1 NAME OPT 2 NUMMER </pre>
<pre> \prevcountervalue [...^*] * NAME </pre>
<pre> \preventmode [...^*,...] * NAME </pre>
<pre> \prevrealpage </pre>
<pre> \prevrealpagenumber </pre>
<pre> \prevsubcountervalue [...^1] [...^2] 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \prevsubpage </pre>
<pre> \prevsubpagenumber </pre>
<pre> \prevuserpage </pre>
<pre> \prevuserpagenumber </pre>
<pre> \primasottopagina </pre>
<pre> \procent </pre>
<pre> \processaction [...^1] [...,..=&gt;^2,..,..] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processallactionsinset [...^1] [...,..=&gt;^2,..,..] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processassignlist [...^1,....] \^2.. 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentcommand [...,..^1,..,..] \^2.. 1 KEY = VALUE 2 CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentlist [...,..^1,..,..] \^2.. 1 KEY = VALUE 2 CSNAME </pre>

\processbetween {...} \<sup>2</sup>...

- 1 NAME
- 2 CSNAME

\processbodyfontenvironmentlist \<sup>\*</sup>...

- \* CSNAME

\processcolorcomponents {...}

- \* COLOR

\processcommacommand [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcommalist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcommalistwithparameters [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcontent {...} \<sup>2</sup>...

- 1 NAME
- 2 CSNAME

\processfile {...}

- \* FILE

\processfilemany {...}

- \* FILE

\processfilenone {...}

- \* FILE

\processfileonce {...}

- \* FILE

\processfirstactioninset [...<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...>...]

- 1 BEFEHL
- 2 APPLY

\processisolatedchars {...} \<sup>2</sup>...

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

\processisolatedwords {...} \<sup>2</sup>...

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

\processlinetablebuffer [...]

- \* BUFFER OPT

\processlinetablefile {...}

- \* FILE

`\processlist {...} {...} {...} \^4.`

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER
- 3 TEXT
- 4 CSNAME

`\processMPbuffer [...,*,...]`

- \* NAME OPT

`\processMPfigurefile {...}`

- \* FILE

`\processmonth {...} {...} {...}`

- 1 NUMBER
- 2 NUMBER
- 3 BEFEHL

`\processranges [...,1...] \^2.`

- 1 NUMBER NUMBER:NUMBER
- 2 CSNAME

`\processseparatedlist [...1] [...2] {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 CSNAME BEFEHL

`\processTEXbuffer [...]`

- \* BUFFER OPT

`\processtokens {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 TEXT

`\processuntil \^*..`

- \* CSNAME

`\processxtablebuffer [...]`

- \* NAME OPT

`\processyear {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMBER
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL

`\prodotto [...]`

- \* FILE

`\prodotto ...`

- \* FILE

`\profiledbox [...1] [...,2...,...] {...3}`

- 1 nessuno fisso rigido halfixed quarterfixed eightsfixed NAME
- 2 inherits: \setupprofile
- 3 CONTENT

`\profilegivenbox {...1} ...2.`

- 1 nessuno fisso rigido halfixed quarterfixed eightsfixed NAME
- 2 CSNAME NUMBER



<pre> \progetto [...] * FILE </pre>
<pre> \progetto ... * FILE </pre>
<pre> \programma [...] * NAME </pre>
<pre> \pseudoMixedCapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \pseudoSmallCapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \pseudoSmallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \pseudosmallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \pulsante [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>] {...} [...] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE </pre>
<pre> \pulsantemenu [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>] {...} {...} 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE </pre>
<pre> \pulsantemenu [...] [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>] {...} {...} 1 NAME OPT 2 inherits: \impostamenuinterazione 3 TEXT 4 REFERENCE </pre>
<pre> \BUTTON [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>] {...} [...] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE instances: button </pre>
<pre> \pulsantinterazione [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>] [...<sup>2</sup>,...] 1 inherits: \impostabarrainterazione 2 pagina sottopagina REFERENCE </pre>
<pre> \punti [...] * NUMBER OPT </pre>
<pre> \punti [...<sup>*</sup>...<sup>*</sup>...<sup>*</sup>] * inherits: \setupperiods </pre>
<pre> \punto {...} * CHARACTER </pre>
<pre> \purenumber {...} * NUMBER </pre>
<pre> \pusharrangedpages ... \poparrangedpages </pre>

<pre>\pushattribute \*.. * CSNAME</pre>
<pre>\pushbar [...] ... \popbar * NAME</pre>
<pre>\pushbutton [^1.] [^2.] 1 NAME 2 REFERENCE</pre>
<pre>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</pre>
<pre>\pushcolore [...] ... \popcolore * COLOR</pre>
<pre>\pushendofline ... \popendofline</pre>
<pre>\pushindentation ... \popindentation</pre>
<pre>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</pre>
<pre>\pushmacro \*.. * CSNAME</pre>
<pre>\pushmathstyle ... \popmathstyle</pre>
<pre>\pushmode [...] * NAME</pre>
<pre>\pushoutputstream [...] * NAME OPT</pre>
<pre>\pushpath [...] ... \poppath * PATH</pre>
<pre>\pushpunctuation ... \poppunctuation</pre>
<pre>\pushrandomseed ... \poprandomseed</pre>
<pre>\pushreferenceprefix {^*} ... \popreferenceprefix * + - TEXT</pre>
<pre>\pushsfondo [...] ... \popsfondo * NAME</pre>
<pre>\pushsystemmode {^*} * NAME</pre>
<pre>\putboxincache {^1.} {^2.} ^3. 1 NAME 2 NUMBER TEXT 3 CSNAME NUMBER</pre>

<pre> \putnextboxin cache {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} \<sup>3</sup>. {<sup>4</sup>.} 1 NAME 2 NUMBER TEXT 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \qqquad </pre>
<pre> \quad </pre>
<pre> \quads [<sup>*</sup>.] * NUMBER <sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \qualcheriga [<sup>*</sup>.] * REFERENCE </pre>
<pre> \quarterstrut </pre>
<pre> \quitcommalist </pre>
<pre> \quitprevcommalist </pre>
<pre> \quittypescriptscanning </pre>
<pre> \ReadFile {<sup>*</sup>.} * FILE </pre>
<pre> \raggedbottom </pre>
<pre> \raggedcenter </pre>
<pre> \raggedleft </pre>
<pre> \raggedright </pre>
<pre> \raggedwidecenter </pre>
<pre> \raisebox {<sup>1</sup>.} \<sup>2</sup>. {<sup>3</sup>.} 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \randomizetext {<sup>*</sup>.} * TEXT </pre>
<pre> \randomnumber {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} 1 NUMBER 2 NUMBER </pre>
<pre> \rawcounter [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 NUMBER </pre>
<pre> \rawcountervalue [<sup>*</sup>.] * NAME </pre>

```
\rawdate [...,*...]  
* inherits: \datadioggi
```

```
\rawdoifelseinset {...1} {...,2...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\rawdoifinset {...1} {...,2...} {...3}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE
```

```
\rawdoifinsetelse {...1} {...,2...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\rawgetparameters [...1] [...,2...,...]  
1 TEXT  
2 KEY = VALUE
```

```
\rawprocessaction [...1] [...,2⇒...,...]  
1 BEFEHL  
2 APPLY
```

```
\rawprocesscommaccommand [...,1...] \...2..  
1 BEFEHL  
2 CSNAME
```

```
\rawprocesscommalist [...,1...] \...2..  
1 BEFEHL  
2 CSNAME
```

```
\rawstructurelistuservariable {...*}  
* KEY
```

```
\rawsubcountervalue [...1] [...2..  
1 NAME  
2 NUMMER
```

```
\rbox ...1 {...2..  
1 TEXT OPT  
2 CONTENT
```

```
\readfile {...1} {...2..3}  
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\readfixfile {...1} {...2..3} {...4..  
1 PATH  
2 FILE  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\readjobfile {...1} {...2..3}  
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

`\readlocfile {1.} {2.} {3.}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readsetfile {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readsysfile {1.} {2.} {3.}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readtexfile {1.} {2.} {3.}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readxmlfile {1.} {2.} {3.}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\realpagenumber`

`\realSmallCapped {*.}`

- \* TEXT

`\realSmallcapped {*.}`

- \* TEXT

`\realsmallcapped {*.}`

- \* TEXT

`\recursedepth`

`\recurselevel`

`\recursestring`

`\redoconvertfont`

`\referencecolumnnumber`

`\REFERENCEFORMAT {1.} {2.} [3.]`

- 1 TEXT                   OPT    OPT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

`\referencepagedetail`

`\referencepagestate`

`\referenceprefix`

`\referencerealpage`

<pre>\referencesymbol</pre>
<pre>\referring (...<sup>1</sup>,...) (...<sup>2</sup>,...) [...<sup>3</sup>.] 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE</pre>
<pre>\registerattachment [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupattachment</pre>
<pre>\registerctxluafile {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.} 1 FILE 2 NUMMER</pre>
<pre>\registerexternalfigure [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>...,...] 1 FILE OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure</pre>
<pre>\registerfontclass {...*} * NAME</pre>
<pre>\registerhyphenationexception [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] 1 SPRACHE OPT 2 TEXT</pre>
<pre>\registerhyphenationpattern [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] 1 SPRACHE OPT 2 TEXT</pre>
<pre>\registermenubuttons [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] 1 NAME 2 TEXT</pre>
<pre>\registersort [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] 1 SINGULAR 2 NAME</pre>
<pre>\registersynonym [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] 1 SINGULAR 2 NAME</pre>
<pre>\registerunit [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>...,...] 1 prefix unita oper<sup>OP</sup>ator suffixe simbolo packaged 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\REGISTER [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.+...} 1 TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT 2 INDEX instances: index</pre>
<pre>\index [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.+...} 1 TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT 2 INDEX</pre>
<pre>\REGISTER [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.} {...<sup>3</sup>.+...} 1 TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT 2 TEXT 3 INDEX instances: index</pre>

`\index [..] {...} {...+...+..}`

1 TEXT PRÖCESSOR->TEXT  
2 TEXT  
3 INDEX

`\regolare`

`\reimpostamarcatura [..]`

\* BESCHRIFTUNG

`\relatemarking [..] [..]`

1 BESCHRIFTUNG  
2 BESCHRIFTUNG

`\relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME  
4 NAME

`\relaxvalueifundefined {...}`

\* NAME

`\remainingcharacters`

`\removebottomthings`

`\removedepth`

`\removefromcommalist {...} \...`

1 TEXT  
2 CSNAME

`\removelastskip`

`\removelastspace`

`\removemarkedcontent [..]`

\* NAME

`\removepunctuation`

`\removesubstring .. \from .. \to \...`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME

`\removetoks .. \from \...`

1 BEFEHL  
2 CSNAME

`\removeunwantedspaces`

`\repeathead [..]`

\* ABSCHNITT

`\replacefeature [..]`

\* NAME

<pre>\replacefeature {...} * NAME</pre>
<pre>\replaceincommalist \<sup>1</sup>. {<sup>2</sup>.} 1 CSNAME 2 NUMMER</pre>
<pre>\replaceword [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT</pre>
<pre>\rescan {...} * CONTENT</pre>
<pre>\rescanwithsetup {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} 1 NAME 2 CONTENT</pre>
<pre>\resetallattributes</pre>
<pre>\resetandaddfeature [...] * NAME</pre>
<pre>\resetandaddfeature {...} * NAME</pre>
<pre>\resetbar</pre>
<pre>\resetboxesincache {...} * NAME</pre>
<pre>\resetbreakpoints</pre>
<pre>\resetbuffer [...] * BUFFER</pre>
<pre>\resetcharacteralign</pre>
<pre>\resetcharacterkerning</pre>
<pre>\resetcharacterspacing</pre>
<pre>\resetcharacterstripping</pre>
<pre>\resetcollector [...] * NAME</pre>
<pre>\resetcounter [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] 1 NAME OPT 2 NUMMER</pre>
<pre>\resetdigitsmanipulation</pre>
<pre>\resetdirection</pre>
<pre>\resetfeature</pre>



<pre>\resetflag {...} * NAME</pre>
<pre>\resetfontcolorsheme</pre>
<pre>\resetfontfallback [...] [...<sup>2</sup>] 1 NAME OPT 2 FONT</pre>
<pre>\resetfontsolution</pre>
<pre>\resethyphenationfeatures</pre>
<pre>\resetinjector [...] * NAME</pre>
<pre>\resetinteractionmenu [...] * NAME</pre>
<pre>\resetitaliccorrection</pre>
<pre>\resetlayer [...] * NAME</pre>
<pre>\resetlocalfloats</pre>
<pre>\resetMPdrawing</pre>
<pre>\resetMPenvironment</pre>
<pre>\resetMPinstance [...] * NAME</pre>
<pre>\resetmarker [...] * NAME</pre>
<pre>\resetmode {...} * NAME</pre>
<pre>\resetpagenumber</pre>
<pre>\resetparallel [...] [...<sup>2</sup>,...] 1 NAME OPT 2 NAME tutti</pre>
<pre>\resetpath</pre>
<pre>\resetpenalties \*... * CSNAME</pre>
<pre>\resetperiodkerning</pre>
<pre>\resetprofile</pre>
<pre>\resetrecurselevel</pre>

<pre>\resetreference [...] * NAME</pre>
<pre>\resetreplacements</pre>
<pre>\resetscript</pre>
<pre>\resetsetups [...] * NAME</pre>
<pre>\resetshownsynonyms [...] * SINGULAR</pre>
<pre>\resetsubpagenumber</pre>
<pre>\resetsymbolset</pre>
<pre>\resetsystemmode {...} * NAME</pre>
<pre>\resettimer</pre>
<pre>\resettokenlist [...] * NAME</pre>
<pre>\resettrackers</pre>
<pre>\resettrialsypesetting</pre>
<pre>\resetusedsortings [...] * SINGULAR</pre>
<pre>\resetusedsynonyms [...] * SINGULAR</pre>
<pre>\resetuserpagenumber</pre>
<pre>\resetvalue {...} * NAME</pre>
<pre>\resetvisualizers</pre>
<pre>\reshapebox {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\resolvedglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME</pre>
<pre>\resolvedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME</pre>

`\restartcounter` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 NUMBER  
3 NUMBER

OPT

`\restorebox` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 NAME

`\restorecatcodes`

`\restorecounter` [...]

\* NAME

`\restorecurrentattributes` {<sup>\*</sup>...}

\* NAME

`\restoreendofline`

`\restoreglobalbodyfont`

`\retestfeature`

`\reusableMPgraphic` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>..., ..., <sup>2</sup>..., ...}

1 NAME  
2 KEY = VALUE

OPT

`\reuseMPgraphic` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>..., ..., <sup>2</sup>..., ...}

1 NAME  
2 KEY = VALUE

OPT

`\reuserandomseed`

`\reversehbox` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 TEXT  
2 CONTENT

OPT

`\reversehpack` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 TEXT  
2 CONTENT

OPT

`\reversetpack` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 TEXT  
2 CONTENT

OPT

`\reversevbox` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 TEXT  
2 CONTENT

OPT

`\reversevpack` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 TEXT  
2 CONTENT

OPT

`\reversevtop` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 TEXT  
2 CONTENT

OPT

`\revivefeature`

```
\rfence {...}
* \egroup \bgroup \letterclosebrace ] [ ) ( > < / | || \rbrace \rbracket \rbracket \rparenthesis
\rparent \rparen \rangle \rrangle \rVert \vert \solidus \rfloor \rceil \urcorner \lrcorner
\rmoustache \rrbracket \rgroup \rinterval \rointerval \rlointerval \rrointerval \} \} \} \> \ CHARACTER
```

```
\rhbox {...}
* CONTENT
```

```
\rif [..] [..]
1 implicito testo titolo numero pagina realpage
2 REFERENCE
```

```
\riferimento [...1,...] {...}
1 REFERENCE
2 TEXT
```

```
\riferimentopagina [...*,...]
* REFERENCE
```

```
\riferimentotesto [...1,...] {...}
1 REFERENCE
2 TEXT
```

```
\riflessione {...}
* CONTENT
```

```
\riga {...}
* CONTENT
```

```
\rigariempimento [...*,...]
* inherits: \impostarigherimpimento
```

```
\rightbottombox {...}
* CONTENT
```

```
\rightbox {...}
* CONTENT
```

```
\righthbox {...}
* CONTENT
```

```
\rightLABELtesto {...}
* KEY
instances: head label mathlabel
```

```
\righttheadtesto {...}
* KEY
```

```
\rightlabeltesto {...}
* KEY
```

```
\rightmathlabeltesto {...}
* KEY
```

```
\rightline {...}
* CONTENT
```

<pre> \rightorleftpageaction {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL </pre>
<pre> \rightpageorder </pre>
<pre> \rightskipadaption </pre>
<pre> \rightsubguillemot </pre>
<pre> \righttopleft </pre>
<pre> \righttopleftthbox <sup>1</sup> {...} {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \righttopleftvbox <sup>1</sup> {...} {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \righttopleftvtop <sup>1</sup> {...} {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \righttopbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \rigovuoto [...,*...] * <sup>OPT</sup> preferenza stessa pagina max forza enable disattiva nobianco impaccato dietro sovrapponi sempre weak strong implicito prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco altezza profondita standard NUMMER*piccolo NUMMER*medio NUMMER*grande NUMMER*riga NUMMER*mezzariga NUMMER*quarterline NUMMER*formula NUMMER*bianco NUMMER*altezza NUMMER*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME </pre>
<pre> \ring {...} * CHARACTER </pre>
<pre> \rlap {...} * CONTENT </pre>
<pre> \robustaddtocommalist {...} \<sup>2</sup>... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \robustdoifelseinset {...} {...<sup>2</sup>,...} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \robustdoifinsetelse {...} {...<sup>2</sup>,...} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \robustpretocommalist {...} \<sup>2</sup>... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>

`\rollbutton [...1...2...] [...3]`

1 inherits: \setupbutton  
2 TEXT  
3 REFERENCE

`\rollbutton [...1] [...2...3...] [...4]`

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \impostamenuinterazione  
3 TEXT  
4 REFERENCE

`\roman`

`\rtl hbox ...1 {...2}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\rtl vbox ...1 {...2}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\rtl vtop ...1 {...2}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\rtop ...1 {...2}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\ruby [...1] {...2} {...3}`

1 NAME OPT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\ruled hbox ...1 {...2}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\ruled hpack ...1 {...2}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\ruled mbox {...*}`

\* CONTENT

`\ruled topv ...1 {...2}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\ruled tpack ...1 {...2}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\ruled vbox ...1 {...2}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\ruled vpack ...1 {...2}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\ruledvtop` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\runMPbuffer` [...<sup>\*</sup>...]

\* NAME OPT

`\runninghbox` {<sup>\*</sup>...}

\* CONTENT

`\ruota` [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {<sup>2</sup>...}

1 inherits: \impostarotazione OPT  
2 CONTENT

`\russianNumerals` {<sup>\*</sup>...}

\* NUMMER

`\russiannumerals` {<sup>\*</sup>...}

\* NUMMER

`\ScaledPointsToBigPoints` {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...

1 DIMENSION  
2 CSNAME

`\ScaledPointsToWholeBigPoints` {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...

1 DIMENSION  
2 CSNAME

`\Smallcapped` {<sup>\*</sup>...}

\* TEXT

`\safechar` {<sup>\*</sup>...}

\* NUMMER

`\samplefile` {<sup>\*</sup>...}

\* FILE

`\sans`

`\sansgrassetto`

`\sansnormal`

`\sansserif`

`\savebox` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 NAME  
3 CONTENT

`\savebtxdataset` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT OPT

2 FILE

3 dataset = NAME

type = bib lua xml

file = FILE

criterio = tutti testo intro riferimento corrente qui precedente locale componente SECTIONBLOCK:tutti SECTIONBLOCK:riferimento  
SECTIONBLOCK:corrente SECTIONBLOCK:precedente

`\savebuffer [...,*...,...]`

\* elenco = NAME  
file = FILE  
prefisso = si no

`\savebuffer [...1,...] [...2]`

1 BUFFER  
2 FILE

`\savecolore ... \restorecolore`

`\savecounter [...]`

\* NAME

`\savecurrentattributes {...}`

\* NAME

`\savenormalmeaning \*`

\* CSNAME

`\savetaggedtwopassdata {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NAME  
4 CONTENT

`\savetwopassdata {...1} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 NUMMER  
3 CONTENT

`\sbox {...}`

\* CONTENT

`\scala [...1] [...2,...2,...] {...3}`

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupscale  
3 CONTENT

`\schermo [...,*...]`

\* inherits: \pagina<sup>OPT</sup>

`\SCRIPT`

instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test

`\ethiopic`

`\hangul`

`\hanzi`

`\latin`

`\nihongo`

`\test`

`\thai`



```
\scrividentroelenco [...] [...2...2...] {...}
1 LISTE OPT
2 inherits: \impostaelenco
3 BEFEHL
```

```
\scriviinelenco [...] [...2...2...] {...} {...}
1 LISTE OPT
2 inherits: \impostaelenco
3 NUMMER
4 TEXT
```

```
\secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\secondoffourarguments {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
```

```
\secondofthreearguments {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\secondoftwoarguments {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\secondoftwounexpanded {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\vediREGISTER [...] {...+2+...} {...}
1 TEXT PROCESSOR->TEXT
2 INDEX
3 TEXT PROCESSOR->TEXT
instances: index
```

```
\vediindex [...] {...+2+...} {...}
1 TEXT PROCESSOR->TEXT
2 INDEX
3 TEXT PROCESSOR->TEXT
```

```
\segnalibro [...] {...}
1 ABSCHNITT LISTET
2 TEXT
```

```
\select {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
```

```
\selezioneblocchi [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 criterio = testo ABSCHNITT
```

```
\serializecommalist [...*,...]
* BEFEHL
```

```
\serializedcommalist
```

```
\serif
```

```
\serifbold
```

```
\serifnormal
```

```
\setautopagestaterealpageno {...}
* NAME
```

```
\setbar [...]
* NAME
```

```
\setbigbodyfont
```

```
\setboxllx 1... {2...}
1 CSNAME NUMBER
2 DIMENSION
```

```
\setboxlly 1... {2...}
1 CSNAME NUMBER
2 DIMENSION
```

```
\setbreakpoints [...]
* reimposta NAME
```

```
\setbuffer [...] ... \endbuffer
* NAME
```

```
\setcapstrut
```

```
\setcatcodetable \*...
* CSNAME
```

```
\setcharacteralign {...} {...}
1 NUMBER
2 TEXT number->TEXT text->TEXT
```

```
\setcharacteraligndetail {...} {...} {...} {...}
1 NUMBER
2 TEXT number->TEXT text->TEXT
3 DIMENSION
4 DIMENSION
```

`\setcharactercasing [...]`

\* reimposta PAROLA parola Parola Parole maiuscolo Maiuscolo nessuno casuale mixed camel cap Cap

`\setcharactercleaning [...]`

\* reimposta 1

`\setcharacterkerning [...]`

\* reimposta NAME

`\setcharacterspacing [...]`

\* reimposta NAME

`\setcharacterstripping [...]`

\* reimposta 1

`\setcharstrut {...}`

\* TEXT

`\setcollector [.1.] [...,2...2...3.] {...}`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupcollector  
3 CONTENT

`\setcolormodell [...]`

\* black bw grigio rgb cmyk tutti nessuno

`\setcounter [.1.] [...2.] [...3.]`

1 NAME OPT  
2 NUMMER  
3 NUMMER

`\setcounterown [.1.] [...2.] [...3.]`

1 NAME OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\setcurrentfontclass {...}`

\* NAME

`\setdataset [.1.] [...2.] [...,3...3...]`

1 NAME OPT  
2 NAME  
3 KEY = VALUE

`\setdatavalue {.1.} {...}`

1 NAME  
2 NUMMER

`\setdefaultpenalties`

`\setdigitsmanipulation [...]`

\* reimposta NUMMER

`\setdirection [...]`

\* NUMMER

`\setdocumentargument {.1.} {...}`

1 NAME  
2 TEXT

`\setdocumentargumentdefault {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\setdocumentfilename {1.} {2.}`

- 1 NUMBER
- 2 TEXT

`\setdummyparameter {1.} {2.}`

- 1 KEY
- 2 BEFEHL

`\setelementexporttag [1.] [2.] [3.]`

- 1 NAME OPT
- 2 export nature pdf
- 3 inline schermo mixed

`\setemeasure {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\setevalue {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setevariable {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

`\setevariables [1.] [...2...]`

- 1 NAME
- 2 set = BEFEHL
- reset = BEFEHL
- KEY = VALUE

`\setexpansion [...]`

- \* NAME

`\setfirstline [...]`

- \* NAME OPT

`\setfirstpasscharacteralign`

`\setflag {*.}`

- \* NAME

`\setfont ...`

- \* FONT

`\setfontcolorsheme [...]`

- \* NAME

`\setfontfeature {*.}`

- \* NAME

`\setfontsolution [...]`

- \* NAME

`\setfontstrut`

<code>\setfractions</code>
<code>\setglobalscript [...]</code> * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
<code>\setgmeasure {...} {...}</code> 1 NAME 2 DIMENSION
<code>\setgvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\setgvariable {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 KEY 3 VALUE
<code>\setgvariables [...] [...<sup>2</sup>...,...]</code> 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
<code>\sethboxregister <sup>1</sup>. {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 CONTENT
<code>\sethyphenatedurlafter {...}</code> * TEXT
<code>\sethyphenatedurlbefore {...}</code> * TEXT
<code>\sethyphenatedurlnormal {...}</code> * TEXT
<code>\sethyphenationfeatures [...<sup>*</sup>,...]</code> * NAME reimposta <sup>OPT</sup>
<code>\setinitial [...] [...<sup>2</sup>...,...]</code> 1 NAME <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 2 inherits: \setupinitial
<code>\setinjector [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>]</code> 1 NAME 2 NUMBER 3 BEFEHL
<code>\setinteraction [...]</code> * nascosto NAME
<code>\setinterfacecommand {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\setinterfaceconstant {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME



`\setMPlayer [..1.] [..2.] [..3..4...] {..4.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuplayer  
4 CONTENT

`\setMPpositiongraphic {..1.} {..2.} {..3..4...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 KEY = VALUE

`\setMPpositiongraphicrange {..1.} {..2.} {..3.} {..4..5...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME  
4 KEY = VALUE

`\setMPtext {..1.} {..2.}`

1 NAME  
2 TEXT

`\setMPvariable [..1.] [..2..]`

1 NAME  
2 KEY = VALUE

`\setMPvariables [..1.] [..2..3...]`

1 NAME  
2 KEY = VALUE

`\setmainbodyfont`

`\setmainparbuilder [.*..]`

\* implicito oneline basic NAME

`\setmarker [..1.] [..2.]`

1 NAME  
2 NUMMER

`\setmarking [..1.] {..2.}`

1 BESCHRIFTUNG  
2 TEXT

`\setmathstyle {...,*...}`

\* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME

`\setmeasure {..1.} {..2.}`

1 NAME  
2 DIMENSION

`\setmessagetext {..1.} {..2.}`

1 NAME  
2 NAME NUMMER

`\setmode {.*..}`

\* NAME

`\setnostrut`

`\setnote [..1.] [..2..3...] {..3.}`

1 NAME  
2 REFERENCE  
3 TEXT

`\setnotetext [..] [...2,...] {...3}`

1 NAME  
2 REFERENCE  
3 TEXT

`\setnotetext [..] [...,2...,...]`

1 NAME  
2 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

`\setnote [..] [...,2...,...]`

1 NAME  
2 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

`\setobject {..} {..} \3 {..4}`

1 NAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT

`\setoldstyle`

`\setpagereference {..} [...2,...]`

1 NAME  
2 REFERENCE

`\setpagestate [..] [...2]`

1 NAME  
2 NAME NUMBER

`\setpagestaterealpago {..} {..2}`

1 NAME  
2 NAME NUMBER

`\setpenalties \1 {..2} {..3}`

1 CSNAME  
2 NUMBER  
3 NUMBER

`\setpercentdimen {..} {..2}`

1 DIMENSION CSNAME  
2 DIMENSION NUMBER

`\setperiodkerning [..]`

\* reimposta NAME

`\setposition {..}`

\* NAME

`\setpositionbox {..} \2 {..3}`

1 NAME  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\setpositiondata {..} {..2} {..3} {..4}`

1 NAME  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION



`\setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,5...}`

1 NAME  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION  
5 TEXT

`\setpositiononly {...}`

\* NAME

`\setpositionplus {...} {...,2...} \3 {...}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 CSNAME  
4 CONTENT

`\setpositionstrut {...}`

\* NAME

`\setprofile [...]`

\* nessuno fisso rigido halffixed quarterfixed eightsfixed NAME

`\setrandomseed {...}`

\* NUMMER

`\setreference [...,1...] [...,2...,...]`

1 REFERENCE  
2 KEY = VALUE

`\setreferencedobject {...} {...} \3 {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT

`\setregisterentry [...] [...,2...,...] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 etichetta = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternativa = TEXT  
3 KEY = VALUE

`\setreplacements [...]`

\* reimposta NAME

`\setrigidcolumnbalance ...`

\* CSNAME NUMMER

`\setrigidcolumnhsize {...} {...} {...}`

1 DIMENSION  
2 DIMENSION  
3 NUMMER

`\setscript [...]`

\* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

`\setsecondpasscharacteralign`

```
\setsectionblock [..] [..,..2..,..]
1 NAME
2 segnalibro = TEXT
```

```
\setsimplecolumnshsize [..,..*..,..]
* n = NUMMER
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  righe = NUMMER
```

```
\setsmallbodyfont
```

```
\setsmallcaps
```

```
\setstackbox {..} {..2} {..3}
1 NAME
2 NAME
3 CONTENT
```

```
\setstructurepageregister [..] [..,..2..,..] [..,..3..,..]
1 NAME
2 etichetta = NAME
  keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
  keys:1 = TEXT
  keys:2 = TEXT
  keys:3 = TEXT
  entries:1 = TEXT
  entries:2 = TEXT
  entries:3 = TEXT
  alternativa = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\setstrut
```

```
\setsuperiors
```

```
\setsystemmode {..}
* NAME
```

```
\settabular
```

```
\settaggedmetadata [..,..*..,..]
* KEY = VALUE
```

```
\settestcrlf
```

```
\settext [..] [..2] [..3] [..4] [..5]
1 cima intestazione testo OPT piedipagina fondo
2 testo margine bordo
3 sinistra centro destra
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\settightobject {..} {..2} \..3 {..4}
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\settightreferencedobject {...} {...} \... {...}
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

```
\settightstrut
```

```
\settightunreferencedobject {...} {...} \... {...}
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

```
\settokenlist [...] {...}
```

- 1 NAME
- 2 TEXT

```
\settrialeasetting
```

```
\setuevalue {...} {...}
```

- 1 NAME
- 2 CONTENT

```
\setugvalue {...} {...}
```

- 1 NAME
- 2 CONTENT

```
\setunreferencedobject {...} {...} \... {...}
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

```
\setupalternativestyles [..., ...*..., ...]
```

\* metodo = normale auto

```
\setupattachment [...,1...] [..., ...2..., ...]
```

- 1 NAME OPT
- 2 titolo = TEXT
- sottotitolo = TEXT
- autore = TEXT
- file = FILE
- nome = NAME
- buffer = BUFFER
- type = NAME
- stato = inizia termina
- metodo = normale nascosto
- simbolo = Graph Paperclip Pushpin Default
- ampiezza = adatta DIMENSION
- altezza = adatta DIMENSION
- profondita = adatta DIMENSION
- colore = COLOR
- textlayer = NAME
- luogo = bordosinistro bordodestro inmargine marginesinistro marginedestro testo alto nessuno
- distanza = DIMENSION

```
\setupattachments [...,1...] [..., ...2..., ...]
```

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \setupattachment

```

\setupbackend [...,*...,...]
* export = si FILE
xhtml = FILE
file = FILE
intent = Coated_FOGRA39_(ISO_12647-2:2004) GRACoL2006_Coated1v2.icc ISO_Coated_v2_300 ISO_Coated_v2_(ECI)
ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO_Uncoated ISO_Uncoated_Yellowish ISO_Web_Coated Japan_Color_2001_Coated
Japan_Color_2002_Newspaper Japan_Web_Coated_(Ad) SNAP_2007 SWOP2006_Coated3v2.icc SWOP2006_Coated5v2.icc
Uncoated_FOGRA29_(ISO_12647-2:2004) Web_Coated_FOGRA28_(ISO_12647-2:2004) PSR_LWC_PLUS_V2_PT PSR_LWC_STD_V2_PT
PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
spazio = si no
xmpfile = FILE
format = version implicito PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
livello = NUMMER
opzione = sempre mai
profile = FILE

```

```

\setupbar [...,1...] [...,2...,...]

```

```

1 NAME OPT
2 colore = COLOR
continua = si no tutti
vuoto = si no
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
order = foreground sfondo
spessorelinea = DIMENSION
metodo = NUMMER
offset = NUMMER
dy = NUMMER
max = NUMMER
foregroundstyle = STYLE BEFEHL
coloreprimopiano = COLOR
mp = NAME
sinistra = TEXT
destra = TEXT
ripeti = si no

```

```

\setupbars [...,1...] [...,2...,...]

```

```

1 NAME OPT
2 inherits: \setupbar

```

```

\setupbleeding [...,*...,...]

```

```

* ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
offset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
luogo = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
dilata = si no
pagina = si no

```

```

\setupbookmark [...,*...,...]

```

```

* forza = si no
numero = si no
numberseparatorset = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL
numberstopper = BEFEHL
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tutti corrente
sectionblock = si no

```

```

\setupbtx [...] [...]
1 NAME OPT
2 specification = implicito apa aps NAME
dataset = implicito NAME
comando = \...##1
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
authorconversion = normale normalshort normalinverted invertedshort short
etallimit = NUMMER
etaldisplay = NUMMER
etaloption = ultimo
stopper = initials
interazione = inizia termina numero testo pagina tutti
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore
authoryears authornum authorityear

sorttype = normale invertito
compress = si no
implicito = implicito NAME
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

```

```

\setupbtxdataset [...] [...]
1 NAME OPT
2 language = SPRACHE

```

```

\setupbtxlist [...] [...]
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaelenco

```

```

\setupbtxregister [...] [...]
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
dataset = NAME
field = keyword range numeropagina autore
register = NAME
metodo = once
alternativa = normalshort invertedshort
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

```

```

\setupbtxrendering [...] [...]
1 NAME OPT
2 statotesto = inizia termina
statopagina = inizia termina
separatore = BEFEHL
criterio = precedente cite qui tutti nessuno
filter = TEXT
specification = NAME
titolo = TEXT
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
dataset = NAME
metodo = dataset forza locale globale nessuno
sorttype = short dataset elenco riferimento usato implicito cite indiceanalitico
ripeti = si no
group = NAME
numerazione = si no num indiceanalitico tag short pagina

```

```

\setupbtx [...]
* NAME

```

```

\setupbutton [...] [...]
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
stessapagina = si no vuoto nessuno normale implicito
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
colorecontrasto = COLOR
alternativa = nascosto
inherits: \impostaincorniciato

```

```
\setupcharacteralign [...,.*,...]
* ampiezzasinistra = DIMENSION
  ampiezzadestra  = DIMENSION
  leftsample      = TEXT
  rightsample     = TEXT
  character       = TEXT number->TEXT text->TEXT
```

```
\setupcharacterkerning [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 fattore = max NUMBER
  ampiezza = DIMENSION
  features = NAME
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

```
\setupcharacterspacing [...,1] [...,2] [...,3...]
1 NAME OPT
2 NUMBER
3 sinistra = NUMBER
  destra = NUMBER
  alternativa = 0 1
```

```
\setupchemical [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 strut = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
  ampiezza = adatta nessuno NUMBER
  altezza = adatta nessuno NUMBER
  sinistra = adatta nessuno NUMBER
  destra = adatta nessuno NUMBER
  cima = adatta nessuno NUMBER
  fondo = adatta nessuno NUMBER
  scala = piccolo medio grande normale NUMBER
  rotazione = NUMBER
  symallinea = auto
  asse = attivo disattivo
  colorecornice = COLOR
  spessorelinea = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  unita = DIMENSION
  fattore = NUMBER
  cornice = attivo disattivo
  colorelinea = COLOR
  fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
  dimensione = piccolo medio grande
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

```
\setupchemicalframed [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupcollector [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 rotazione = sinistra destra interno esterno NUMBER
  angolo = sinistra centro destra cima fondo
  x = DIMENSION
  y = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  luogo = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
  stato = inizia termina
```

```

\setupcolumnsetarea [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina ripeti
   x = NUMBER
   y = NUMBER
   nx = NUMBER
   ny = NUMBER
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   clipoffset = DIMENSION
   offsetdestro = DIMENSION
   inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupcolumnsetareatext [...1.] [...2.]
1 NAME
2 TEXT

```

```

\setupcolumnsetlines [...1.] [...2.] [...3.] [...4.]
1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

```

```

\setupcolumnsetspan [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 n = NUMBER
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupcolumnsetstart [...1.] [...2.] [...3.] [...4.]
1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

```

```

\setupcombination [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 nx = NUMBER
   ny = NUMBER
   ampiezza = adatta DIMENSION
   altezza = adatta DIMENSION
   luogo = sinistra centro destra cima fondo
   distanza = DIMENSION
   alternativa = etichetta testo
   allinea = inherits: \impostaallineamento
   continua = si no
   prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   tra = BEFEHL
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR

```

`\setupcounter [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 inizia = NUMMER
counter = NAME
metodo = pagina
stato = inizia termina
modo = bypagina byblock bytesto bytesta byABSCHNITT
prefisso = si no
prefixseparatorset = NAME
prefixconversion = NAME
prefixconversionset = NAME
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset = NAME
prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tutti corrente
numberorder = invertito
numberseparatorset = NAME
numberconversion = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
type = primo precedente successivo ultimo numero
criterio = rigido positivo tutti
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

`\setupdataset [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 attesa = si no
```

`\setupdelimitedtext [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
language = locale globale SPRACHE
metodo = font
ripeti = si no
luogo = testo capoverso margine
sinistra = BEFEHL
centro = BEFEHL
destra = BEFEHL
nextleft = BEFEHL
nextright = BEFEHL
spazioprima = inherits: \rigovuoto
spaziodopo = inherits: \rigovuoto
marginessimistro = si no standard DIMENSION
marginedestro = si no standard DIMENSION
rientro = inherits: \impostarientro
rientrasuccessivo = si no auto
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stilesimbolo = STYLE BEFEHL
coloresimbolo = COLOR
```



`\setupdescription` [ $\dots^1, \dots$ ] [ $\dots^2, \dots$ ]

```
1 NAME OPT
2 titolo = si no
  livello = NUMMER
  testo = TEXT
  headcommand = \...##1
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  alternativa = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                margineesterno vicino sospeso cima vuoto comando NAME
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  headalign = inherits: \impostaallineamento
  rientro = inherits: \impostarientro
  display = si no
  rientrasuccessivo = si no auto
  ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION
  distanza = nessuno DIMENSION
  dilata = NUMMER
  shrink = NUMMER
  sospendi = adatta ampio nessuno margine NUMMER
  closesymbol = BEFEHL
  closecommand = \...##1
  espansione = si no xml
  referenceprefix = + - TEXT
  campione = TEXT
  margine = si no standard DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesta = STYLE BEFEHL
  coloretesta = COLOR
  allineatitolo = si no
```

`\setupdirections` [ $\dots^*, \dots$ ]

```
* bidi = attivo disattivo locale globale
  metodo = uno due implicito
  fences = si no
  break = entrambi prima
```

`\setupdocument` [ $\dots^*, \dots$ ]

```
* prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  metadata:author = TEXT
  metadata:title = TEXT
  metadata:subject = TEXT
  metadata:keywords = TEXT
  KEY = VALUE
```

`\setupeffect` [ $\dots^1, \dots$ ] [ $\dots^2, \dots$ ]

```
1 NAME OPT
2 metodo = nessuno comando
  dilata = NUMMER
  spessorelinea = DIMENSION
  alternativa = normale interno esterno entrambi nascosto dilata
```

`\setupenumeration [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 titolo = si no
  numero = si no
  comandonumero = \...##1
  distanzatitolo = DIMENSION
  stiletitolo = STYLE BEFEHL
  coloretitolo = COLOR
  titlecommand = \...##1
  titleleft = BEFEHL
  titleright = BEFEHL
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  simbolo = BEFEHL
  starter = BEFEHL
  stopper = BEFEHL
  accoppiamento = NAME
  counter = NAME
  livello = NUMMER
  testo = TEXT
  headcommand = \...##1
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  alternativa = sinistra destra in margine insinistra indestra margine sinistro margine destro margine interno
                margine esterno vicino sospeso cima vuoto comando NAME
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  headalign = inherits: \impostaallineamento
  rientro = inherits: \impostaarientro
  display = si no
  rientrasuccessivo = si no auto
  ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION
  distanza = nessuno DIMENSION
  dilata = NUMMER
  shrink = NUMMER
  sospendi = adatta ampio nessuno margine NUMMER
  closesymbol = BEFEHL
  closecommand = \...##1
  espansione = si no xml
  referenceprefix = + - TEXT
  campione = TEXT
  margine = si no standard DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesta = STYLE BEFEHL
  coloretesta = COLOR
  allineatitolo = si no
  inherits: \setupcounter
```

`\setupenv [...*,...]`

```
* set = BEFEHL
  reset = BEFEHL
  KEY = VALUE
```

`\setupexpansion [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 passo = NUMMER
  dilata = NUMMER
  shrink = NUMMER
```

`\setupexport [...*,...]`

```
* allinea = flushleft centro flushright normale
  fonttesto = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  titolo = TEXT
  sottotitolo = TEXT
  autore = TEXT
  alternativa = html div
  properties = si no
  hyphen = si no
  cssfile = FILE
  primapagina = FILE
  ultimapagina = FILE
```

```
\setupexternalfigure [...1,...] [...2,...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  etichetta = NAME
  pagina = NUMMER
  oggetto = si no
  prefisso = TEXT
  metodo = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
  controlli = si no
  anteprima = si no
  mask = nessuno
  risoluzione = NUMMER
  colore = COLOR
  cmyk = si no auto
  arguments = TEXT
  ripeti = si no
  fattore = adatta ampio max auto implicito
  hfactor = adatta ampio max auto implicito
  wfactor = adatta ampio max auto implicito
  ampiezzamax = DIMENSION
  altezzamax = DIMENSION
  equalwidth = DIMENSION
  equalheight = DIMENSION
  scala = NUMMER
  xscale = NUMMER
  yscale = NUMMER
  s = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  righe = NUMMER
  luogo = locale globale implicito
  directory = PATH
  opzione = test cornice vuoto
  coloreprimopiano = COLOR
  reset = si no
  sfondo = colore foreground NAME
  cornice = attivo disattivo
  coloresfondo = COLOR
  xmax = NUMMER
  ymax = NUMMER
  cornici = attivo disattivo
  interazione = si tutti nessuno riferimento layer segnalibro
  fonttesto = DIMENSION
  comment = BEFEHL TEXT
  dimensione = nessuno media crop trim art
  cache = PATH
  resources = PATH
  display = FILE
  conversione = TEXT
  order = LISTE
  crossreference = si no NUMMER
  transform = auto NUMMER
  userpassword = TEXT
  ownerpassword = TEXT
```

```
\setupexternalsoundtracks [...*,...,...]
```

```
* opzione = ripeti
```

```
\setupfacingfloat [...1,...] [...2,...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 tra = BEFEHL
  pagina = inherits: \pagina
  spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  ampiezza = adatta cornice DIMENSION
  inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupfieldbody [...1,...] [...2,...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 category = NAME
  inherits: \setupfieldcategory
```

`\setupfieldcategory [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inizia = NUMMER
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  type = radio sotto testo riga push check signature
  values = TEXT
  implicito = TEXT
  colorecornicecampo = COLOR
  coloresfondocampo = COLOR
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  allinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
  n = NUMMER
  simbolo = NAME
  fieldlayer = NAME
  opzione = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nocheck fisso file nascosto stampabile
    auto
  clickdentro = REFERENCE
  clickfuori = REFERENCE
  entraregione = REFERENCE
  esciregione = REFERENCE
  dopotasto = REFERENCE
  format = REFERENCE
  verifica = REFERENCE
  calcola = REFERENCE
  focusin = REFERENCE
  focusout = REFERENCE
  openpage = REFERENCE
  closepage = REFERENCE
```

`\setupfieldcontentframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupfieldcategory
```

`\setupfieldlabelframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupfieldtotalframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  alternativa = reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
  inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupfiller [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  alternativa = simbolo dilata linea spazio
  metodo = locale globale centro ampio
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  allinea = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
  simbolo = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

`\setupfirstline [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  alternativa = implicito riga parola
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

`\setupfittingpage [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 statopagina = inizia termina  
comando = \...#1  
margine = pagina  
scala = NUMMER  
carta = auto implicito NAME  
inherits: \impostaincorniciato

`\setupfloatframed [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \impostaincorniciato

`\setupfontexpansion [...1,...] [...2,...]`

1 NAME  
2 vector = NAME  
fattore = NUMMER  
dilata = NUMMER  
shrink = NUMMER  
passo = NUMMER

`\setupfontprotrusion [...1,...] [...2,...]`

1 NAME  
2 vector = NAME  
fattore = NUMMER  
sinistra = NUMMER  
destra = NUMMER

`\setupfonts [...*,...]`

\* language = no auto

`\setupfontsolution [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 goodies = FILE  
solution = NAME  
less = NAME  
more = NAME  
metodo = preroll separa normale invertito casuale  
criterio = NUMMER

`\setupformula [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 luogo = sinistra destra  
allinea = sinistra centro destra flushleft center flushright normale  
separa = si no pagina  
strut = si no  
distanza = DIMENSION  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
spazioprima = inherits: \rigovuoto  
spaziodopo = inherits: \rigovuoto  
comandonumero = \...#1  
colore = COLOR  
stilenumero = STYLE BEFEHL  
colorenumero = COLOR  
opzione = impaccato tight centro cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto  
margine = si no standard DIMENSION  
marginesinistro = DIMENSION  
marginedestro = DIMENSION  
alternativa = NAME  
rientrasuccessivo = si no auto  
griglia = inherits: \snaoptgrid  
cornice = numero  
sospendi = nessuno auto  
espansione = si no xml  
referenceprefix = + - TEXT  
xmlsetup = NAME  
catcodes = NAME  
inherits: \setupcounter

`\setupformulaframed [...1,...] [...2,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \impostaincorniciato

`\setupframedcontent [...1,...] [...2,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 sinistra = BEFEHL
- destra = BEFEHL
- leftoffser = DIMENSION
- offsetdestra = DIMENSION
- offsetcima = DIMENSION
- offsetfondo = DIMENSION
- correzioneriga = si no
- inherits: \impostaincorniciato

`\setupframedtable [...1] [...2,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 prima = BEFEHL
- dopo = BEFEHL
- tra = BEFEHL
- distanza = DIMENSION
- inherits: \impostaincorniciato

`\setupframedtablecolumn [...1] [...2] [...3,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 NUMMER ogni
- 3 inherits: \impostaincorniciato

`\setupframedtablerow [...1] [...2] [...3,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 NUMMER ogni
- 3 inherits: \impostaincorniciato

`\setupframedtext [...1,...] [...2,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 sinistra = BEFEHL
- destra = BEFEHL
- interno = BEFEHL
- luogo = sinistra destra centro nessuno
- correzioneprofondita = attivo disattivo
- fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
- rientro = inherits: \impostarientro
- stile = STYLE BEFEHL
- colore = COLOR
- inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupplacement

`\setupglobalreferenceprefix [...*]`

- \* + - TEXT

`\setupheadalternative [...1,...] [...2,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 alternativa = orizzontale verticale daqualcheparte
- renderingsetup = NAME

`\setuphelp [...1,...] [...2,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \impostaincorniciato

`\setuphigh [...1,...] [...2,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 distanza = DIMENSION
- up = DIMENSION
- stile = STYLE BEFEHL
- colore = COLOR

`\setuphighlight [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 comando = si no  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setuphyphenation [...*,...]`

\* metodo = original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno

`\setupindentedtext [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
distanza = DIMENSION  
campione = TEXT  
testo = TEXT  
ampiezza = adatta ampio DIMENSION  
separatore = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stiletesta = STYLE BEFEHL  
coloretesta = COLOR

`\setupinitial [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
m = NUMMER  
prima = BEFEHL  
distanza = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = riga DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
font = FONT  
testo = TEXT  
luogo = margine testo  
metodo = primo ultimo auto nessuno

`\setupinsertion [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 luogo = pagina testo colonne firstcolumn lastcolumn

`\setupitaliccorrection [...*,...]`

\* testo sempre globale nessuno

```

\setupitemgroup [...]1 [...,2...] [...,3...] [...,4...]
1 NAME OPT OPT OPT
2 ogni NUMBER
3 intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine in margine al margine intesto
headintext lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper nostopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne
uno due tre quattro cinque six seven eight nine standard NUMBER*ampio NUMBER*vicino orizzontale NAME
4 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
primaditesta = BEFEHL
dopotesta = BEFEHL
testosinistro = BEFEHL
testodestro = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
fattore = NUMBER
passo = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
margine = si no standard DIMENSION
marginesinistro = si no standard DIMENSION
marginedestro = si no standard DIMENSION
distanzamarginesinistro = si no standard DIMENSION
distanzamarginedestro = si no standard DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
inizia = NUMBER
symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
simbolo = NAME
n = NUMBER
rientrasuccessivo = si no auto
interno = BEFEHL
comando = CSNAME
elementi = NUMBER
ampiezzamax = DIMENSION
itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
alignsymbol = si no
distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
mettistopper = si no
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR
stilemarcatura = STYLE BEFEHL
coloremarcatura = COLOR
stilesimbolo = STYLE BEFEHL
coloresimbolo = COLOR
griglia = inherits: \definegridsnapping
packcriterium = NUMBER
inherits: \setupcounter

```



```

\setupitemgroup [...1,...] [...2...,...]
1 NAME NAME:NUMBER OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
primaditesta = BEFEHL
dopotesta = BEFEHL
testosinistro = BEFEHL
testodestro = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
fattore = NUMBER
passo = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
opzione = intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine
inmargine al margine intesto headintext lento adatta nofit capoverso unito vicino
stopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne uno due tre quattro cinque six
seven eight nine standard NUMBER*ampio NUMBER*vicino orizzontale NAME

margine = si no standard DIMENSION
marginesinistro = si no standard DIMENSION
marginedestro = si no standard DIMENSION
distanzamarginesinistro = si no standard DIMENSION
distanzamarginedestro = si no standard DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
inizia = NUMBER
symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
simbolo = NAME
n = NUMBER
rientrasuccessivo = si no auto
interno = BEFEHL
comando = CSNAME
elementi = NUMBER
ampiezzamax = DIMENSION
itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
alignsymbol = si no
distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
mettistopper = si no
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR
stilemarcatura = STYLE BEFEHL
coloremarcatura = COLOR
stilesimbolo = STYLE BEFEHL
coloresimbolo = COLOR
griglia = inherits: \definegridsnapping
packcriterium = NUMBER
inherits: \setupcounter

```

```

\impostaITEMGROUP [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1 ogni NUMMER OPT OPT OPT
2 intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine in margine al margine intesto
headintext lento adatta nofit capovero unito vicino stopper nostopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne
uno due tre quattro cinque six seven eight nine standard NUMMER*ampio NUMMER*vicino orizzontale NAME
3 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
primaditesta = BEFEHL
dopotesta = BEFEHL
testosinistro = BEFEHL
testodestro = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
fattore = NUMMER
passo = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
margine = si no standard DIMENSION
marginesinistro = si no standard DIMENSION
marginedestro = si no standard DIMENSION
distanzamarginesinistro = si no standard DIMENSION
distanzamarginedestro = si no standard DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
inizia = NUMMER
symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
simbolo = NAME
n = NUMMER
rientrasuccessivo = si no auto
interno = BEFEHL
comando = CSNAME
elementi = NUMMER
ampiezzamax = DIMENSION
itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
alignsymbol = si no
distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
mettistopper = si no
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR
stilemarcatura = STYLE BEFEHL
coloremarcatura = COLOR
stilesimbolo = STYLE BEFEHL
coloresimbolo = COLOR
griglia = inherits: \definegridsnapping
packcriterium = NUMMER
inherits: \setupcounter
instances: itemize

```

```

\impostaitemize [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1 ogni NUMMER OPT OPT OPT
2 intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine in margine al margine intesto
headintext lento adatta nofit capovero unito vicino stopper nostopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne
uno due tre quattro cinque six seven eight nine standard NUMMER*ampio NUMMER*vicino orizzontale NAME
3 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
primaditesta = BEFEHL
dopotesta = BEFEHL
testosinistro = BEFEHL
testodestro = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
fattore = NUMMER
passo = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
margine = si no standard DIMENSION
marginesinistro = si no standard DIMENSION
marginedestro = si no standard DIMENSION
distanzamarginesinistro = si no standard DIMENSION
distanzamarginedestro = si no standard DIMENSION
allinea = inherits: \impostaaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
inizia = NUMMER
symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
simbolo = NAME
n = NUMMER
rientrasuccessivo = si no auto
interno = BEFEHL
comando = CSNAME
elementi = NUMMER
ampiezzamax = DIMENSION
itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
alignsymbol = si no
distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
mettistopper = si no
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR
stilemarcatura = STYLE BEFEHL
coloremarcatura = COLOR
stilesimbolo = STYLE BEFEHL
coloresimbolo = COLOR
griglia = inherits: \definegridsnapping
packcriterium = NUMMER
inherits: \setupcounter

```

`\setuplabel [...,1...] [...,2...]`

```
1 NAME OPT
2 titolo = si no
  numero = si no
  comandonumero = \...##1
  distanzatitolo = DIMENSION
  stiletitolo = STYLE BEFEHL
  coloretitolo = COLOR
  titlecommand = \...##1
  titleleft = BEFEHL
  titleright = BEFEHL
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  simbolo = BEFEHL
  starter = BEFEHL
  stopper = BEFEHL
  accoppiamento = NAME
  counter = NAME
  livello = NUMMER
  testo = TEXT
  headcommand = \...##1
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  alternativa = sinistra destra in margine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                margineesterno vicino sospeso cima vuoto comando intesto NAME
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  headalign = inherits: \impostaallineamento
  rientro = inherits: \impostarientro
  display = si no
  rientrasuccessivo = si no auto
  ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION
  distanza = nessuno DIMENSION
  dilata = NUMMER
  shrink = NUMMER
  sospendi = adatta ampio nessuno margine NUMMER
  closesymbol = BEFEHL
  closecommand = \...##1
  espansione = si no xml
  referenceprefix = + - TEXT
  campione = TEXT
  margine = si no standard DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesta = STYLE BEFEHL
  coloretesta = COLOR
  allineatitolo = si no
  inherits: \setupcounter
```

`\setuplayer [...,1...] [...,2...]`

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina continua successivo ripeti
  opzione = test
  pagina = NUMMER
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  region = NAME
  rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER
  posizione = si no sovrapponi
  hoffset = max DIMENSION
  voffset = max DIMENSION
  offset = DIMENSION
  dx = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  x = DIMENSION
  y = DIMENSION
  angolo = sinistra centro destra cima fondo
  luogo = griglia sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
  riga = NUMMER
  colonna = NUMMER
  direzione = normale invertito
  doppiafaccia = si no
  metodo = adatta sovrapponi
  ripeti = si
  preimpostato = lefttop righttop leftbottom rightbottom centro middletop middlebottom middleleft middleright
                lefttopleft lefttopright NAME
```

`\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  inherits: \impostaincorniciato
```

`\setuplayouttext [...1.] [...2.] [...3,...]`

```
1 cima intestazione testo piedipagina fondo
2 testo margine bordo
3 stato = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  strut = si no
  n = NUMMER
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  testosinistro = TEXT
  testocentro = TEXT
  testodestro = TEXT
  stilesinistra = STYLE BEFEHL
  middlestyle = STYLE BEFEHL
  stiledestra = STYLE BEFEHL
  coloresinistra = COLOR
  middlecolor = COLOR
  coloredestra = COLOR
  ampiezza = DIMENSION
  ampiezzasinistra = DIMENSION
  middlewidth = DIMENSION
  ampiezzadestra = DIMENSION
```

`\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 luogo = sinistra destra entrambi
  scope = sinistra destra locale
  mp = NAME
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  threshold = DIMENSION
  spessorelinea = DIMENSION
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  coloretesto = COLOR
  allinea = inherits: \impostaallineamento
```

`\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setuplinefiller
```

`\setuplinenote [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 compress = si no
  compressmethod = separator stopper spazio
  compressseparator = BEFEHL
  compressdistance = DIMENSION
  compressstopper = BEFEHL
  inherits: \setupnote
```

`\setuplinetable [...1] [...2] [...,3...]`

```
1 r c OPT OPT
2 dispari pari intestazione NUMBER
3 righe = adatta NUMBER
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
dilata = si no DIMENSION
ampiezzamax = adatta DIMENSION
nsinistra = NUMBER
n = NUMBER
ripeti = si no
nx = NUMBER
ampiezza = DIMENSION
altezza = adatta riga DIMENSION
distanza = DIMENSION
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
sfondo = colore
coloresfondo = COLOR
xheight = max DIMENSION
xdepth = max DIMENSION
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
```

`\setuplistalternative [...1,...] [...,2...]`

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
comando = \...#1#2#3
renderingsetup = NAME
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
dilata = DIMENSION
filler = BEFEHL
```

`\setuplistextra [...1,...] [...,2...]`

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
```

`\setuplocalfloats [...,*...]`

```
* prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
```

`\setuplocalinterlinespace [...1,...] [...,2...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostainterlinea
```

`\setuplocalinterlinespace [...,*...]`

```
* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMBER DIMENSION
```

`\setuplocalinterlinespace [...*]`

```
* NAME
```

`\setuplow [...1,...] [...,2...]`

```
1 NAME OPT
2 distanza = DIMENSION
down = DIMENSION
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
```

`\setuplowhigh [...1...] [...2...]`

1 NAME OPT  
2 distanza = DIMENSION  
up = DIMENSION  
down = DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setuplowmidhigh [...1...] [...2...]`

1 NAME OPT  
2 up = DIMENSION  
down = DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setupMPgraphics [...*...]`

\* colore = locale globale  
mpy = FILE

`\setupMPinstance [...1...] [...2...]`

1 NAME OPT  
2 format = metafun minifun mpost  
initializations = si no  
setups = NAME  
stiletesto = STYLE BEFEHL  
coloretesto = COLOR  
extensions = si no  
metodo = binary decimal double scaled implicito

`\setupMPpage [...*...]`

\* statopagina = inizia termina  
comando = \...#1  
margine = pagina  
scala = NUMMER  
carta = auto implicito NAME  
inherits: \impostaincorniciato

`\setupMPvariables [...1...] [...2...]`

1 NAME OPT  
2 KEY = VALUE

`\setupmarginblock [...1...] [...2...]`

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
ampiezza = DIMENSION  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
cima = BEFEHL  
fondo = BEFEHL  
luogo = sinistra destra centro inmargine  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL

`\setupmargindata [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 strut = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER  
comando = \...#1  
ampiezza = DIMENSION  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
anchor = region testo  
luogo = sinistra destra interno esterno  
metodo = cima riga primo profondita altezza  
category = implicito bordo  
scope = locale globale  
opzione = testo capoverso  
margine = locale normale margine bordo  
distanza = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
dy = DIMENSION  
spaziefondo = DIMENSION  
threshold = DIMENSION  
riga = NUMMER  
stack = si continua  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \impostaincorniciato

`\setupmarginrule [...1,...] [...2,...]`

1 NUMMER OPT  
2 inherits: \setupsidebar

`\setupmathalignment [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
m = NUMMER  
distanza = DIMENSION  
numero = auto  
separatore = TEXT  
allinea = sinistra centro destra normale  
luogo = cima center fondo normale  
griglia = math no

`\setupmathcases [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
strut = si no  
stile = STYLE BEFEHL  
distanza = DIMENSION  
numberdistance = DIMENSION



`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 openup = si no
  setsimboli = NAME
  functionstyle = STYLE BEFEHL
  compact = si no
  allinea = l2r r2l righttoleft
  bidi = si no
  sygreek = normale corsivo nessuno
  lcgreek = normale corsivo nessuno
  ucgreek = normale corsivo nessuno
  italics = 1 2 3 4 nessuno reimposta
  autopunctuation = si no tutti comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
  setups = NAME
  domain = NAME reimposta
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  coloretesto = COLOR
  functioncolor = COLOR
  integral = limits nolimits autolimits displaylimits nessuno
  stylealternative = NAME
  implicito = normale corsivo
  fraction = ams ctx
  ampersand = normale
  collapsing = 1 2 3 nessuno reimposta
  kernpairs = si no
```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 comando = si no
  sinistra = NUMMER
  centro = NUMMER
  destra = NUMMER
  mathstyle = schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
  colore = COLOR
  stato = auto
  metodo = auto
  dimensione = NUMMER
  fattore = nessuno auto NUMMER
  mathclass = NUMMER
```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 distanzacima = DIMENSION
  distanzafondo = DIMENSION
  margine = DIMENSION
  colore = COLOR
  strut = si no math tight
  alternativa = interno esterno entrambi
  linea = si no auto nascosto
  sinistra = NUMMER
  destra = NUMMER
  spessorelinea = DIMENSION
  mathstyle = STYLE BEFEHL
  distanza = no nessuno sovrapponi
  inlinethreshold = auto NUMMER
  displaythreshold = auto NUMMER
  fences = NAME
```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupmathfraction
```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

```

\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 sinistra = BEFEHL
   destra  = BEFEHL
   strut   = si no NUMMER
   allinea = sinistra centro destra normale
   stile   = STYLE BEFEHL
   distanza = DIMENSION
   simplecommand = TEXT
   luogo   = cima fondo alto basso pedap normale

```

```

\setupmathornament [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 alternativa = mp
   colore     = COLOR
   mpoffset   = DIMENSION
   mp         = NAME

```

```

\setupmathradical [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 alternativa = implicito normale mp
   colore     = COLOR
   mpoffset   = DIMENSION
   mp         = NAME

```

```

\setupmathstackers [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 sinistra = BEFEHL
   destra  = BEFEHL
   topcommand = \...##1
   bottomcommand = \...##1
   middlecommand = \...##1
   mp       = NAME
   mpheight = DIMENSION
   mpdepth  = DIMENSION
   mpoffset = DIMENSION
   colore   = COLOR
   hoffset  = DIMENSION
   voffset  = DIMENSION
   altezzamin = DIMENSION
   mindepth = DIMENSION
   mathclass = rel ord
   offset    = min max normale
   luogo     = cima fondo alto basso centro NUMMER
   strut     = si no
   alternativa = normale implicito mp
   ampiezzamin = DIMENSION
   distanza   = DIMENSION
   moffset    = DIMENSION
   order      = normale invertito
   mathlimits = si no
   lt         = DIMENSION
   rt         = DIMENSION
   lb         = DIMENSION
   rb         = DIMENSION

```

```

\setupmathstyle [...,*...]
* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME

```

```
\setupmixedcolumns [...1,...] [...2...]
```

```
1 NAME OPT  
2 griglia = inherits: \definegridsnapping  
spessorelinea = DIMENSION  
metodo = otr box  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
distanza = DIMENSION  
n = NUMMER  
altezzamax = DIMENSION  
ampiezzamax = DIMENSION  
passo = DIMENSION  
profile = NAME  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
setups = NAME  
bilanciamento = si no  
splitmethod = nessuno fisso  
alternativa = locale globale  
internalgrid = riga mezzariga  
separatore = linea  
strut = si no  
colore = COLOR  
colorelinea = COLOR  
direzione = normale invertito  
inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupmodule [...1] [...2...]
```

```
1 FILE OPT  
2 test = si no  
KEY = VALUE
```

```
\setupnotation [...1;...] [...2...]
```

```
1 NAME OPT
2 titolo = si no
   numero = si no
   type = note
   comandonumero = \...##1
   distanzatitolo = DIMENSION
   stiletitolo = STYLE BEFEHL
   coloretitolo = COLOR
   titlecommand = \...##1
   titleleft = BEFEHL
   titleright = BEFEHL
   sinistra = BEFEHL
   destra = BEFEHL
   simbolo = BEFEHL
   starter = BEFEHL
   stopper = BEFEHL
   accoppiamento = NAME
   counter = NAME
   livello = NUMMER
   testo = TEXT
   headcommand = \...##1
   prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   tra = BEFEHL
   alternativa = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                 margineesterno vicino sospeso cima comando note NAME
   allinea = inherits: \impostaallineamento
   headalign = inherits: \impostaallineamento
   rientro = inherits: \impostarientro
   display = si no
   rientrasuccessivo = si no auto
   ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza = nessuno DIMENSION
   dilata = NUMMER
   shrink = NUMMER
   sospendi = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol = BEFEHL
   closecommand = \...##1
   espansione = si no xml
   referenceprefix = + - TEXT
   campione = TEXT
   margine = si no standard DIMENSION
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   stiletesta = STYLE BEFEHL
   coloretesta = COLOR
   allineatitolo = si no
   inherits: \setupcounter
```

```
\setupnotations [...1;...] [...2...]
```

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupnotation
```

`\setupnote [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 interazione = si no numero testo tutti  
symbolcommand = \...##1  
comandotesto = \...##1  
indicatore = si no  
separatoretesto = BEFEHL  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
rulecommand = BEFEHL  
linea = attivo disattivo normale sinistra destra comando capoverso  
separa = tollerante rigido moltorigido NUMMER  
fattore = NUMMER  
luogo = testo pagina alto fondo nessuno colonne firstcolumn lastcolumn  
successivo = BEFEHL  
n = NUMMER  
colorelinea = COLOR  
spessorelinea = DIMENSION  
setups = NAME  
interlinea = NAME  
capoverso = si no  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
scope = pagina  
distanzacolonne = DIMENSION  
continua = si no  
alternativa = griglia fisso colonne note nessuno  
criterio = pagina  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
stiletesto = STYLE BEFEHL  
coloretesto = COLOR  
anchor = successivo  
spazioprima = inherits: \rigovuoto  
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto  
inherits: \impostaincorniciato

`\setupnotes [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupnote

`\setupoffset [...*,...]`

\* inherits: \setupoffsetbox

`\setupoffsetbox [...*,...]`

\* x = DIMENSION  
y = DIMENSION  
offsetsinistro = DIMENSION  
offsetdestra = DIMENSION  
offsetcima = DIMENSION  
offsetfondo = DIMENSION  
metodo = fisso  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
profondita = DIMENSION  
luogo = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g

`\setuporientation [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 orientation = up down sinistra destra cima fondo normale  
orizzontale = sinistra centro destra flushleft flushright normale  
verticale = riga cima centro fondo normale

`\setupoutputroutine [...1] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 KEY = CSNAME

`\setupoutputroutine [...*]`

\* NAME

`\setuppagechecker [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 righe = NUMMER  
offset = DIMENSION  
metodo = 0 1 2 3  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL

`\setuppagecolumns [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 separatore = NAME  
direzione = normale invertito  
distanza = DIMENSION  
n = NUMMER  
ampiezzamax = DIMENSION  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
rigovuoto = inherits: \rigovuoto  
colore = COLOR  
setups = NAME  
pagina = inherits: \pagina  
inherits: \impostaincorniciato

`\setuppageinjection [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 stato = precedente successivo NUMMER  
attesa = si no  
alternativa = figura buffer setups nessuno NAME  
pagina = inherits: \pagina  
statopagina = inizia termina  
n = NUMMER  
inherits: \impostaincorniciato

`\setuppageinjectionalternative [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 renderingsetup = NAME

`\setuppageshift [...1] [...2] [...3]`

1 pagina carta OPT OPT  
2 NAME  
3 NAME

`\setuppagestate [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 attesa = si no

`\setuppairedbox [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
luogo = sinistra centro destra cima fondo alto basso  
n = NUMMER  
distanza = DIMENSION  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
ampiezzamax = DIMENSION  
altezzamax = DIMENSION  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\impostaPAIREDBOX [...*,...]`

\* inherits: \setuppairedbox  
instances: legend

`\impostalegend [...*,...]`

\* inherits: \setuppairedbox

```
\setupper [.,.,.*.,.,.]
* inherits: \impostadimensionicarta
```

```
\setupparagraph [...,1...] [...,2.,.,.]
1 NAME OPT
2 stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   allinea = inherits: \impostaallineamento
   setups = NAME
```

```
\setupparagraphintro [...,1...] [...,2.]
1 reimposta ogni primo successivo
2 BEFEHL
```

```
\setupparallel [...,1.] [...,2.,...] [...,3.,.,.]
1 NAME
2 NAME
3 setups = NAME
   inizia = NUMMER
   n = NUMMER
   criterio = tutti
```

```
\setupperiodkerning [...,1.,...] [...,2.,.,.]
1 NAME OPT
2 fattore = NUMMER
```

```
\setupperiods [.,.,.*.,.,.]
* n = NUMMER
   ampiezza = DIMENSION adatta
   distanza = DIMENSION
   simbolo = BEFEHL
```

```
\setupplaceholder [...,1.,...] [...,2.,.,.]
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   testo = TEXT
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
```

```
\setupplacement [...,1.,...] [...,2.,.,.]
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   sinistra = BEFEHL
   destra = BEFEHL
   griglia = inherits: \suptogrid
   correzioneriga = attivo disattivo
   correzioneprofondita = attivo disattivo
   margine = si no standard
```

```
\setuppositionbar [...,1.,.*.,.,.]
* stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   n = NUMMER
   min = NUMMER
   max = NUMMER
   testo = TEXT
   ampiezza = DIMENSION
   altezza = DIMENSION
   profondita = DIMENSION
```

`\setupprocessor [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
comando = \...##1  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setupprofile [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 altezza = DIMENSION  
profondita = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
fattore = NUMMER  
righe = NUMMER  
metodo = rigido fisso nessuno

`\setupquotation [...*,...]`

\* inherits: \setupdelimitedtext

`\setuprealpagenumber [...*,...]`

\* inherits: \setupcounter

`\setupreferenceformat [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 etichetta = \* NAME  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
type = implicito testo titolo numero pagina realpage  
setups = NAME  
autocase = si no  
testo = TEXT  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setupreferenceprefix [...*]`

\* + - TEXT

`\setupreferencestructureprefix [...1] [...2] [...3,...]`

1 NAME ABSCHNITT OPT OPT  
2 implicito  
3 prefisso = si no  
prefixseparatorset = NAME  
prefixconversion = NAME  
prefixconversionset = NAME  
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixset = NAME  
prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:\* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:tutti corrente  
numberconversion = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:\* NUMMER:tutti  
numberseparatorset = NAME  
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL



```

\setupregisters [...1] [...2...]
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 referencemethod = avanti
  espansione = si no xml
  numeroproprio = si no
  xmlsetup = NAME
  alternativa = a b A B
  metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
  compress = si no tutti impaccato testo
  check = si no
  criterio = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
  pageprefixseparatorset = BEFEHL
  pageprefixconversionset = NAME
  pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pageprefixset = NAME
  pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
    ABSCHNITT:tutti corrente
  pageprefixconnector = BEFEHL
  pageprefix = si no
  pageseparatorset = NAME
  pageconversionset = NAME
  pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
  ampiezzamax = DIMENSION
  indicatore = si no
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  comando = \...#1
  comandotesto = \...#1
  deeptextcommand = \...#1
  comandopagina = \...#1
  distanza = DIMENSION
  interazione = testo numeropagina
  numeropagina = si no
  simbolo = a n nessuno 1 2 BEFEHL
  language = implicito DINL5007-1 DINL5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  coloretesto = COLOR
  stilepagina = STYLE BEFEHL
  colorepagina = COLOR
  pageleft = BEFEHL
  pageright = BEFEHL
  n = NUMMER
  bilanciamento = si no
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  numberorder = numeri
  pagemethod = pagina capoverso

```

```
\setupregisters [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
```

```
1 NAME OPT OPT
2 NUMMER
3 referencemethod = avanti
  espansione = si no xml
  numeroproprio = si no
  xmlsetup = NAME
  alternativa = a b A B
  metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
  compress = si no tutti impaccato testo
  check = si no
  criterio = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
  pageprefixseparatorset = BEFEHL
  pageprefixconversionset = NAME
  pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pageprefixset = NAME
  pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
  ABSCHNITT:tutti corrente
  pageprefixconnector = BEFEHL
  pageprefix = si no
  pageseparatorset = NAME
  pageconversionset = NAME
  pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
  ampiezzamax = DIMENSION
  indicatore = si no
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  comando = \...##1
  comandotesto = \...##1
  deeptextcommand = \...##1
  comandopagina = \...##1
  distanza = DIMENSION
  interazione = testo numeropagina
  numeropagina = si no
  simbolo = a n nessuno 1 2 BEFEHL
  language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  coloretesto = COLOR
  stilepagina = STYLE BEFEHL
  colorepagina = COLOR
  pageleft = BEFEHL
  pageright = BEFEHL
  n = NUMMER
  bilanciamento = si no
  allinea = inherits: \impostaaallineamento
  numberorder = numeri
  pagemethod = pagina capoverso
```

```
\setuprenderingwindow [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 azioneapripagina = REFERENCE
  azionechiudipagina = REFERENCE
  inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setuprubby [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 luogo = cima sinistra destra nessuno
  allinea = auto flushleft centro flushright
  dilata = si no
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  distanza = nessuno DIMENSION
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

```
\setups [...,*...]
```

```
* NAME
```

```

\setupscale [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 scala = NUMMER
  xscale = NUMMER
  yscale = NUMMER
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = si no
  righe = NUMMER
  fattore = adatta ampio max min auto implicito
  hfactor = adatta ampio max min auto implicito
  wfactor = adatta ampio max min auto implicito
  ampiezzamax = DIMENSION
  altezzamax = DIMENSION
  s = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  equalwidth = DIMENSION
  equalheight = DIMENSION
  griglia = si adatta altezza profondita mezzariga

```

```

\setupscript [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 metodo = hangul hanzi nihongo ethiopic thai tibetan test
  preimpostato = NAME
  features = auto

```

```

\setupscripts [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupscript

```

```

\setupselector [...1] [...2,...]
1 NAME
2 n = NUMMER
  max = NUMMER

```

```

\setupshift [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 continua = si no
  unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  metodo = NUMMER
  dy = NUMMER
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR

```

```

\setupsidebar [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 spessorelinea = DIMENSION
  colorelinea = COLOR
  alternativa = NUMMER
  offsetcima = DIMENSION
  offsetfondo = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  livello = NUMMER

```

```

\setupspellchecking [...*,...]
* stato = inizia termina
  metodo = 1 2 3
  elenco = NAME

```

```

\setupstretched [...*,...]
* inherits: \setupcharacterkerning

```

```

\setupstyle [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 metodo = comando
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR

```

`\setupsubformula [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 rientrasuccessivo = si no auto

`\setupsubformulas [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupsubformula

`\setupsymbols [...*,...]`

\* stylealternative = testo math

`\setupsynctex [...*,...]`

\* stato = inizia termina  
metodo = min max

`\setups {...*,...}`

\* NAME

`\setupTABLE [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 r c x y row colonna primo ultimo inizia intestazione ogni dispari pari uno NUMMER -NUMMER  
2 primo least ogni due dispari pari NUMMER -NUMMER  
3 extras = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
coloretesta = COLOR  
stiletesta = STYLE BEFEHL  
distanzamarginesinistro = DIMENSION  
distanzamarginedestro = DIMENSION  
distanzacolonne = DIMENSION  
ampiezzamax = DIMENSION  
setups = NAME  
ampiezzatesto = DIMENSION locale  
separa = si no ripeti auto  
intestazione = ripeti  
opzione = dilata tight  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
stessapagina = prima dopo entrambi  
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto  
splitoffset = DIMENSION  
allineacarattere = si no  
caratterereallineamento = TEXT number->TEXT text->TEXT  
distanza = DIMENSION  
colore = COLOR  
stile = math STYLE BEFEHL  
inherits: \impostaincorniciato

`\setupTEXpage [...*,...]`

\* statopagina = inizia termina  
comando = \...#1  
margine = pagina  
scala = NUMMER  
carta = auto implicito NAME  
inherits: \impostaincorniciato

`\setuptagging [...*,...]`

\* stato = inizia termina  
metodo = auto

`\setuptextbackground [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
luogo = testo capoverso sempre nessuno  
criterio = NUMMER  
alternativa = NUMMER  
mp = NAME  
metodo = NAME  
sfondo = colore  
coloresfondo = COLOR  
angolo = rettangolare rotondo  
livello = NUMMER  
offsetsfondo = DIMENSION  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
dash = NUMMER  
raggio = DIMENSION  
cornice = attivo disattivo  
colorecornice = COLOR  
spessorelinea = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
offsetcornice = DIMENSION  
offsetsinistro = si no standard DIMENSION  
offsetdestro = si no standard DIMENSION  
offsetcima = piccolo medio grande riga DIMENSION  
offsetfondo = piccolo medio grande riga DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setuptextflow [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 ampiezza = DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setuptextnote [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 linea = NAME  
note = NAME  
n = \* NUMMER  
vuoto = si no nessuno numero

`\setuptooltip [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 luogo = sinistra centro destra  
inherits: \impostaincorniciato

`\setupunit [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 metodo = 1 2 3 4 5 6  
language = SPRACHE  
alternativa = testo matematica  
order = invertito normale  
separatore = piccolo medio grande normale nessuno NAME  
spazio = piccolo medio grande normale nessuno NAME  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setupuserdata [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
setups = NAME  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
alternativa = implicito NAME  
KEY = VALUE

`\setupuserdataalternative [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 renderingsetup = NAME  
KEY = VALUE

`\setupuserpagenumber [...*,...]`

\* viewerprefix = TEXT  
stato = inizia termina nessuno mantieni vuoto  
inherits: \setupcounter

`\setupversion [...*]`

\* concetto file temporaneo finale NAME

`\setupviewerlayer [...*,...]`

\* titolo = TEXT  
stato = inizia termina  
export = si no  
stampabile = si no  
scope = locale globale  
metodo = nessuno comando

`\setupvspacing [...*,...]`

\* inherits: \vspacing OPT

`\setupwithargument {...1} {...2}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setupwithargumentswapped {...1} {...2}`

1 CONTENT  
2 NAME

`\setupxml [...*,...]`

\* implicito = nascosto nessuno testo  
compress = si no  
entities = si no

`\setupxtable [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 ampiezzatesto = DIMENSION locale  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto  
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto  
opzione = tight max dilata ampiezza altezza fisso  
altezzatesto = DIMENSION  
ampiezzamax = DIMENSION  
distanzacolonne = DIMENSION  
distanzamarginesinistro = DIMENSION  
distanzamarginedestro = DIMENSION  
intestazione = ripeti  
piedipagina = ripeti  
spessorelinea = DIMENSION  
separa = si no ripeti auto  
splitoffset = DIMENSION  
stessapagina = prima dopo entrambi  
distanza = DIMENSION  
allineacarattere = si no  
alignmentleftsample = TEXT  
alignmentrightsample = TEXT  
alignmentleftwidth = DIMENSION  
alignmentrightwidth = DIMENSION  
carattereallineamento = TEXT  
inherits: \impostaincorniciato

`\setuvalue {...1} {...2}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setuxvalue {...} {...}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setvalue {...} {...}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setvariable {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE

`\setvariables [...] [...2...]`

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

`\setvboxregister ... {...}`

1 CSNAME NUMBER  
2 CONTENT

`\setvisualizerfont [...]`

\* FONT OPT

`\setvtopregister ... {...}`

1 CSNAME NUMBER  
2 CONTENT

`\setwidthof ... \to ...`

1 TEXT  
2 CSNAME

`\setxmeasure {...} {...}`

1 NAME  
2 DIMENSION

`\setxvalue {...} {...}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setxvariable {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE

`\setxvariables [...] [...2...]`

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

`\sfondo {...}`

\* CONTENT

`\SFONDO {...}`

\* CONTENT  
instances: sfondo

`\shapedhbox {...}`

\* CONTENT

<pre>\shiftbox {...} 1 CONTENT</pre>
<pre>\SHIFT {...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown</pre>
<pre>\shiftdown {...} * CONTENT</pre>
<pre>\shiftup {...} * CONTENT</pre>
<pre>\showallmakeup</pre>
<pre>\showattributes</pre>
<pre>\showboxes</pre>
<pre>\showbtxdatasetauthors [..., ...*..., ...] * specification = NAME          OPT   dataset       = NAME   field         = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution                 journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher                 school series titolo type volume anno yearfiled NAME</pre>
<pre>\showbtxdatasetauthors [...*...] * NAME          OPT</pre>
<pre>\showbtxdatasetcompleteness [..., ...*..., ...] * specification = NAME          OPT   dataset       = NAME   field         = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution                 journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher                 school series titolo type volume anno yearfiled NAME</pre>
<pre>\showbtxdatasetcompleteness [...*...] * NAME          OPT</pre>
<pre>\showbtxdatasetfields [..., ...*..., ...] * specification = NAME          OPT   dataset       = NAME   field         = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution                 journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher                 school series titolo type volume anno yearfiled NAME</pre>
<pre>\showbtxdatasetfields [...*...] * NAME          OPT</pre>
<pre>\showbtxfields [..., ...*..., ...] * rotazione     = NUMBERT   specification = NAME</pre>
<pre>\showbtxfields [...*...] * NAME          OPT</pre>
<pre>\showbtxhashedauthors [...*...] * TEXT          OPT</pre>



<pre>\showbtxtables [...] * TEXT          OPT</pre>
<pre>\showchardata {...} * TEXT</pre>
<pre>\showcharratio {...} * TEXT</pre>
<pre>\showcolorbar [...] * COLOR</pre>
<pre>\showcolorcomponents [...] * COLOR</pre>
<pre>\showcolorset [...] * COLOR</pre>
<pre>\showcolorstruts</pre>
<pre>\showcounter [...] * NAME</pre>
<pre>\showdirectives</pre>
<pre>\showdirlsinmargin</pre>
<pre>\showedebuginfo</pre>
<pre>\showexperiments</pre>
<pre>\showfont [...] [...] [...] 1 FONT          OPT 2 NUMMER</pre>
<pre>\showfontdata</pre>
<pre>\showfontexpansion</pre>
<pre>\showfontitalics</pre>
<pre>\showfontkerns</pre>
<pre>\showfontparameters</pre>
<pre>\showfontstrip [...] * inherits: \impostafontdeltesto</pre>
<pre>\showfontstyle [...] [...] [...] [...] 1 inherits: \impostafontdeltesto OPT OPT OPT 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs 4 tutti NUMMER</pre>
<pre>\showglyphdata</pre>

<code>\showglyphs</code>
<code>\showgridsnapping</code>
<code>\showhelp {...} [...]</code> 1 TEXT 2 REFERENCE
<code>\showhyphenationtrace [...] [...]</code> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
<code>\showhyphens {...}</code> * TEXT
<code>\showinjector [...,*...]</code> * NAME OPT
<code>\showjustification</code>
<code>\showkerning {...}</code> * TEXT
<code>\showlayoutcomponents</code>
<code>\showligature {...}</code> * TEXT
<code>\showligatures [...]</code> * FONT
<code>\showlogcategories</code>
<code>\showluatables</code>
<code>\showmargins</code>
<code>\showmessage {...} {...} {...,  1 NAME  2 NAME NUMBER  3 TEXT </code>
<code>\showminimalbaseline</code>
<code>\shownextbox \^1... {...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\showotfcomposition {...} {...} {...}</code> 1 FONT 2 -1 1 +1 12r r2l 3 TEXT
<code>\showparentchain \^1... {...}</code> 1 CSNAME 2 NAME

`\showsetupsdefinition [...]`

\* NAME

`\showtimer {...}`

\* TEXT

`\showtokens [...]`

\* NAME

`\showtrackers`

`\showvalue {...}`

\* NAME

`\showvariable {...} {...}`

1 NAME

2 KEY

`\showwarning {...} {...} {...3,...}`

1 NAME

2 NAME NUMBER

3 TEXT

`\signalrightpage`

`\simbolo [...] [...]`

1 NAME OPT

2 NAME

`\simbolo {...}`

\* NAME

`\simplealignedbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno

3 CONTENT

`\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno

3 TEXT

4 CONTENT

`\simplealignedspreadbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno

3 CONTENT

`\simplegroupedcommand {...} {...}`

1 BEFEHL

2 BEFEHL

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno

3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno

3 TEXT

4 CONTENT



`\smashedhbox`  $\dots$   $\{\dots\}$

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\smashedvbox`  $\dots$   $\{\dots\}$

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\snaptogrid` [ $\dots$ <sup>1</sup>]  $\backslash$  $\dots$   $\{\dots\}$ <sup>3</sup>

1 normale standard OPT si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga  
strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\snaptogrid` [ $\dots$ <sup>1</sup>, $\dots$ ]  $\backslash$  $\dots$   $\{\dots\}$ <sup>3</sup>

1 inherits:  $\backslash$ define $\epsilon$ gridsnapping OPT  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\someheadnumber` [ $\dots$ <sup>1</sup>] [ $\dots$ <sup>2</sup>]

1 ABSCHNITT  
2 precedente corrente successivo primo ultimo

`\somekindoftab` [ $\dots$ , $\dots$ <sup>\*</sup>, $\dots$ ]

\* alternativa = orizzontale OPT verticale  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
n = NUMMER  
m = NUMMER

`\somalocalfloat`

`\somenamedheadnumber`  $\{\dots\}$   $\{\dots\}$

1 ABSCHNITT  
2 precedente corrente successivo primo ultimo

`\someplace`  $\{\dots\}$   $\{\dots\}$   $\{\dots\}$   $\{\dots\}$   $\{\dots\}$  [ $\dots$ <sup>6</sup>]

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 REFERENCE

`\SORTING` [ $\dots$ <sup>1</sup>]  $\{\dots\}$ <sup>2</sup>

1 NAME OPT  
2 CONTENT

instances: logo

`\logo` [ $\dots$ <sup>1</sup>]  $\{\dots\}$ <sup>2</sup>

1 NAME OPT  
2 CONTENT

`\sottopaginasuccessiva`

`\spaceddigits`  $\{\dots\}$ <sup>\*</sup>

\* NUMMER

`\spaceddigitmethod`

`\spaceddigitseparator`

<code>\spaceddigitssymbol</code>
<code>\spanishNumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\spanishnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\spazifissi</code>
<code>\spazio</code>
<code>\spaziofisso</code>
<code>\spessoreriga</code>
<code>\spezzaoggettomobile [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1 inherits: \impostaspezzamentooggettomobile 2 BEFEHL 3 CONTENT
<code>\splitatasterisk ... \.<sup>1</sup> \.<sup>2</sup> \.<sup>3</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolon ... \.<sup>1</sup> \.<sup>2</sup> \.<sup>3</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolons ... \.<sup>1</sup> \.<sup>2</sup> \.<sup>3</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcomma ... \.<sup>1</sup> \.<sup>2</sup> \.<sup>3</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatperiod ... \.<sup>1</sup> \.<sup>2</sup> \.<sup>3</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitfrac {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\splitfilename {...}</code> * FILE
<code>\splitfrac {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\splitoffbase</code>
<code>\splitofffull</code>

<code>\splitoffkind</code>
<code>\splitoffname</code>
<code>\splitoffpath</code>
<code>\splitoffroot</code>
<code>\splitofftokens</code> <sup>1.</sup> <code>\from</code> <sup>2.</sup> <code>\to</code> <sup>3.</sup> <code>\...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\splitofftype</code>
<code>\splitstring</code> <sup>1.</sup> <code>\at</code> <sup>2.</sup> <code>\to</code> <sup>3.</sup> <code>\and</code> <sup>4.</sup> <code>\...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\spreadhbox</code> <sup>*</sup> <code>\...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\sqrt</code> [ <sup>1.</sup> <code>\...</code> ] { <sup>2.</sup> <code>\...</code> } 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\stackcampi</code> [ <sup>1.</sup> <code>\...</code> ] [ <sup>2.</sup> <code>\...</code> ; <code>\...</code> ] [ <sup>3.</sup> <code>\...</code> , <code>\...</code> , <code>\...</code> ] 1 NAME <small>OPT</small> 2 NAME <small>OPT</small> 3 inherits: <code>\setupfieldcategory</code>
<code>\stackrel</code> { <sup>1.</sup> <code>\...</code> } { <sup>2.</sup> <code>\...</code> } 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\stackscripts</code>
<code>\iniziaLINENOTE</code> [ <sup>1.</sup> <code>\...</code> ] { <sup>2.</sup> <code>\...</code> } 1 REFERENCE 2 TEXT instances: <code>linenote</code>
<code>\inizialinenote</code> [ <sup>1.</sup> <code>\...</code> ] { <sup>2.</sup> <code>\...</code> } 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\startregister</code> [ <sup>1.</sup> <code>\...</code> ] [ <sup>2.</sup> <code>\...</code> ] [ <sup>3.</sup> <code>\...</code> ] [ <sup>4.</sup> <code>\...</code> ] { <sup>5.</sup> <code>\...</code> + <code>\...</code> + <code>\...</code> } <sup>6.</sup> <code>\...</code> <code>\stopregister</code> [ <sup>7.</sup> <code>\...</code> ] [ <sup>8.</sup> <code>\...</code> ] 1 NAME <small>OPT</small> 2 NAME <small>OPT</small> 3 TEXT 4 TEXT PROCESSOR->TEXT 5 INDEX 6 CONTENT 7 NAME 8 NAME
<code>\STARTSTOP</code> { <sup>*</sup> <code>\...</code> } * CONTENT

```

\startstructurepageregister [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] \stopstructurepageregister
[...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 etichetta = NAME
  keys      = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries   = TEXT PROCESSOR->TEXT
  keys:1    = TEXT
  keys:2    = TEXT
  keys:3    = TEXT
  entries:1 = TEXT
  entries:2 = TEXT
  entries:3 = TEXT
  alternativa = TEXT
4 KEY = VALUE
5 CONTENT
6 NAME
7 NAME

```

```

\stirato [...] [...] {...}
1 inherits: \setupOPTstretched
2 TEXT

```

```

\terminalINENOTE [...]
* REFERENCE
instances: linenote

```

```

\terminalinenote [...]
* REFERENCE

```

```

\strictdoifelsenextoptional [...] {...}
1 TRUE
2 FALSE

```

```

\strictdoifnextoptionalelse [...] {...}
1 TRUE
2 FALSE

```

```

\stripcharacter [...] \from [...] \to [...]
1 CHARACTER
2 TEXT
3 CSNAME

```

```

\strippedcsname [...]
* CSNAME

```

```

\strippedcsname [...]
* TEXT

```

```

\stripspaces \from [...] \to [...]
1 TEXT
2 CSNAME

```

```

\structurelistuservariable [...]
* KEY

```

```

\structurenumber

```

```

\structuretitle

```

```

\structureuservariable [...]
* KEY

```



<pre>\structurevariable {...} * KEY</pre>
<pre>\strut</pre>
<pre>\strutdp</pre>
<pre>\strutgap</pre>
<pre>\strutht</pre>
<pre>\struthtdp</pre>
<pre>\struttedbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\strutwd</pre>
<pre>\style [...,...<sup>1</sup>...,...<sup>2</sup>] {...} 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT</pre>
<pre>\styleinstance [...] * NAME</pre>
<pre>\style [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} 1 NAME FONT 2 TEXT</pre>
<pre>\STYLE {...} * TEXT</pre>
<pre>\STYLE {...} * TEXT</pre>
<pre>\subpagenumber</pre>
<pre>\subsentence {...} * CONTENT</pre>
<pre>\substituteincommalist {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} \...<sup>3</sup> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME</pre>
<pre>\subtractfeature [...] * NAME</pre>
<pre>\subtractfeature {...} * NAME</pre>
<pre>\swapcounts \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup> 1 CSNAME 2 CSNAME</pre>

`\swapdimens \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\swapface`

`\swapmacros \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\swaptypeface`

`\switchstyleonly [...]`

- \* rm ss tt hw cg roman serif regolare sans sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico

`\switchstyleonly \*`

- \* CSNAME

`\switchtocolour [...]`

- \* COLOR

`\switchtointerlinespace [...,1...] [...,2...,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \impostainterlinea

`\switchtointerlinespace [...,*,...]`

- \* attivo disattivo reimposta auto OPT piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

`\switchtointerlinespace [...]`

- \* NAME

`\symbolreference [...]`

- \* REFERENCE

`\synchronizeblank`

`\synchronizeindenting`

`\synchronizemarking [...]1 [...]2 [...]3`

- 1 BESCHRIFTUNG OPT
- 2 NUMMER
- 3 mantieni

`\synchronizeoutputstreams [...,*,...]`

- \* NAME

`\synchronizestrut {...}`

- \* si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER

`\synchronizewhitespace`

`\synctexblockfilename {...}`

- \* FILE

`\synctexresetfilename`

```
\synctexsetfilename {...}
* FILE
```

```
\SYNONYM [...] {...} {...}
1 NAME OPT
2 TEXT
3 CONTENT
instances: abbreviation
```

```
\abbreviation [...] {...} {...}
1 NAME OPT
2 TEXT
3 CONTENT
```

```
\systemlog {...} {...} {...}
1 FILE
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\systemlogfirst {...} {...} {...}
1 FILE
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\systemloglast {...} {...} {...}
1 FILE
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\systemsetups {...}
* NAME
```

```
\TABLE
```

```
\TaBlE
```

```
\TEX
```

```
\TeX
```

```
\TheNormalizedFontSize
```

```
\TransparencyHack
```

```
\tabulateautoline
```

```
\tabulateautorule
```

```
\tabulateline
```

```
\tabulaterule
```

```
\taggedctxcommand {...}
* BEFEHL
```

```
\taggedlabeltexts {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 CONTENT
```

`\tbox {...}`  
\* CONTENT

`\terminariga [...]`  
\* REFERENCE

`\testandsplitstring 1... \at 2... \to \3... \and \4...`  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME  
4 CSNAME

`\testcolumn [1...] [2...]`  
1 NUMBER                   OPT  
2 DIMENSION

`\testfeature {1...} {2...}`  
1 NUMBER  
2 CONTENT

`\testfeatureonce {1...} {2...}`  
1 NUMBER  
2 CONTENT

`\testoaiuto [1...] {2...} {3...}`  
1 REFERENCE           OPT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\LABELtesto {...}`  
\* KEY  
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\btxlabeltesto {...}`  
\* KEY

`\headtesto {...}`  
\* KEY

`\labeltesto {...}`  
\* KEY

`\mathlabeltesto {...}`  
\* KEY

`\operatorortesto {...}`  
\* KEY

`\prefixtesto {...}`  
\* KEY

`\suffixtesto {...}`  
\* KEY

`\taglabeltesto {...}`  
\* KEY

`\unittesto {...}`  
\* KEY

`\FRAMEDTEXT [...1...] {...2}`

1 inherits: \setupframedtext  
2 CONTENT

instances: framedtext

`\framedtext [...1...] {...2}`

1 inherits: \setupframedtext  
2 CONTENT

`\testnotapdp [...1...] {...2}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 TEXT

`\testnotapdp [...*...] [...*...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

`\testoriempimento [...1...] {...2} {...3}`

1 inherits: \impostalineeriempimento <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
2 TEXT  
3 TEXT

`\testpage [...1] [...2]`

1 NUMMER <sup>OPT</sup>  
2 DIMENSION

`\testpageonly [...1] [...2]`

1 NUMMER <sup>OPT</sup>  
2 DIMENSION

`\testpagesync [...1] [...2]`

1 NUMMER <sup>OPT</sup>  
2 DIMENSION

`\testtokens [...*]`

\* NAME

`\tex {...}`

\* CONTENT

`\texdefinition {...}`

\* NAME

`\texsetup {...}`

\* NAME

`\TEXTBACKGROUND {...}`

\* CONTENT

`\textcitation [...1...] [...2]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authorityears  
authornum authorityear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\textcitation [..1] [..2]`

1 implicito category<sup>REF</sup> entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear  
2 REFERENCE

`\textcitation [..,1..,..2..,..3..]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\textcite [..,1..,..2..] [..]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\textcite [..1] [..2]`

1 implicito category<sup>REF</sup> entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear  
2 REFERENCE

`\textcite [..,1..,..2..,..3..]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\textcontrolspace`

`\textflowcollector {..}`

\* NAME

`\textmath {..}`

\* CONTENT

`\textminus`

`\textnote [..,1..,..2..] {..}`

1 inherits: \setup<sup>EXT</sup>textnote  
2 TEXT

`\textormathchar {..}`

\* NUMMER

`\textormathchars {..}`

\* CHARACTER

`\textplus`

<code>\textvisiblespace</code>
<code>\thainumerals {..}</code> * NUMBER
<code>\thedatavalue {..}</code> * NAME
<code>\thefirstcharacter {..}</code> * TEXT
<code>\thenormalizedbodyfontsize {..}</code> * DIMENSION
<code>\theorientation {..}</code> * normale up down sinistra destra cima fondo NAME
<code>\theremainingcharacters {..}</code> * TEXT
<code>\thickspace</code>
<code>\thinspace</code>
<code>\thirddoffivearguments {.^1} {.^2} {.^3} {.^4} {.^5}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\thirddoffourarguments {.^1} {.^2} {.^3} {.^4}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\thirddofsixarguments {.^1} {.^2} {.^3} {.^4} {.^5} {.^6}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\thirddofthreearguments {.^1} {.^2} {.^3}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\thirddofthreeunexpanded {.^1} {.^2} {.^3}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\threedigitrounding {..}</code> * NUMBER
<code>\tibetannumerals {..}</code> * NUMBER

```
\tieniblocchi [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 NAME
```

```
\tightlayer [...]
* NAME
```

```
\tilde {...}
* CHARACTER
```

```
\tinyfont
```

```
\tlap {...}
* CONTENT
```

```
\tochar {...}
* e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
```

```
\tolinenote [...]
* REFERENCE
```

```
\TOOLTIP [...1,...2,...3] {...} {...}
1 inherits: \setupOPTtooltip
2 TEXT
3 TEXT
instances: tooltip
```

```
\TOOLTIP [...1] {...2} {...3}
1 sinistra cENTtro destra
2 TEXT
3 TEXT
instances: tooltip
```

```
\tooltip [...1] {...2} {...3}
1 sinistra cENTtro destra
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tooltip [...1,...2,...3] {...} {...}
1 inherits: \setupOPTtooltip
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\topbox {...}
* CONTENT
```

```
\topleftbox {...}
* CONTENT
```

```
\toplinebox {...}
* CONTENT
```

```
\toprightbox {...}
* CONTENT
```

```
\topskippedbox {...}
* CONTENT
```

```
\tracecatcodetables
```



<pre>\tracedfontname {...} * FONT</pre>
<pre>\tracedpagestate</pre>
<pre>\traceoutputroutines</pre>
<pre>\tracepositions</pre>
<pre>\traduci [..., ...<sup>*</sup>..., ...] * SPRACHE = TEX<sup>OPT</sup></pre>
<pre>\transparencycolors {...} * COLOR</pre>
<pre>\transparent [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} 1 COLOR 2 CONTENT</pre>
<pre>\triplebond</pre>
<pre>\truefilename {...} * FILE</pre>
<pre>\truefontname {...} * FONT</pre>
<pre>\ttraggedright</pre>
<pre>\twodigitrounding {...} * NUMMER</pre>
<pre>\tx</pre>
<pre>\txx</pre>
<pre>\typ [..., ...<sup>1</sup>..., ...] {...<sup>2</sup>} 1 inherits: \impostatype<sup>OPT</sup> 2 CONTENT</pre>
<pre>\type [..., ...<sup>1</sup>..., ...] {...<sup>2</sup>} 1 inherits: \impostatype<sup>OPT</sup> 2 CONTENT</pre>
<pre>\typebuffer [..., ...<sup>1</sup>..., ...] [..., ...<sup>2</sup>..., ...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \impostatyping</pre>
<pre>\typeBUFFER [..., ...<sup>*</sup>..., ...] * inherits: \impostatyping<sup>OPT</sup></pre>
<pre>\typeBUFFER [..., ...<sup>*</sup>..., ...] * inherits: \impostatyping<sup>OPT</sup></pre>
<pre>\typedefinedbuffer [...<sup>1</sup>] [..., ...<sup>2</sup>..., ...] 1 BUFFER OPT 2 inherits: \impostatyping</pre>

`\typeface`

`\typefile [...]1 [...,...2...,...]2 {...}3`

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \impostatyping  
3 FILE

`\typeinlinebuffer [...]1,...2 [...,...2...,...]2`

1 BUFFER OPT OPT  
2 inherits: \impostatype

`\typescriptone`

`\typescriptprefix {...}`

\* NAME

`\typescriptthree`

`\typescripttwo`

`\typesetbuffer [...]1 [...,...2...,...]2`

1 \* BUFFER OPT OPT  
2 inherits: \setupexternalfigure

`\typesetbufferonly [...]*`

\* \* BUFFER OPT

`\typesetfile [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3`

1 NAME FILE OPT OPT  
2 FILE TEXT  
3 inherits: \setupexternalfigure

`\type [...,...1...,...]1 <<...2>>`

1 inherits: \impostatype OPT  
2 ANGLES

`\TYPE [...,...1...,...]1 {...}2`

1 inherits: \impostatype OPT  
2 CONTENT

`\TYPE [...,...1...,...]1 <<...2>>`

1 inherits: \impostatype OPT  
2 ANGLES

`\typ [...,...1...,...]1 <<...2>>`

1 inherits: \impostatype OPT  
2 ANGLES

`\uchexnumber {...}`

\* NUMMER

`\uchexnumbers {...}`

\* NUMMER

`\uconvertnumber {...}1 {...}2`

1 inherits: \convertinumero  
2 NUMMER

`\uedcatcodecommand \1... 2... {3...}`

- 1 CSNAME
- 2 CHARACTER NUMBER
- 3 BEFEHL

`\ultimasottopagina`

`\undefinevalue {*...}`

- \* NAME

`\undepthed {*...}`

- \* CONTENT

`\underset {1...} {2...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\undoassign [1...] [2...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\unexpandeddocumentvariable {*...}`

- \* KEY

`\unhhbox 1... \with {2...}`

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 BEFEHL

`\unihex {*...}`

- \* NUMBER

`\uniqueMPgraphic {1...} {2...,...2...,...}`

- 1 NAME OPT
- 2 KEY = VALUE

`\uniqueMPpagegraphic {1...} {2...,...2...,...}`

- 1 NAME OPT
- 2 KEY = VALUE

`\UNIT {*...}`

- \* CONTENT
- instances: unit

`\unit {*...}`

- \* CONTENT

`\unprotect ... \protect`

`\unprotected *... \par`

- \* CONTENT

`\unregisterhyphenationpattern [1...] [2...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 TEXT

`\unspaceafter \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\unspaceargument ... \to \dots`

1 TEXT  
2 CSNAME

`\unspaced {...}`

\* TEXT

`\unspacestring ... \to \dots`

1 TEXT  
2 CSNAME

`\unstackscripts`

`\untexargument {...} \to \dots`

1 TEXT  
2 CSNAME

`\untexcommand {...} \to \dots`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\uppercased {...}`

\* TEXT

`\uppercasestring ... \to \dots`

1 TEXT  
2 CSNAME

`\uppercasing`

`\upperlefthdoubleninequote`

`\upperlefthdoublesixquote`

`\upperleftsingleninequote`

`\upperleftsinglesixquote`

`\upperrighthdoubleninequote`

`\upperrighthdoublesixquote`

`\upperrightsingleninequote`

`\upperrightsinglesixquote`

`\url [...]`

\* NAME

`\usablocco [...1;...] [...2;...] [...3;...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 criterio = testo ABSCHNITT

`\usacartella [...*...]`

\* PATH

`\usacolonnasonoraesterna [...1] [...2]`

- 1 NAME
- 2 FILE

`\usadocumentoesterno [...1] [...2] [...3]`

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 TEXT

`\usafiguraesterna [...1] [...2] [...3] [...4,...4,...]`

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 NAME
- 4 inherits: \setupexternalfigure

`\usaJSscripts [...1] [...2,...]`

- 1 FILE
- 2 NAME

`\usamodulo [...1] [...2,...2] [...3,...3,...3]`

- 1 m p s x t
- 2 FILE
- 3 KEY = VALUE

`\usasimboli [...*]`

- \* FILE

`\usaURL [...1] [...2] [...3] [...4]`

- 1 NAME
- 2 URL
- 3 FILE
- 4 TEXT

`\usaurl [...1] [...2] [...3] [...4]`

- 1 NAME
- 2 URL
- 3 FILE
- 4 TEXT

`\usealignparameter \...`

- \* CSNAME

`\useblankparameter \...`

- \* CSNAME

`\usebodyfont [...*,...]`

- \* inherits: \impostafontdeltesto

`\usebodyfontparameter \...`

- \* CSNAME

`\usebtxdataset [...1] [...2] [...3,...3,...]`

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 specification = NAME

`\usebtdefinitions [...*]`

- \* FILE

`\usecitation [...*]`

- \* REFERENCE

<pre> \usecitation {...} * REFERENCE </pre>
<pre> \usecolors [...] * FILE </pre>
<pre> \usecomponent [...] * FILE </pre>
<pre> \usedummycolorparameter {...} * KEY </pre>
<pre> \usedummystyleandcolor {...} {...} 1 KEY 2 KEY </pre>
<pre> \usedummystyleparameter {...} * KEY </pre>
<pre> \useenvironment [...] * FILE </pre>
<pre> \useexternalrendering [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed </pre>
<pre> \usefigurebase [...] * reimposta FILE </pre>
<pre> \usefile [...] [...] [...] 1 NAME 2 FILE 3 TEXT </pre>
<pre> \usefontpath [...]*...] * PATH </pre>
<pre> \usegridparameter \*... * CSNAME </pre>
<pre> \useindentingparameter \*... * CSNAME </pre>
<pre> \useindentnextparameter \*... * CSNAME </pre>
<pre> \useinterlinespaceparameter \*... * CSNAME </pre>
<pre> \uselanguageparameter \*... * CSNAME </pre>
<pre> \uselua module [...] * FILE </pre>
<pre> \useluatable \*... * CSNAME </pre>

<pre>\useMPenvironmentbuffer [...] * NAME</pre>
<pre>\useMPgraphic {...} {...<sup>2</sup>...} 1 NAME 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\useMPlibrary [...] * FILE</pre>
<pre>\useMPrun {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER</pre>
<pre>\useMPvariables [...] [...<sup>2</sup>;...] 1 NAME 2 KEY</pre>
<pre>\usemathstyleparameter \*.. * CSNAME</pre>
<pre>\useproduct [...] * FILE</pre>
<pre>\useprofileparameter \*.. * CSNAME</pre>
<pre>\useproject [...] * FILE</pre>
<pre>\userferenceparameter \*.. * CSNAME</pre>
<pre>\userpagenumber</pre>
<pre>\usesetupparameter \*.. * CSNAME</pre>
<pre>\usestaticMPfigure [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>] 1 inherits: \setupscale 2 NAME</pre>
<pre>\usesubpath [...,*...] * PATH</pre>
<pre>\usetexmodule [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>;...] [...<sup>3</sup>...] 1 m p s x t 2 FILE 3 KEY = VALUE</pre>
<pre>\usetypescript [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] 1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual tutti 2 NAME fallback implicito dtp simple 3 size nome</pre>
<pre>\usetypescriptfile [...] * reimposta FILE</pre>

<pre> \usezipfile [..<sup>1</sup>] [..<sup>2</sup>] 1 FILE          OPT 2 FILE </pre>
<pre> \utfchar {...} * NUMBER </pre>
<pre> \utflower {...} * TEXT </pre>
<pre> \utfupper {...} * TEXT </pre>
<pre> \utilityregisterlength </pre>
<pre> \VerboseNumber {...} * NUMBER </pre>
<pre> \vaia {..<sup>1</sup>} [..<sup>2</sup>] 1 CONTENT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \vaiabox {..<sup>1</sup>} [..<sup>2</sup>] 1 CONTENT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \vaiapagina {..<sup>1</sup>} [..<sup>2</sup>] 1 TEXT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \vaigi [..<sup>1</sup>] * DIMENSION </pre>
<pre> \valorecolore {...} * COLOR </pre>
<pre> \vboxreference [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>] {...} 1 REFERENCE 2 CONTENT </pre>
<pre> \vec {...} * CHARACTER </pre>
<pre> \verbatim {...} * CONTENT </pre>
<pre> \verbatimstring {...} * CONTENT </pre>
<pre> \verbozenumber {...} * NUMBER </pre>
<pre> \versione [..<sup>1</sup>] * concetto file temporaneo finale NAME </pre>
<pre> \verticalgrowingbar [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>,...<sup>3</sup>] * inherits: \setuppositionbar </pre>



<pre>\verticalpositionbar [...,*...]</pre> <p>* inherits: \setuppositionbar</p>
<pre>\veryraggedcenter</pre>
<pre>\veryraggedleft</pre>
<pre>\veryraggedright</pre>
<pre>\vglue ...</pre> <p>* DIMENSION</p>
<pre>\viewerlayer [...]{...}</pre> <p>1 NAME 2 CONTENT</p>
<pre>\vl [...]</pre> <p>* NUMBER</p>
<pre>\vpackbox</pre>
<pre>\vpackedbox</pre>
<pre>\vphantom {...}</pre> <p>* CONTENT</p>
<pre>\vpos {...}{...}</pre> <p>1 NAME 2 CONTENT</p>
<pre>\vsmash {...}</pre> <p>* CONTENT</p>
<pre>\vsmashbox ...</pre> <p>* CSNAME NUMBER</p>
<pre>\vsmashed {...}</pre> <p>* CONTENT</p>
<pre>\vspace [...]{...}</pre> <p>1 NAME OPT OPT 2 NAME</p>
<pre>\vspacing [...,*...]</pre> <p>* preferenza <sup>OPT</sup>steßapagina max forza enable disattiva nobianco impaccato dietro sovrapponi sempre weak strong implicito prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco altezza profondita standard NUMMER*piccolo NUMMER*medio NUMMER*grande NUMMER*riga NUMMER*mezzariga NUMMER*quarterline NUMMER*formula NUMMER*bianco NUMMER*altezza NUMMER*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME</p>
<pre>\WidthSpanningText {...}{...}{...}</pre> <p>1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT</p>
<pre>\wdofstring {...}</pre> <p>* TEXT</p>

`\widthofstring {...}`

\* TEXT

`\widthspanningtext {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 DIMENSION  
3 FONT

`\withoutpt {...}`

\* DIMENSION

`\words {...}`

\* TEXT

`\wordtonumber {...} {...}`

1 uno due tre quattro cinque  
2 TEXT

`\writedatatolist [...]  
[...2...2...] [...3...3...]`

1 LISTE  
2 inherits: \impostaelenco  
3 KEY = VALUE

`\writestatus {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\XETEX`

`\XeTeX`

`\xdefconvertedargument \1... {...}`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\xmladdindex {...}`

\* NODE

`\xmlafterdocumentsetup {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 SETUP  
3 SETUP

`\xmlafterssetup {...} {...}`

1 SETUP  
2 SETUP

`\xmlall {...} {...}`

1 NODE  
2 LPATH

`\xmlappenddocumentsetup {...} {...}`

1 NAME  
2 SETUP

`\xmlappendsetup {...}`

\* SETUP

`\xmlapplyselectors {...}`

\* NODE

`\xmlatt {1.} {2.}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlattdef {1.} {2.} {3.}`

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlattribute {1.} {2.} {3.}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME

`\xmlattributedef {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 TEXT

`\xmlbadinclusions {*.}`

- \* NODE

`\xmlbeforedocumentsetup {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 SETUP
- 3 SETUP

`\xmlbeforesetup {1.} {2.}`

- 1 SETUP
- 2 SETUP

`\xmlchainatt {1.} {2.}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlchainattdef {1.} {2.} {3.}`

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlchecknamespace {1.} {2.}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlcommand {1.} {2.} {3.}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 XMLSETUP

`\xmlconcat {1.} {2.} {3.}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT

`\xmlconcatrange {1.} {2.} {3.} {4.} {5.}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT
- 4 FIRST
- 5 LAST

`\xmlcontext {1..} {2..}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlcount {*..}`

- \* NODE

`\xmldefaulttotext {*..}`

- \* NODE

`\xmldepth {*..}`

- \* NODE

`\xmldirectives {*..}`

- \* NODE

`\xmldirectivesafter {*..}`

- \* NODE

`\xmldirectivesbefore {*..}`

- \* NODE

`\xmldisplayverbatim {*..}`

- \* NODE

`\xmldoif {1..} {2..} {3..}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmldoifatt {1..} {2..}`

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoifelse {1..} {2..} {3..} {4..}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifelseatt {1..} {2..} {3..}`

- 1 NODE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\xmldoifelseempty {1..} {2..} {3..} {4..}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifelseselfempty {1..} {2..} {3..}`

- 1 NODE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\xmldoifelsestext {1..} {2..} {3..} {4..}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifelsevalue {..} {..} {..} {..}`

1 CATEGORY  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\xmldoifnot {..} {..} {..}`

1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE

`\xmldoifnotatt {..} {..}`

1 NODE  
2 TRUE

`\xmldoifnotselfempty {..} {..}`

1 NODE  
2 TRUE

`\xmldoifnottext {..} {..} {..}`

1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE

`\xmldoifselfempty {..} {..}`

1 NODE  
2 TRUE

`\xmldoiftext {..} {..} {..}`

1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE

`\xmlelement {..} {..}`

1 NODE  
2 NUMMER

`\xmlfilter {..} {..}`

1 NODE  
2 LPATH

`\xmlfirst {..} {..}`

1 NODE  
2 LPATH

`\xmlflush {..}`

\* NODE

`\xmlflushcontext {..}`

\* NODE

`\xmlflushdocumentsetups {..} {..}`

1 NAME  
2 SETUP

`\xmlflushlinewise {..}`

\* NODE

`\xmlflushpure {..}`

\* NODE

`\xmlflushspacewise {...}`  
\* NODE

`\xmlflushtext {...}`  
\* NODE

`\xmlinclude {...} {...} {...}`  
1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME

`\xmlinclusion {...}`  
\* NODE

`\xmlinclusions {...}`  
\* NODE

`\xmlinfo {...}`  
\* NODE

`\xmlinjector {...}`  
\* NAME

`\xmlinlineprettyprint {...} {...}`  
1 NODE  
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME

`\xmlinlineprettyprinttext {...} {...}`  
1 NODE  
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME

`\xmlinlineverbatim {...}`  
\* NODE

`\xmlinstalldirective {...} {...}`  
1 NAME  
2 CSNAME

`\xmllast {...} {...}`  
1 NODE  
2 LPATH

`\xmllastatt`

`\xmllastmatch`

`\xmllastpar`

`\xmlloadbuffer {...} {...} {...}`  
1 BUFFER  
2 NAME  
3 XMLSETUP

`\xmlloaddata {...} {...} {...}`  
1 NAME  
2 TEXT  
3 XMLSETUP

<pre> \xmlloaddirectives {...} * FILE </pre>
<pre> \xmlloadfile {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP </pre>
<pre> \xmlloadonly {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP </pre>
<pre> \xxmlmain {...} * NAME </pre>
<pre> \xxmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT </pre>
<pre> \xxmlname {...} * NODE </pre>
<pre> \xxmlnamespace {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlnonspace {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmlpar {...} {...} 1 NODE 2 NAME </pre>
<pre> \xmlparam {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME </pre>
<pre> \xmlpath {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlpos {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlposition {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NUMMER </pre>
<pre> \xmlprependdocumentsetup {...} {...} 1 NAME 2 SETUP </pre>
<pre> \xmlprependsetup {...} * SETUP </pre>
<pre> \xmlprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME </pre>

```
\xmlprettyprinttext {...} {...}
1 NODE
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
```

```
\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}
1 BUFFER
2 NAME
3 XMLSETUP
```

```
\xmlprocessdata {...} {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
3 XMLSETUP
```

```
\xmlprocessfile {...} {...} {...}
1 NAME
2 FILE
3 XMLSETUP
```

```
\xmlpure {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
```

```
\xmlraw {...}
* NODE
```

```
\xmlrefatt {...} {...}
1 NODE
2 NAME
```

```
\xmlregistereddokumentsetups {...} {...}
1 NAME
2 SETUP
```

```
\xmlregisteredsetups
```

```
\xmlregisterns {...} {...}
1 NAME
2 URL
```

```
\xmlremapname {...} {...} {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
3 NAME
4 NAME
```

```
\xmlremapnamespace {...} {...} {...}
1 NODE
2 NAME
3 NAME
```

```
\xmlremovedokumentsetup {...} {...}
1 NAME
2 SETUP
```

```
\xmlremovesetup {...}
* SETUP
```

```
\xmlresetdokumentsetups {...}
* NAME
```

```
\xmlresetinjectors
```



```
\xmlresetsetups {...}
```

```
* NAME
```

```
\xmlsave {...} {...}
```

```
1 NODE
```

```
2 FILE
```

```
\xmlsetatt {...} {...} {...}
```

```
1 NODE
```

```
2 NAME
```

```
3 TEXT
```

```
\xmlsetattribute {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NODE
```

```
2 LPATH
```

```
3 NAME
```

```
4 TEXT
```

```
\xmlsetentity {...} {...}
```

```
1 NAME
```

```
2 TEXT
```

```
\xmlsetfunction {...} {...} {...}
```

```
1 NODE
```

```
2 LPATH
```

```
3 LUAFUNCTION
```

```
\xmlsetinjectors [...]*[...]
```

```
* NAME
```

```
\xmlsetpar {...} {...} {...}
```

```
1 NODE
```

```
2 NAME
```

```
3 TEXT
```

```
\xmlsetparam {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NODE
```

```
2 LPATH
```

```
3 NAME
```

```
4 TEXT
```

```
\xmlsetsetup {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
```

```
2 LPATH
```

```
3 SETUP
```

```
\xmlsetup {...} {...}
```

```
1 NODE
```

```
2 SETUP
```

```
\xmlshow {...}
```

```
* NODE
```

```
\xmlsnippet {...} {...}
```

```
1 NODE
```

```
2 NUMMER
```

```
\xmlstrip {...} {...}
```

```
1 NODE
```

```
2 LPATH
```

`\xmlstripnolines {...} {...}`

1 NODE  
2 LPATH

`\xmlstripped {...} {...}`

1 NODE  
2 LPATH

`\xmlstrippednolines {...} {...}`

1 NODE  
2 LPATH

`\xmltag {...}`

\* NODE

`\xmlexentity {...} {...}`

1 NAME  
2 TEXT

`\xmltext {...} {...}`

1 NODE  
2 LPATH

`\xmltobuffer {...} {...} {...}`

1 NODE  
2 LPATH  
3 BUFFER

`\xmltobufferverbose {...} {...} {...}`

1 NODE  
2 LPATH  
3 BUFFER

`\xmltofile {...} {...} {...}`

1 NODE  
2 LPATH  
3 FILE

`\xmlvalue {...} {...} {...}`

1 CATEGORY  
2 NAME  
3 TEXT

`\xmlverbatim {...}`

\* NODE

`\xsplitstring \... {...}`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\xypos {...}`

\* NAME

`\yiddishnumerals {...}`

\* NUMMER

`\zeronumberconversion {...}`

\* NUMMER





**PRAGMA ADE**  
Ridderstraat 27  
8061GH Hasselt NL  
[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)